

*Внес. поправка изв. 4-85 г.
Эт. сена поправки и че в-85*



*10332-72
Изм. 1, 2, 3*


**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ФОТОАППАРАТЫ ДЛЯ 35-мм ПЛЕНКИ

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЪЕКТИВОВ С ФОТОАППАРАТАМИ**

ГОСТ 10332—72

Издание официальное



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

Группа У96

к ГОСТ 10332—72 Фотоаппараты для 35-мм пленки. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами (см. изменение № 2, ИУС № 3—84, дополнение)

В каком месте	Начертано	Должно быть
Чертеж 1. Объектив	$180^{\circ} \begin{matrix} +6^{\circ**} \\ -9^{\circ} \end{matrix}$	$180^{\circ} \begin{matrix} +9^{\circ**} \\ -6^{\circ} \end{matrix}$
Пункт 4	до отказа в фотоаппарат от вертикали $\begin{matrix} +11^{\circ} \\ -8^{\circ} \end{matrix}$	в фотоаппарат от вертикали $\begin{matrix} +9^{\circ} \\ -6^{\circ} \end{matrix}$
Пункт 5	равной 10 мм/с	равной 5—10 мм/с
Пункт 6. Второй абзац	8,7 мм	8,7 мм шаг

У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Группа У96

к ГОСТ 10332—72 Фотоаппараты для 35-мм пленки. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами (см. изменение № 2, ИУС № 3—84, дополнение)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3. Чертеж 1 Наименование	Соединение M42×1/45,4 (ИУС № 4 1985 г.)	Соединение M42×1/45,5

ФОТОАППАРАТЫ ДЛЯ 35-мм ПЛЕНКИ
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯ
ОБЪЕКТИВОВ С ФОТОАППАРАТАМИ

ГОСТ
10332-72*

Cameras for 35-mm film.
Basic dimensions of threaded connections of
lenses with cameras

Взамен
ГОСТ 10332-63

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 марта 1972 г. № 534 срок введения установлен

с 01.07.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фотоаппараты для 35-мм пленки и устанавливает размеры резьбовых соединений сменных объективов и фотоаппаратов с размером кадра 24×36 мм.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ РС 5193-75 в части, касающейся резьбового соединения без электрической связи.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Соединения должны изготавливаться следующих видов:

$M42 \times 1/45,5$ — для зеркальных фотоаппаратов.

$M39 \times 1/28,8$ — для дальномерных фотоаппаратов.

Для фотоаппаратов без привода нажимной диафрагмы в соединении $M42 \times 1/45,5$ допускается изготавливать объективы без нажимной диафрагмы.

3. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2.

Все размеры и допуски на резьбу включают толщину покрытий.


Положение места измерения резьбы $M42 \times 1/45,5$ по отношению к толкателю диафрагмы проверяют резьбовым кольцом со средним диаметром $(41,385 \pm 0,050)$ мм, внутренним диаметром $(41,000 \pm 0,030)$ мм и длиной не менее 4,2 мм.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1984 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1978 г., декабре 1983 г. (ИУС 9-78, ИУС 3-84).

Соединение M42X1/45,4




При выполнении объектива без толкателя диафрагмы

- * — диаметр площадки для определения размера 3,06 мм на резьбе;
 - ** — положение толкателя относительно места измерения резьбы;
 - *** — положение индекса шкалы относительно толкателя диафрагмы;
 - **4 — для ранее разработанных объективов допускается размер $\varnothing 52$ мм;
 - **5 — зона возможного расположения рукоятки релетитора;
 - **6 — для свободного хода толкателя;
 - **7 — при наименьшем открытии диафрагмы;
 - **8 — при наибольшем открытии диафрагмы;
- 1—опорный торец; 2—место измерения резьбы; 3—расположение индекса шкалы; 4—толкателя диафрагмы; 5—индекс шкалы; 6—начало захода резьбы

Черт. 1

диафрагмы остаются в пределах допуска для соответствующего отверстия диафрагмы, установленного техническими условиями на конкретный вид диафрагмы (черт. 3).



A_0 — площадь отверстия диафрагмы;
 δ — допуск на площадь отверстия диафрагмы

Черт. 3

В штатных объективах с нажимной диафрагмой, предназначенных для установки в фотоаппараты с механизмом ручного нажима на толкатель, время закрывания диафрагмы не регламентируется.

7. Рабочий отрезок при установке на ∞ должен быть выдержан с точностью:

до 1 : 2 включительно	±0,02 мм
от 1 : 2,3 до 1 : 4,5	±0,03 мм
от 1 : 5 до 1 : 8	±0,05 мм
св. 1 : 9	±0,10 мм.

2—7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Группа У96

Изменение № 3 ГОСТ 10332—72 Фотоаппараты для 35-мм пленки. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.03.89 № 639

Дата введения 01.11.89

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 44 4630, 44 4640.
Раздел 1. Второй абзац исключить.

(ИУС № 6 1989 г.)

Редактор В. С. Бабкина
Технический редактор Э. В. Мигяй
Корректор В. А. Рыкайте

Сдано в наб. 01.09.84 Подп. в печ. 25.12.84 0,5 п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,13 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопрессненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3950

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	s^{-1}
Сила	ньютон	N	Н	$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$s \cdot A$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^2 \cdot A^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$m^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность рад-онуклида	беккерель	Bq	Бк	s^{-1}
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грей	Gy	Гр	$m^2 \cdot s^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$m^2 \cdot s^{-2}$