

**МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ  
И ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМЧИСТКИ**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Издание официальное



**МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ  
ПРАЧЕЧНЫХ И ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМЧИСТКИ**

**ГОСТ  
16567—82**

**Термины и определения**

**Взамен**

Machines and equipment for laundries and  
dry-cleaning enterprises. Terms and definitions

**ГОСТ 16567—71**

МКС 01.040.03  
03.080.30

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 марта 1982 г. № 1289 дата введения установлена

01.07.82

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий, предназначенных для машин и оборудования коммунальных прачечных и предприятий химчистки.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2402—80.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных приведены краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения, при необходимости, можно изменять по форме изложения, не нарушая границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.

Термин	Определение
1. <b>Стиральная машина</b>	Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в моющем растворе путем механического и физико-химического воздействия
2. <b>Стирально-отжимная машина</b>	Стиральная машина с одновременным отжимом изделий
3. <b>Прачечная центрифуга</b> Центрифуга	Центрифуга для удаления влаги из выстиранных изделий
4. <b>Отжимный пресс</b>	Пресс для удаления влаги из выстиранных изделий
5. <b>Сушильная машина</b>	Машина для удаления влаги из выстиранных и отжатых изделий путем ее испарения

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Август 2006 г.

© Издательство стандартов, 1982

© Стандартиформ, 2006

Термин	Определение
6. Гладильная машина	—
7. Гладильный каток	Гладильная машина с обогреваемым лотком для обработки прямого белья
8. Гладильный каландр	Гладильная машина с обогреваемым валом для обработки прямого белья
9. Гладильный манекен	Гладильная машина для обработки одежды, надетой на надувную форму
10. Гладильный шкаф	Гладильная машина для обработки одежды в закрытой камере
11. Гладильный туннель	Гладильная машина для обработки одежды при ее перемещении в открытой камере
12. Гладильный пресс	Гладильная машина для обработки текстильных изделий между обогреваемыми прижимными плитами
13. Гладильный пресс для белья	Гладильный пресс с одноступенчатым прижимом плит
14. Гладильный пресс для одежды	Гладильный пресс с двухступенчатым прижимом плит и подачи пара на обрабатываемое изделие
15. Расправитель и подаватель белья	Устройство для расправления белья и подачи его в гладильный каток или каландр
16. Складыватель белья	Устройство для придания белью определенного формата путем складывания
17. Машина для обеспыливания	Машина для механического и пневматического удаления из текстильных изделий твердой грязи
18. Машина для шампунирования	Машина для удаления грязи из текстильных изделий при физико-химическом и механическом воздействии пенообразующего чистящего средства
19. Машина для зачистки текстильных изделий	Машина для нанесения пятновыводного средства на текстильное изделие перед его обработкой в машине для химической чистки
Машина для зачистки	
20. Машина для химической чистки	Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в органическом растворителе, их отжима, сушки и восстановления растворителя
21. Пятновыводная установка	Установка для удаления локальных загрязнений с текстильных изделий путем механического и физико-химического воздействия
22. Валок гладильного катка	Вращающийся рабочий орган гладильного катка, состоящий из металлического вала и упругого слоя
Валок	
23. Внутренний барабан стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)	Рабочий орган стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки), в котором размещаются текстильные изделия при их обработке
Внутренний барабан	
24. Наружный барабан стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)	Корпус для размещения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) и его опор, образующий зону обработки изделий
Наружный барабан	
25. Гигиеническое исполнение стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)	Конструктивное исполнение стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) с разделением зон загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий
Гигиеническое исполнение	

Термин	Определение
26. <b>Моющий раствор</b>	Раствор моющих веществ в воде
27. <b>Загрузочная масса текстильных изделий</b> Загрузочная масса	Масса текстильных изделий, которые могут в установленных условиях одновременно обрабатываться в машине
28. <b>Продолжительность цикла обработки текстильных изделий</b> Продолжительность цикла	Интервал времени, необходимый для химической чистки, стирки, отжима, сушки или глажения одежды (белья) без учета затрат времени на подготовительные и заключительные операции.  <b>Примечание.</b> К подготовительным и заключительным операциям соответственно относят загрузку, выгрузку и т. д.
29. <b>Период торможения центрифуги (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)</b> Период торможения	Интервал времени от момента выключения двигателя до полной остановки внутреннего барабана центрифуги (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)
30. <b>Частота реверсирования стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)</b> Частота реверсирования	Число изменений направления вращения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) в единицу времени
31. <b>Объемный модуль</b>	Отношение объема внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе
32. <b>Жидкостный модуль</b>	Отношение объема рабочей жидкости в наружном барабане стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе
33. <b>Высота загрузки катка (каландра, гладильного пресса)</b> Высота загрузки	Расстояние от пола до поверхности раскладки текстильных изделий на катке (каландре, гладильном прессе)
34. <b>Высота загрузки стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)</b> Высота загрузки	Расстояние от пола до нижней кромки отверстия загрузочного люка стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины и (или) машины для химической чистки) или до верхней кромки люка центрифуги
35. <b>Остаточная влажность текстильных изделий</b> Остаточная влажность	Отношение массы влаги в текстильных изделиях после их обработки к массе текстильных изделий в установленных условиях
36. <b>Расход растворителя</b>	Количество органического растворителя, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы, в машине для химической чистки
37. <b>Вместимость растворителя в машине для химической чистки</b> Вместимость растворителя	Общий объем рабочих емкостей машины для химической чистки, которые заполняют растворителем
38. <b>Расход фильтровального порошка</b>	Количество фильтровального порошка, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы в машине для химической чистки
39. <b>Периодичность чистки фильтра машины для химической чистки</b> Периодичность чистки фильтра	Установленное число циклов работы машины для химической чистки между сбросами загрязнений с фильтровальных элементов в дистиллятор
40. <b>Периодичность чистки воздушного фильтра машины для химической чистки</b> Периодичность чистки воздушного фильтра	Установленное число циклов работы машины для химической чистки между чистками воздушного фильтра

Термин	Определение
<p>41. <b>Продолжительность проветривания сушильно-рекуперационной системы машины для химической чистки</b> Продолжительность проветривания</p>	<p>Интервал времени, в течение которого сушильно-рекуперационная система машины для химической чистки сообщена с атмосферой после окончания сушки до остановки машины</p>

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Барaban внутренний . . . . .	23
Барaban наружный . . . . .	24
<b>Барaban машины для химической чистки внутренний</b> . . . . .	23
<b>Барaban машины для химической чистки наружный</b> . . . . .	24
Барaban стиральной машины внутренний . . . . .	23
Барaban стиральной машины наружный. . . . .	24
Барaban стирально-отжимной машины внутренний . . . . .	23
Барaban стирально-отжимной машины наружный . . . . .	24
Барaban сушильной машины внутренний . . . . .	23
Барaban сушильной машины наружный . . . . .	24
Барaban центрифуги внутренний . . . . .	23
Барaban центрифуги наружный. . . . .	24
Валок . . . . .	22
Валок гладильного катка. . . . .	22
Высота загрузки. . . . .	33, 34
<b>Высота загрузки гладильного пресса</b> . . . . .	33
<b>Высота загрузки каландра</b> . . . . .	33
<b>Высота загрузки катка</b> . . . . .	33
<b>Высота загрузки машины для химической чистки</b> . . . . .	34
<b>Высота загрузки стиральной машины</b> . . . . .	34
<b>Высота загрузки стирально-отжимной машины</b> . . . . .	34
<b>Высота загрузки сушильной машины</b> . . . . .	34
<b>Высота загрузки центрифуги</b> . . . . .	34
Влажность остаточная. . . . .	35
<b>Влажность текстильных изделий остаточная</b> . . . . .	35
Вместимость растворителя . . . . .	37
<b>Вместимость растворителя в машине для химической чистки</b> . . . . .	37
Исполнение гигиеническое . . . . .	25
<b>Исполнение машины для химической чистки гигиеническое</b> . . . . .	25
<b>Исполнение стиральной машины гигиеническое</b> . . . . .	25
<b>Исполнение стирально-отжимной машины гигиеническое</b> . . . . .	25
Каландр гладильный . . . . .	8
Каток гладильный . . . . .	7
Манекен гладильный. . . . .	9
Масса загрузочная . . . . .	27
<b>Масса текстильных изделий загрузочная</b> . . . . .	27
Машина гладильная . . . . .	6
Машина для зачистки . . . . .	19
<b>Машина для зачистки текстильных изделий.</b> . . . . .	19
Машина для обеспыливания . . . . .	17
Машина для химической чистки . . . . .	20
Машина для шампунирования . . . . .	18
Машина стиральная . . . . .	1
Машина стирально-отжимная. . . . .	2

Машина сушильная . . . . .	5
Модуль жидкостный . . . . .	32
Модуль объемный . . . . .	31
Период торможения . . . . .	29
<b>Период торможения машины для химической чистки</b> . . . . .	29
<b>Период торможения стирально-отжимной машины</b> . . . . .	29
<b>Период торможения центрифуги</b> . . . . .	29
Периодичность чистки воздушного фильтра . . . . .	40
<b>Периодичность чистки воздушного фильтра машины для химической чистки</b> . . . . .	40
Периодичность чистки фильтра . . . . .	39
<b>Периодичность чистки фильтра машины для химической чистки</b> . . . . .	39
Пресс гладильный . . . . .	12
Пресс гладильный для белья . . . . .	13
Пресс гладильный для одежды . . . . .	14
Пресс отжимный . . . . .	4
Продолжительность проветривания . . . . .	41
<b>Продолжительность проветривания сушильно-рекуперационной системы машины для химической чистки</b> . . . . .	41
Продолжительность цикла . . . . .	28
<b>Продолжительность цикла обработки текстильных изделий</b> . . . . .	28
Расправитель и подаватель белья . . . . .	15
Раствор моющий . . . . .	26
Расход растворителя . . . . .	36
Расход фильтровального порошка . . . . .	38
Складыватель белья . . . . .	16
Туннель гладильный . . . . .	11
Установка пятновыводная . . . . .	21
Центрифуга . . . . .	3
<b>Центрифуга прачечная</b> . . . . .	3
Частота реверсирования . . . . .	30
<b>Частота реверсирования машины для химической чистки</b> . . . . .	30
<b>Частота реверсирования стиральной машины</b> . . . . .	30
<b>Частота реверсирования стирально-отжимной машины</b> . . . . .	30
Шкаф гладильный . . . . .	10

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *М.В. Бучная*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 04.08.2006. Подписано в печать 20.09.2006. Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура  
Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,60. Тираж 37 экз. Зак. 231. С 3279.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»