

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ.
УСТРОЙСТВА С ИМПУЛЬСНО-КОДОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙГОСТ
2.763—85Unified system for design documentation.
Graphic designations in electric diagrams.
Devices of pulse-code modulationМКС 01.080.40
31.180
ОКСТУ 0002

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. № 4460 дата введения установлена

01.07.86

1. Настоящий стандарт распространяется на электрические схемы изделий всех отраслей промышленности, выполняемые вручную или автоматизированным способом, и устанавливает условные графические обозначения и квалифицирующие символы устройств с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) и их цепей.

2. Квалифицирующие символы, применяемые вместе с условными графическими обозначениями устройств с ИКМ и их цепей, приведены в табл. 1.

3. Обозначения устройств с ИКМ и их цепей приведены в табл. 2.

1—3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Соотношение размеров условных графических обозначений для устройств с импульсно-кодовой модуляцией приведено в приложении 1.

5. Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

*Издание (ноябрь 2004 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1994 г.
(ИУС 5—94).*

Окончание табл. 1







Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Тактирование, хронирование	C	11. Кодек	CDC
2. Совпадение	COINC	Примечание. К символу при необходимости добавляют:	
3. Сравнение	COMP или $=$	а) букву <i>S</i> (символ вторичной группы), которая указывает кодек для кодирования вторичной группы системы с частотным разделением каналов;	CDC-S
4. Квантование		б) букву <i>T</i> (символ третичной группы), которая указывает кодек для кодирования третичной группы системы с частотным разделением каналов;	CDC-T
5. Лнейное квантование			
6. Нелинейное квантование			
7. Дискретизация			
8. Частота дискретизации	F_S	в) букву <i>R</i> (символ радиовещательного сигнала), которая указывает кодек для кодирования аналогового радиовещательного сигнала в цифровой сигнал и наоборот	CDC-R
Примечание. При необходимости символы дополняют значением частоты, например, для частоты 8 кГц	F_S = 8кГц	12. Мультидек	MULDEX или MX
9. Цикл импульсов		13. Трансмультдек	TMULDEX или TMX
Примечание. При необходимости символы дополняют числом, указывающим количество канальных интервалов в цикле, например, 32	ПШ 32		
10. Сверхцикл импульсов		Примечание. К символу при необходимости добавляют:	
Примечание. При необходимости символы дополняют числом, указывающим количество циклов в сверхцикле импульсов, например, 16	ПШ 16	а) букву <i>S</i> (символ вторичной группы), которая указывает трансмультдек, преобразующий вторичную группу системы с частотным разделением каналов в цифровые сигналы;	TMX-S
		б) букву <i>P</i> (символ первичной группы), которая указывает трансмультдек, преобразующий первичные группы системы с частотным разделением каналов в цифровые сигналы	TMX-P

Таблица 1

Обозначение

Наименование

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Мультиплексор (в качестве передающей части мультиплекса)		8. Трансмultipлексор (преобразователь аналоговых групп в цифровые)	
2. Мультиплексор первичной системы Примечание. Числовым значением от 1 до n обозначают уровень иерархии систем ИКМ		9. Трансдемультиплексор (преобразователь цифровых групп в аналоговые)	
3. Демultipлексор (в качестве приемной части мультиплекса)		10. Трансмultipлексе (трансдемультиплексор и трансдемультиплексор)	<i>допускается</i>
4. Демultipлексор первичной системы		11. Кодек (60-канальный)	
5. Мультиплексе		12. Кодек радиовещательный (например с максимальной передаваемой частотой 15 кГц)	15кГц
6. Мультиплексе n-ой системы		13. Цепь дискретизации с указанием частоты дискретизации	
7. Мультиплексе радиовещательный Примечания: 1. Допускается обозначение мультиплекса 2. Числовым значением от 1 до n обозначают уровень иерархии систем ИКМ: а) MX1 обозначают аппаратуру первичного канального цифрового группового преобразования; б) MX2 обозначают аппаратуру вторичного временного группового преобразования		14. Цепь тактирования	
3. Мультиплексе первичной системы с 32-канальными интервалами и сверхциклом, состоящим из 16 циклов		15. Цепь квантования	
		16. Цепь линейного квантования	
		17. Цепь нелинейного квантования	
		18. Схема совпадения	

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

Окончание табл. 2

Наименование	Обозначение	Наименование	Изображение
19. Цифровой компрессор		1. Цепи, блоки, устройства	
20. Цифровой экспандер			
21. Компаратор			
22. Регенератор односторонний		2. Цепь квантования	
23. Регенератор двусторонний			
24. Регенератор двусторонний с автоматическим выравниванием			
25. Сравняющий усилитель		3. Цепь дискретизации с указанием частоты дискретизации	
26. Цепь объединения и (или) разделения			

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
Кодек	Сокращенное название, выражающее объединение кодирующего и декодирующего устройств в одно целое
Мультидекс	Сокращенное название, выражающее объединение мультиплексора и демultipлексора в одном устройстве
Трансмультдекс	Сокращенное название устройства, преобразующего аналоговый сигнал с разделенными по частоте каналами в цифровой сигнал с разделенными каналами по времени и наоборот