



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ
ПЕРЧАТОЧНЫЕ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1165—86

Издание официальное

БЗ 9—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ

Определение сортности

Knitted gloves. Determination of grade

ГОСТ

1165—86

ОКП 84 0000

Дата введения 01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на перчатки и варежки бытового назначения, вязаные и кроеные из трикотажного полотна, изготовленные из всех видов сырья, и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией. Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт перчаточных изделий определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида в соответствии с табл. 1, производственно-швейных пороков — табл. 2, отклонений линейных размеров в подобранной паре — табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. В паре изделий 1-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 1-го сорта.

В паре изделий 2-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 2-го сорта.

При наличии в паре изделий более трех пороков 1-го сорта, но не более пяти, изделия переводят во 2-й сорт.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1986

© Издательство стандартов, 1994

Переиздание с изменениями

Т а б л и ц а 1

Наименование порока	Вид порока	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в пяде изделий			
			вазалам		кромкам из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта

МЕСТНЫЕ ПОРОКИ

1. Утопление заметное от: неровности пряжи, нитей	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не более 2,0 см	В общей сложности не более 4,0 см	В общей сложности не более 4,0 см
2. Утопление заметное от: веревоты пряжи, нитей, обрыва отдельных элементов нитей	То же	То же	То же	То же	То же
3. Отличающаяся нить	»	Нити химические	—	—	В общей сложности не более 2,0 см
3. Отличающаяся нить	»	То же	Черточка в общей сложности не более 0,5 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не допускается	Черточки в общей сложности не более 2,0 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не допускается	Черточка в общей сложности не более 2,0 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не более 1,0 см

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид волокон	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кресных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
4. Затыжка размером, см, до: 0,3 0,1	Все виды	Нити химические	—	—	Не более двух случаев	Не более трех случаев
5. Сбитый рисунок при вязании заметный	То же	Пряжи из всех видов волокон	Не более двух петель	Не более шести петель	Не допускается	Допускается
6. Оборотная властомерная нить в напульснике	»	То же	Не допускается	Не более двух случаев	—	—
7. Прессовые петли	»	»	Не допускается	Один петельный столбик в общей сложности не более 2,0 см	Отдельные петли в общей сложности не более 0,5 см	Один петельный столбик в общей сложности не более 2,0 см
8. Деформированные петли	»	»	Не более двух петель	Не более четырех петель вразброс по изделию	Не допускается	Отдельные петли в общей сложности не более 1,0 см
9. Заломы замкнутые	»	»	—	—	Не допускаются	Не допускаются

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нити в нитях	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кресных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
10. Пятна	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	В общей сложности не более 1,0 см. В отдельных тонах не более 0,5 см. На тыльной стороне не допускаются	Не допускаются	В общей сложности не более 1,0 см. В отдельных светлых тонах не более 0,5 см. На тыльной стороне не допускаются
11. Заделка порока заметная	То же	То же	Под рисунок и переплетение в общей сложности не более 0,5 см	В общей сложности не более 1,0 см	То же	В общей сложности не более 1,0 см. На тыльной стороне надежная не более 0,5 см
12. Неравномерная подвалка, заметная	Купорное	Пряжа, содержащая шерстяное волокно	Не допускается	Допускается	—	—
13. Пробивка на ватированном полотне	То же	Пряжа и нити из всех видов волокон	—	—	Отдельные петли не более пяти случаев	Отдельные петли и черточки в общей сложности не более 2,0 см

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в шире изделий		
			взятых		
			1-го сорта	2-го сорта	3-го сорта
			кромки из трикотажного полотна		
			1-го сорта	2-го сорта	3-го сорта

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОРОКИ

14. Полосатость, неравномерно расположенная заметная	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
15. Полосатость, равномерно расположенная	То же	То же	Не допускается	Не учитывается		
16. Разноотточенность, неравномерно расположенная заметная	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
17. Разноотточенность, равномерно расположенная	»	»	Не допускается	Не учитывается		
18. Мушковатость, засоренность заметная	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
19. Продольные полосы заметные	»	»	Не допускается	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
20. Перекос петельных столбиков или петельных рядов заметный	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается

Примечания:

1. В изделиях не допускаются:

резко выраженные пороки, указанные в пп. 1, 2, 5, 14—20;

разный цвет подкладки в одной паре и темная подкладка в светлых изделиях.

2. В изделиях не учитывают:

деформированные петли при самозарботке на машинах, где вязание начинается с концов пальцев (п. 8);

протяжки на лицевой стороне изделия от смены нитеводителей и вызванный этим перекося корпуса изделия (при вязании изделий переплетением кулирная гладь с чередованием цветных полос на машинах типа ПА);

пороки, исчезающие при надевании на руку (перекося, складки);

3, 4. (Исключены, Изм. № 2).

5. Заделку порока производят крючком или иглой, восстанавливая петельную структуру под рисунок или переплетение с последующим закреплением петель, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из основоязального полотна.

6. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе изделий не относится.

7. (Исключен, Изм. № 2).

8. Допускаются малозаметные заломы в изделиях 2-го сорта.

5. Сорт изделий следует определять просмотром изделий в расправленном виде.

Таблица 2

Наименование порока	Размер порока в паре изделий	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Незагнутой борт при втачивании большого пальца, см, не более	Не допускается	0,5
2. Образование складок швом при втачивании большого пальца в межпальцевых полосок, подгибе подошва, не более	Не допускаются	2
3. Несовпадение швов, концов деталей подошва, см, не более	0,1	0,3
4. (Исключен, Изм. № 2).		
5. Кривизна шва пришива межпальцевых полосок и подшива подошва или напульсника заметная	Не допускаются	Допускается
6. Деформация мыска при зашивке варежек заметная	Не допускается	
7. (Исключен, Изм. № 2).		

Примечание. В изделиях не учитывают:

несовпадение начала и конца отделочной строчки, рисунка не более 0,3 см; концы пряжи и нитей и концы петочки красочметочного шва с изнаночной стороны изделий;

«заход» при полном совпадении начала и конца шва.

Таблица 3

Несовпадение линейных размеров в подобранной паре изделий	Величина несоответствия линейных размеров в подобранной паре изделий, см, не более	
	1-го сорта	2-го сорта
1. По длине: общей	0,5	1,0
напульсника	0,5	1,0
пальцев	0,5	0,8
2. По ширине: общей	0,5	0,7
напульсника	0,5	0,7
пальцев	0,3	0,5

Примечания:

1. Для вязаных изделий 2-го сорта с подвалкой допускается несоответствие размеров в паре по общей длине 1,5 см, по общей ширине 1,0 см.

2. Несовпадение линейных размеров определяют в изделиях без натяжения.

6. Пороки внешнего вида (за исключением обрыва нити, отсутствия ворса) на закрытых частях и деталях изделий не учитывают.

К закрытым частям и деталям изделий относят подкладку и внутреннюю сторону перчаточных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению.

Измерение порока производят металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502—89, с ценой деления 0,1 см.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. (Исключен, Изм. № 1).

10. Пороки внешнего вида и производственно-швейные пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравниваются к аналогичным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. П. Сябирева, канд. техн. наук, Н. А. Мазуринна

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.86 № 1542

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1165—75
Периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 15.007—88	2
ГОСТ 427—75	3
ГОСТ 7502—89	3

5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2374

6. Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г., апреле 1992 г. (ИУС 12—88, 7—92)

Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор О. Н. Никитчина
Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 16.05.94. Подп. в печ. 11.07.94. Усл. п. л. 0,58. Усл. кр.-отт. 0,58.
Уч.-изд. л. 0,46. Тир. 343 экз. С 1513

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Композитный пер. 14.
Тул. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 202