



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ОБОРУДОВАНИЕ ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.2.105—84

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН

**Министерством тяжелого и транспортного машиностроения
Министерством угольной промышленности СССР
Министерством черной металлургии СССР
Министерством цветной металлургии СССР
Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов**

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Е. Боярский (руководитель темы); **В. А. Клейменов**; **Г. Н. Богданова**;
А. С. Умалец; **В. В. Бобринков**, канд. техн. наук; **Л. Ф. Журбинский**, канд.
техн. наук; **Ю. М. Васильев**, канд. техн. наук; **Ю. В. Флавицкий**, канд. техн.
наук; **В. Д. Афанасьев**, канд. техн. наук; **Л. Г. Змиловский**; **С. А. Колман-
ский**

ВНЕСЕН Министерством тяжелого и транспортного машиностроения

Начальник Технического управления **М. П. Фарафонов**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. № 4439

Система стандартов безопасности труда

ОБОРУДОВАНИЕ ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

Общие требования безопасности

Occupational safety standards system. Mineral processing equipment. General safety requirements

**ГОСТ
12.2.105—84**

ОКП 31 3200

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. № 4439 срок действия установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на обогатительное оборудование, кроме лабораторного (далее — оборудование), и устанавливает общие требования безопасности.

Требования безопасности к конкретным видам оборудования, не установленные настоящим стандартом, должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на это оборудование.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003—74, ГОСТ 12.2.049—80 и настоящего стандарта.

1.2. Оборудование следует эксплуатировать в соответствии с правилами и нормами безопасности при обогащении полезных ископаемых, утвержденными Госгортехнадзором СССР, Минздравом СССР и ВЦСПС.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ

2.1. Конструкция оборудования, сборочных единиц и деталей должна обеспечивать безопасность при монтаже, демонтаже, техническом обслуживании, ремонте, транспортировании и хранении.

2.2. Крепление сборочных единиц и деталей оборудования должно исключать их самоослабление и самоотвинчивание.

2.3. Конструкция оборудования должна обеспечивать пожаро- и взрывобезопасность.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985

2.4. Оборудование при монтаже должно быть оснащено блокировками, световой и звуковой сигнализацией, обеспечивающими безопасное обслуживание.

2.5. Вращающиеся части приводов и передач оборудования (дебалансы, шкивы, валы и т. п.), а также передаточные механизмы (зубчатые, цепные, ременные передачи и др.) должны размещаться внутри корпуса оборудования или иметь защитные ограждения с блокировками, исключающими работу оборудования без ограждений.

2.6. Оборудование с вращающимися и движущимися рабочими органами (спирали классификаторов, валки и барабаны магнитных сепараторов и др.), которые не ограждены, должны иметь в зоне нахождения обслуживающего персонала знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026—76.

2.7. Элементы конструкции оборудования не должны иметь острых углов, кромок и поверхностей с неровностями, представляющими источник опасности.

2.8. Оборудование, сборочные единицы и детали массой свыше 20 кг должны иметь места или приспособления для строповки.

2.9. Конструкция оборудования, сборочных единиц и деталей должна исключать возможность попадания смазочных масел в зону нахождения обслуживающего персонала.

2.10. Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасный доступ к местам смазки сборочных единиц и деталей.

2.11. Органы управления оборудованием должны соответствовать ГОСТ 12.2.064—81.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.1.019—79, ГОСТ 12.2.007.0—75, ГОСТ 12.2.007.7—83, «Правилам устройства и эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Госэнергонадзором.

3.2. Электротехнические сборочные единицы, установленные на оборудовании, должны соответствовать 0 или 01 либо 1-му классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0—75.

3.3. Защитное заземление должно соответствовать ГОСТ 21130—75 и ГОСТ 12.1.030—81.

3.4. В металлических нетоковедущих частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны быть предусмотрены элементы для заземления по ГОСТ 12.2.007.0—75.

3.5. Токосоведущие части оборудования, являющиеся источниками опасности поражения электрическим током, должны быть

надежно изолированы, ограждены или расположены в недоступных для людей местах.

3.6. Электрические провода, расположенные на оборудовании, должны прокладываться в трубах, коробах, эластичных рукавах, устойчивых к механическим, термическим и другим воздействиям.

3.7. Схемы управления оборудованием должны обеспечивать защиту силового электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, исключать возможность самопроизвольного включения и отключения, иметь световую и звуковую сигнализацию при нарушении нормального режима работы оборудования по ГОСТ 12.2.007.0—75.

3.8. Исполнение органов управления оборудования, сигнальной аппаратуры и электрооборудования, работающих в помещениях со взрывоопасными средами, должно соответствовать ГОСТ 22782.0—81.

3.9. Станции и пульты управления электрической аппаратуры оборудования должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0—75, изготавливаться из негорючих материалов и иметь символы по ГОСТ 12.4.040—78.

Конструкция дверей станции управления должна исключать их открывание без ключа.

3.10. Оборудование, создающее магнитное поле, должно быть снабжено предупредительным знаком по ГОСТ 12.4.026—76 с надписью «Осторожно! Магнитное поле!».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ШУМА, ВИБРАЦИИ, СОДЕРЖАНИЮ ПЫЛИ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

4.1. Шум

4.1.1. Шумовыми характеристиками оборудования являются октавные уровни звуковой мощности L_p в децибелах и скорректированный уровень звуковой мощности L_{pA} в децибелах по шкале А по ГОСТ 23941—79.

4.1.2. Значения шумовых характеристик оборудования устанавливаются по ГОСТ 12.1.003—83, ГОСТ 12.1.023—80.

4.1.3. Шумовые характеристики оборудования, которое собирают и обкатывают на предприятии-изготовителе, устанавливают по результатам измерений, проведенным при работе в режиме приемо-сдаточных испытаний.

4.1.4. Шумовые характеристики оборудования, которое собирают и обкатывают в условиях эксплуатации, устанавливают по результатам измерений при отключенном остальном оборудовании.

Измерения шума флотационных машин, тяжелосредних сепараторов, отсадочных машин, спиральных классификаторов и промывочных машин проводят при залитых водой камерах.

Таблица 1

Наименование оборудования	Код ВКГ ОКП	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц								Корректированный уровень звуковой мощности, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
		Грохоты инерционные с просеивающей поверхностью шпирной, мм: 1000—1500 1750—2000 2500—3000 3500—4000	31 3211	110 110 115 118	106 108 113 117	111 110 113 116	108 110 112 115	106 108 110 112	104 105 108 110	
Пылатели-грохоты электроинерционные 182А-Гр	31 3211	119	113	111	106	104	103	101	97	112
Грохоты цилиндрические барабанные; грохоты-дробилки барабанные БГД28Х60*	31 3211	117	118	116	112	111	106	100	94	115
Классификаторы спиральные со спиральной диаметром, мм: 300—500 750—1000 1200—1500 2000—3000	31 3212	82 90 95 102	93 97 101 108	89 95 100 106	88 95 99 105	87 94 98 104	85 88 91 97	79 81 86 87	71 76 79 80	91 98 103 110
Мойки корытные: К-12 К-14	31 3213	95 100 108	99 101 102	105 102 102	100 104 100	96 100 98	94 97 92	90 95 86	87 91 80	102 106 107
Скруберы	31 3213									
Гидроциклоны с цилиндрической частью корпуса диаметром, мм:** 710 1000 1400	31 3216	95 98 100	96 97 99	93 95 98	90 94 97	87 92 95	87 91 95	86 89 92	80 88 92	92 96 100
Машины отсадочные беспоршневые с отсадочным отделением площадью, м ² , не более:	31 3221									

Продолжение табл. 1

Наименование оборудования	Код ВКГ ОКП	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц							Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	
		63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
7,5		104	99	99	95	93	90	86	80	99
10		105	101	102	102	101	99	95	90	105
15		105	102	103	103	102	100	95	90	107
36		106	106	106	106	106	104	102	100	111
Машины отсадочные диафрагмовые	31 3221	109	105	107	106	101	92	88	84	105
Столы концентратные	31 3224	99	98	95	97	93	88	81	81	100
Концентраты шламозовые	31 3224	95	92	90	90	90	87	82	80	98
Сепараторы магнитные барабанные для мокрого обогащения с барабаном диаметром, мм, не более:	31 3225									
900		98	102	100	96	93	90	80	70	100
1200		107	103	99	97	95	89	80	70	100
1500		110	107	102	100	97	93	85	76	102
Сепараторы магнитные и электромагнитные барабанные для сухого обогащения с барабаном диаметром не более 900 мм	31 3225	116	110	109	110	102	97	93	87	105
Сепараторы электромагнитные барабанные для мокрого обогащения с барабаном диаметром не более 900 мм	31 3225	100	99	98	97	95	89	80	70	100
Сепараторы электромагнитные валковые с рабочей частью вала диаметром в миллиметрах на число валков:	31 3225									
160/4—160/8		102	101	102	98	91	87	85	77	100
300/2—300/4		104	100	105	102	100	93	89	81	104
360/2—360/4		105	102	102	102	99	97	89	88	105
400/2—400/4		108	104	104	105	102	98	92	91	106

Продолжение табл. 1

Наименование оборудования	Код ВКГ ОКП	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц							Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	
		63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
		Сепараторы электромагнитные роторные с ротором диаметром в миллиметрах на число рабочих зоя: 1000/1—1000/2 1600/2 1600/4	31 3225	95	95	96	95	94		88
Сепараторы электромагнитные для извлечения слабомagneticных материалов	31 3225	91	91	91	94	93	91	87	82	98
Сепараторы электрические	31 3225	100	101	103	100	97	92	84	79	101
Сепараторы ферромагнитические	31 3225	111	108	104	101	98	96	94	92	103
Железоотделители подвесные саморазружающиеся с лентой конвейера шириной, мм, не более: 1200 2000	31 3225	96	96	99	100	97	95	87	83	102
Железоотделители барабанные*	31 3225	98	97	101	102	99	97	89	85	104
Сепараторы тяжелосредные, колесные, барабанные и другие*	31 3225	99	99	99	101	103	100	92	83	105
Сепараторы пневматические*	31 3225	111	111	111	108	105	103	101	97	110
Машинные флотационные для руд с камерой вместимостью, м ³ : 0,2—1,0 1,2—5,0 6,0—10,0 12,5—25,0 25,0—40,0	31 3231	121	119	117	114	110	105	101	95	115
		90	92	88	87	86	85	78	70	90
		100	96	95	94	93	87	80	75	97
		105	100	99	98	97	90	85	75	101
		110	105	104	103	102	95	85	80	108
		113	107	105	108	104	95	88	84	110

Продолжение табл. 1

Наименование оборудования	Код ВКГ ОКП	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц								Корректированный уровень звуковой мощности, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
		Машины флотационные для углей с камерой вместимостью, м ³ : 6,3 12,5 25,0	31 3231	107	105	103	102	101	95	
Перемишватели с чаном рабочим объемом, м ³ : 65 110 275	31 3233	118	111	105	102	99	97	95	93	103
Чаны контактные с чаном вместимостью, м ³ : 0,8—6,3 12,5—25,0 50,0—100,0	31 3233	90	92	88	87	86	85	78	70	90
Аппараты для кондиционирования флотационной пульпы АКП-1,6	31 3233	100	96	95	94	93	87	80	75	97
Центрифуги фильтрующие, осадительные и осадительно-фильтрующие*	31 3241	105	100	99	98	97	90	85	78	101
Струистели одноярусные с чаном диаметром, м: 2,5—18,0 25,0—50,0 70,0—100,0	31 3242	101	100	97	97	96	87	76	68	99
Дешламаторы магнитные с чаном диаметром 5,0—12,0 м	31 3244	115	117	117	112	106	98	92	86	113
		82	93	89	88	87	86	79	71	91
		90	97	96	96	94	88	81	76	98
		96	101	100	99	98	91	86	79	101
		123	116	110	107	104	102	100	98	109

Продолжение табл. 1

Наименование оборудования	Код ВКГ ОКП	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц							Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	
		63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
Пылесосы с батарейными щелевыми с производительностью, м³/ч: 10000—50000 50000—150000 150000—300000	31 3246	91	99	101	95	96	91	85	68	98
		96	104	106	100	98	96	90	73	103
		101	109	111	105	103	101	95	78	108
Проботборники щелевые, ковшовые и маятниковые	31 3251	—	—	—	—	—	—	—	—	115
		101	102	103	101	98	95	91	89	103
		103	103	102	102	103	103	103	99	109
Машины для подготовки проб углей в горючих сланцах и определения качества углей производительностью, т/ч: 0,005—0,007 1,3—2,5 13,0—17,0	31 3251	113	112	111	110	109	108	107	104	114
		101	102	103	101	98	95	91	89	103
		103	103	102	102	103	103	103	99	109
Двигатели вибрационные с электромагнитным приводом мощностью, кВт, не более: 0,065 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0	31 3262	92	81	79	77	75	66	62	57	80
		101	95	90	88	86	82	80	72	92
		108	102	96	93	90	88	83	80	95
Трубоковалеры: 105Tc 79Tc 95Tc	31 3262	110	108	104	100	97	95	92	85	102
		117	113	110	104	103	101	99	95	108
		118	113	111	107	103	102	100	95	112
		103	96	92	88	85	82	76	72	95
		106	105	100	97	95	93	89	81	100
		112	106	106	102	100	95	90	86	108

Продолжение табл. 1

Наименование оборудования	Код ВКГ ОКП	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос. Гц							Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	
		63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
		Вибраторы электромагнитные с приводом мощностью, кВт: 0,065 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0	31 3262	90 98 104 106 110 112	80 92 98 104 106 106	78 88 90 100 102 103	75 85 89 96 98 100	73 84 86 93 96 97		64 80 84 90 92 95
Питатели дисковые с диском диаметром, мм, не более, мм: 600—800 1000—1600 2000—3100	31 3263	105 107 110	98 100 103	92 94 97	89 91 94	86 88 91	84 86 89	82 84 87	80 82 85	91 93 96
Питатели качающиеся с лотком шириной, мм, не более: 800 1250 1600 2000	31 3264	105 107 108 109	103 105 106 107	101 105 107 109	101 105 108 110	99 102 105 108	93 97 99 101	85 91 92 94	79 87 89 91	103 106 108 111
Питатели пластинчатые с полотном шириной 800—1200 мм при расстоянии между осями приводной и нажимной звездочек, мм: 3000—6000 9000—12000	31 3265	104 106	105 107	104 105	105 107	102 104	99 101	91 93	82 84	107 109

Продолжение табл. 1

Наименование оборудования	Код ВКГ ОКП	Уровень звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц							Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	
		63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
Питатели пластинчатые с полотно- м шириной 1600—2500 мм при рас- стоянии между осями приводной и натяжной звездочек, мм: 3000—6000 9000—12000 15000—18000	31 3255	105	106	105	106	103	100	92	83	108
		107	108	107	108	105	102	94	85	110
		108	109	108	109	106	103	95	86	111
Питатели скребковые для загрузки крупных барабанов	31 3256	101	106	106	104	103	99	89	81	107
Питатели скребковые герметизи- рующее	31 3256	109	117	114	112	109	109	103	98	115

* Нормы указаны для максимальных размеров.

** Источником шума является поток пульпы.

Примечание. Нормы для грохотов, пневматических сепараторов, вибрационных питателей с электромагнитным приводом мощностью 8 кВт действуют до 1 января 1989 г., а с 1 января 1989 г. должны быть снижены не менее, чем на 2 дБ (дБА).

4.1.5. Измерения шумовых характеристик оборудования с габаритными размерами более 5 м, а также оборудования, имеющего излучающие шум и не шумящие части, проводят у излучающих шум составных частей.

4.1.6. Значения шумовых характеристик не устанавливают для оборудования, не имеющего приводов и движущихся частей.

4.1.7. Уровни звуковой мощности при работе оборудования не должны превышать значений, приведенных в табл. 1.

4.1.8. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в паспорте.

4.1.9. В инструкции по эксплуатации оборудования должно быть указано о применении обслуживающим персоналом индивидуальных средств защиты от шума.

4.2. Вибрация

4.2.1. Вибрационными характеристиками оборудования являются данные о динамических нагрузках, передаваемых на строительные конструкции по ГОСТ 12.1.012—78.

Основными параметрами динамических нагрузок, передаваемых на строительные конструкции, являются направление, частота действия и значения динамических сил, генерируемых оборудованием.

4.2.2. Динамические нагрузки, устанавливают для оборудования, в котором их значения превышают на 1% вес оборудования и составляют не менее 500 Н.

4.2.3. Динамические нагрузки, передаваемые оборудованием на строительные конструкции, при установившемся режиме работ не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Наименование оборудования	Код ВКГ ОКП	Частота действия динамических нагрузок, Гц	Максимально допустимые амплитудные значения динамических нагрузок в вертикальном и горизонтальном направлениях, кН
Грохоты шпирцовые с просеивающей поверхностью шириной, мм: 1000—1500 1750—2000 2500—3000 3500—4000	31 3211	8—25	5
		8—25	15
		8—25	20
		8—25	25
Машины отсадочные	31 3221	Вертикальная динамическая нагрузка, равномерно распределенная по опорам машин, не должна превышать 4 кН на 1 м ² площади отсадочного отделения, частотой действия 0,5—4,5 Гц	
Сепараторы пневматические	31 3225	5—7	60

Продолжение табл. 2

Наименование оборудования	Код ВКГ ОКП	Частота действия динамических нагрузок, Гц	Максимально допустимые амплитудные значения динамических нагрузок в вертикальном и горизонтальном направлениях, кН
Сепараторы электромагнитные для извлечения слабомагнитных материалов	31 3225	0,4—0,6; 23—25	1,0
Сепараторы тяжелосредние, колесные, барабанные и другие	31 3225	0,1—12,0	90
Центрифуги фильтрующие, осадительные и осадительно-фильтрующие	31 3241	4—12; 20—30	10
Питатели вибрационные с электромагнитным приводом мощностью, кВт, не более:	31 3262		
1,0		50	0,3
2,0		50	0,5
4,0		50	1,0
8,0		50	1,5
Питатели качающиеся с лотком шириной, мм, не более:	31 3264		
800		0,1—1,3	15
1250		0,1—1,3	20
1600		0,1—1,3	45
2000		0,1—1,3	80
Питатели пластинчатые	31 3265	7—25	10
Питатели скребковые герметизирующие	31 3266	15—18	6
Питатели скребковые для загрузки сушильных барабанов	31 3266	2—25	10
Устройства загрузочные для труб сушилок	31 3266	12—25	10

4.2.4. Электродвигатели следует устанавливать на прочных несущих элементах оборудования или на отдельных фундаментных плитах с виброизолирующими устройствами, ограничивающих передачу вибрации на корпус оборудования и строительные конструкции.

4.3. Содержание пыли и вредных веществ

4.3.1. Содержание пыли и вредных веществ, выделяемых при работе оборудования в зону нахождения обслуживающего персонала, не должно превышать предельно допустимых концентраций, утвержденных Минздравом СССР.

4.3.2. В конструкциях оборудования, при работе которого происходит выделение пыли и вредных веществ, превышающих предельно допустимые концентрации (грохоты, питатели, сепараторы и др.), должны быть предусмотрены укрытия с патрубками для подключения к общей вентиляционной сети или аспирационным установкам.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ

5.1. Защитные ограждения к оборудованию должны соответствовать ГОСТ 12.2.062—81.

5.2. Открывающиеся и раздвижные защитные ограждения должны снабжаться прокладками и замками.

5.3. Ограждающие кожухи должны иметь рукоятки, скобы или другие приспособления для их снятия и установки.

5.4. Ограждения следует изготавливать из сплошных металлических листов, сетки или других прочных материалов.

Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более 20×20 мм.

5.5. Сигнальные цвета, знаки безопасности и цветовая окраска поверхностей ограждений должны соответствовать ГОСТ 12.4.026—76.

5.6. Оборудование, предназначенное для переработки горячих материалов, должно быть снабжено предупреждающим знаком по ГОСТ 12.4.026—76 с надписью «Осторожно! Высокая температура» и средствами защиты обслуживающего персонала от ожогов.

5.7. На корпусах вращающихся рабочих органов оборудования должно быть указано направление вращения рабочего органа.

5.8. Вентили и задвижки должны быть снабжены стрелками и надписями «Открыто» и «Закрыто».

5.9. Конструкция тяжелосредних сепараторов должна обеспечивать возможность стопорения вращающихся частей (элеваторного колеса, гребкового механизма) для безопасного ведения ремонтных и монтажных работ.

5.10. Разгрузочные желоба оборудования должны быть оснащены закрывающимися смотровыми люками.

Конструкция люков должна обеспечивать удобство осмотра и безопасность обслуживающего персонала.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Контроль электрической изоляции проводят по ГОСТ 25072—81.

6.2. Определение шумовых характеристик оборудования проводят по ГОСТ 12.1.028—80.

6.3. Определение динамических нагрузок проводят по ГОСТ 26043—83.

6.4. Контроль содержания пыли и других вредных веществ проводят по ГОСТ 12.1.005—76.

Редактор *А. И. Ломина*
Технический редактор *Н. В. Келейникова*
Корректор *Б. А. Мурадов*

Сдано в наб. 09.01.85 Подп. в печ. 13.03.85 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 1,0 уч.-изд. л.
Тир. 30.000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тып. «Московский печатник», Москва, Ляля пер., 6. Зак. 95

**Изменение № 1 ГОСТ 12.2.105—84 Система стандартов безопасности труда.
Оборудование обогатительное. Общие требования безопасности**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.09.86
№ 2683 срок введения установлен**

с 01.01.87

Пункт 2.4 исключить.

Пункт 2.5 после слов «защитные ограждения» изложить в новой редакции:
«выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003—74 и ГОСТ
12.2.063—81».

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.105—84)

Пункт 2.8 после слова «Оборудование» дополнить словом: «транспортируемые».

Пункт 4.1.7. Таблица 1. Графа «Наименование оборудования». Заменить значения: 25,0—40,0 на 25,0—80,0.

Пункт 4.2.2. Заменить слова: «на 1 % вес оборудования» на «1 % его веса».

Пункт 4.2.4 дополнить абзацем: «Виброизолирующие устройства следует устанавливать, если динамические нагрузки превышают допустимые нормы».

Пункт 5.3 исключить.

(ИУС № 12 1986 г.)