



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# КАРАКУЛЬЧА ВЫДЕЛАННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10714—73

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**КАРАКУЛЬЧА ВЫДЕЛАННАЯ****Технические условия**Dressed astrakhan.  
Specifications**ГОСТ  
10714-73\***Взамен  
ГОСТ 10714-63

ОКП 89 1150

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 октября 1973 г. № 2269 срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.85 № 1907 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и крашенные шкурки ягнят-эмбрионов, полученных от чистопородных каракульских овец и метисов. Шкурки предназначены для изготовления меховых изделий, поставки в розничную торговую сеть и на экспорт.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1а. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленными лапами.

1.2. Волосяной покров должен быть чистым, у крашенных шкурок — равномерно окрашенным.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, давать потяжку по всем направлениям, у крашенных шкурок — равномерно окрашенной.

Допускается равномерное подкрашивание кожной ткани в цвет волосяного покрова на некрашенных шкурках.

1.4. (Исключен, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (сентябрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., июне 1985 г. (ИУС 11-79, 9-85).

© Издательство стандартов, 1988

1.5. Разрывы, ломины, дыры, плешины и вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с характером завиткового или муаристого рисунка, окраской волосяного покрова, качеством кожной ткани и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычинивают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 80 трех или шести сложений или № 100—120 трех сложений по ГОСТ 6309—80 в тон окраски волосяного покрова.

Швы должны быть незаметными со стороны волосяного покрова и не нарушающими рисунка шкурки без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, без посадки сторон, с частотой стежков не менее 30 на 5 см длины шва. Высота шва должна быть не более 0,8 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателей   | Нормы      |
|--|------------|
| Температура сваривания кожной ткани, °С, не менее:   |            |
| для некрашеных шкурок  | 65         |
| для крашеных шкурок  | 70         |
| Массовая доля влаги в кожной ткани, %, не более  | 14,0       |
| Массовая доля окиси хрома в кожной ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее                                  | 1,0        |
| Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожной ткани, %  | 10,0—18,0  |
| pH водной вытяжки кожной ткани   | 3,5—7,0    |
| Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, Н/кгс, не менее:  |            |
| каракуль-каракульчи  | 39,2 (4,0) |
| каракульчи   | 29,4 (3,0) |
| Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок в черный цвет к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее | 3,0        |
| Светостойкость окраски волосяного покрова шкурок, крашеных в черный цвет, баллы, не менее                                      | 6,0        |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.8. В зависимости от породных признаков каракульчу подразделяют на:

чистопородную — волосяной покров шелковистый, блестящий, хвост — широкий у основания с характерным для каракульских ягнят придатком на конце;

метисную — волосяной покров грубоватый, со стекловидным блеском, с едва заметным муаристым отливом. Хвост — широкий у основания, заканчивающийся еле заметным придатком или без него, клинообразный или удлиненный.

1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова и кожной ткани каракульчу подразделяют на виды:

каракуль-каракульча — шкурки с низким, несколько приподнятым волосяным покровом, образующим узкие гривки и вальки, низкие вальки или узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком, кожная ткань утолщенная;

каракульча — шкурки с коротким волосяным покровом, плотно прилегающим к кожной ткани, с ясно выраженным муаристым рисунком, кожная ткань тонкая.

1.10. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование окраски | Описание окраски волосяного покрова   |
|----------------------|---|
|                      | <b>Некрашенные шкурки</b>   |
| Серая                | Серого цвета, состоящие из смешанных черных и белых волос в различном соотношении, образующих разные оттенки  |
| Сур                  | Неравномерное по длине волоса распределение окраски: темное основание с постепенным переходом к более светлому кончику волос, образующим зональность окраски волосяного покрова |
| Цветная однотонная   | Волосяной покров других, кроме серого и сур цветов и оттенков, а также черного цвета с сединой «морозом»  |
| Пестрая              | Волосяной покров с пезинами размером более 12 см <sup>2</sup> на основной площади шкурки  |
| Розовая (гулигаз)    | Волосяной покров розовых оттенков, от светлого до темно-розового, образующийся от смешения белых и коричневых волос   |
|                      | <b>Крашенные шкурки</b>   |
| Черная               | Черного цвета по всей площади шкурки  |
| Цветная              | Однотонная всех цветов и оттенков   |

**Примечание.** Однотонными считаются некрашенные шкурки с пятнами на голове, лапах и хвосте другого по сравнению с основным цветом волосяного покрова, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на боках не более двух пятен другого цвета общей площадью, не превышающей 12 см<sup>2</sup>.

1.9, 1.10. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.10а. В зависимости от площади каракуль-каракульчу и каракульчу подразделяют на размеры в соответствии с табл. 2а.



Таблица 2а

| Размер  | Площадь, см <sup>2</sup> |
|---------|--------------------------|
| Крупный | Св. 700                  |
| Средний | Св. 350 до 700 включ.    |
| Мелкий  | От 275 до 350 включ.     |

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.11. В зависимости от степени извитости волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

1.12. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

1.13. На шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

Таблица 3

| Сорт   | Характеристика волосяного покрова  |   |
|--------|--|---|
|        | каракуль-каракульчи  | каракульчи  |
| Первый | Узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 75% площади шкурки  | Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75% площади шкурки  |
| Второй | Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 50% площади шкурки | Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50% площади шкурки  |
| Третий | Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком, распространенные менее чем на 5% площади шкурки                | Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный менее чем на 50% площади шкурки<br>С недостаточно выраженным расплывчатым муаристым рисунком по всей площади шкурки |

При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «третья» более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» более двух различных пороков группы «третья».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 4

| Наименование порока   | Группа         |                   |               |                        |
|---|----------------|-------------------|---------------|------------------------|
|   | первая         | вторая            | третья        | четвертая              |
| Швы и ломины общей длиной к длине шкурки:                         |                |                   |               |                        |
| на каракульче   | До 0,75        | 0,76—1,50         | 1,51—2,50     | 2,51—3,50              |
| на каракуль-каракульче  | До 0,50        | 0,51—1,00         | 1,01—2,00     | 2,01—3,00              |
| Дыры, плешины, вытертые места, выхваты с красн общей площадью, %: |                |                   |               |                        |
| на каракульче   | Не допускаются | До 3,0            | 3,1—6,0       | 6,1—10,0               |
| на каракуль-каракульче  | Не допускаются | До 2              | 2,1—4,0       | 4,1—6,0                |
| Отсутствие частей шкурки  | Не допускается | Головы или хвоста | Головы с шеей | Головы с шеей и хвоста |

**Примечания:**

1. Размер пороков, указанных в подпункте 2, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписывают эти пороки.

2. Отсутствие волоса на пашинах не учитывают.

3. Скидка за отсутствие каждой лапы до основания — 2%.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.14—1.16. (Исключены, Изм. № 2).

**2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2, 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

**3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ**

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Температуру сваривания кожаной ткани определяют по ГОСТ 17632—72.

3.3. Массовую долю влаги в кожаной ткани определяют по ГОСТ 938.1—67.

3.4. Массовую долю окиси хрома определяют по ГОСТ 9212—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Массовую долю несвязанных жировых веществ в кожной ткани определяют по ГОСТ 26129—84.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.6. рН водной вытяжки кожной ткани определяют по ГОСТ 22829—77.

3.7. Нагрузку при разрыве поперечного участка целых шкурок определяют по ГОСТ 22596—77.

3.8. Устойчивость окраски к сухому трению определяют по ГОСТ 9210—77.

3.9. Светостойкость окраски волосяного покрова шкурок, крашенных в черный цвет, определяют по ГОСТ 9211—75.

3.8—3.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.10. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую по середине длины шкурки без учета порока «выхват» в местах измерений.

#### 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожной ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

|                       |     |                    |     |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| по видам              |     | <i>крашенные:</i>  |     |
| каракуль-каракульча   | — 1 | черная             | — 5 |
| каракульча            | — 2 | цветная            | — 6 |
| по породным признакам |     | по группам пороков |     |
| чистопородные         | — 1 | первая             | — 1 |
| метисные              | — 2 | вторая             | — 2 |
|                       |     | третья             | — 3 |
|                       |     | четвертая          | — 4 |
| по окраске            |     | по сортам          |     |
| <i>некрашенные:</i>   |     | первый             | — 1 |
| сур                   | — 1 | второй             | — 2 |
| серая                 | — 2 | третий             | — 3 |
| цветная однотонная    | — 3 | по размеру         |     |
| пестрая               | — 4 | крупный            | — 1 |
| розовая (гулигаз)     | — 7 | средний            | — 2 |
|                       |     | мелкий             | — 3 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.2—4.9. (Исключены, Изм. № 1).

Приложение. (Исключено, Изм. № 2).