

ГОСТ 10955—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# БАРАБАНЫ ОЧИСТНЫЕ ДРОБЕМЕТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 6—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва



ГОСТ 10955-80, Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия. Основные параметры и размеры  
Continious airless shot-blast clearing barrels. Basic parameters and dimensions

**БАРАБАНЫ ОЧИСТНЫЕ ДРОБЕМЕТНЫЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ****ГОСТ  
10955—80\*****Основные параметры и размеры****Взамен**Continuous airless shot-blast cleaning barrels.  
Basic parameters and dimensions**ГОСТ 10955—69**

ОКП 38 4134

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.03.80 № 1225 дата введения установлена **01.07.81**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—12—94)

1. Настоящий стандарт распространяется на очистные дробеметные барабаны непрерывного действия, предназначенные для автоматических и поточных линий очистки от пригара и окалины отливок и поковок из черных сплавов, имеющих толщину стенок и выступающих частей не менее 15 мм для чугуна и 10 мм — для стали.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3110—81 в части производительности барабанов согласно установленной специализации.

2. Основные параметры, размеры, удельная масса и удельный расход электроэнергии барабанов должны соответствовать указанным в таблице.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

*\*Переиздание (ноябрь 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 3—86)*

© Издательство стандартов, 1980  
© ИПК Издательство стандартов, 1999

## С. 2 ГОСТ 10955—80

Основные параметры и размеры	Норма		
Производительность барабана при очистке отливок из серого чугуна по ГОСТ 1412—85, т/ч	4 (5)	8 (10)	16 (15)
Масса очищаемых отливок, кг, не более	15 (25)	25 (40)	60 (40)
Наибольшая объемная диагональ очищаемых отливок, мм	400 (700)	700 (850)	850
Суммарная масса дробы, выбрасываемой дробеметными аппаратами за 1 мин, кг, не менее	300 (500)	600 (1000)	1200 (1400)
Удельная масса, (т · ч)/т, не более	6,3 (6,5)	6,0 (6,3)	5,7 (5,8)
Удельный расход электроэнергии, (кВт · ч)/т, не более	13,1 (13,2)	13,5 (13,7)	13,5 (13,7)

### Примечания:

1. Производительность барабанов при очистке стальных отливок и поковок составляет 50 % указанной в таблице.
2. Отклонения производительности устанавливаются техническими условиями на барабаны конкретных моделей.
3. Нормы удельной массы действительны при значениях установленного ресурса до первого капитального ремонта не менее указанных в технических условиях на барабаны конкретных моделей.
4. Значения, указанные в скобках, при новом проектировании не применять.

### 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Барабаны должны работать в автоматическом режиме.
4. Технические требования — по ГОСТ 10580—74.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

### Информационные данные о соответствии ГОСТ 10955—80 СТ СЭВ 3110—81

Пункт 2. Таблица ГОСТ 10955—80 соответствует пп. 4, 4.2.2, 4.3.2 СТ СЭВ 3110—81 в части производительности 4, 8, 16 т/ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *В.Н. Колысов*  
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*  
Корректор *В.И. Кануркина*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартыновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 09.11.98, Подписано в печать 20.01.99. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,23.  
Тираж 109 экз. С1723. Зак. 30.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Финанс. ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102