

13888-68
+



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ЗАЙЦА-ПЕСЧАНИКА
НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ 13888—68

Издание официальное

Цена 2 коп.

КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Москва



GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 13888-68, Шкурки зайца-песчаника невыделанные
Raw skins of hare-peschanik

РАЗРАБОТАН «Центрокоопшнина» Центросоюза

Руководитель Полецкий В. А.
Исполнитель Григорьев Е. А.

ВНЕСЕН Центросоюзом

Зам. председателя правления Давыдов И. Л.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом легкой промышленности Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Зам. начальника отдела Белоглазов Б. Н.
Ст. инженер Берсенева Э. К.

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Зам. председателя отраслевой Научно-технической комиссии член Комитета Богатов А. В.

Члены комиссии — Антоновский А. И., Михайлов-Морозов П. А., Белова Е. М., Плеханов В. И., Грейниман С. Б., Павлов Б. Н.



Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов
при
Совете Министров
СССР

**ШКУРКИ
ЗАЙЦА-ПЕСЧАНИКА
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Raw skins of
hare-peschanik

**ГОСТ
13888—68**

Взамен
ОСТ НКЗар 392

Группа С82

Утвержден 30/VII 1968 г.

Срок введения 1/VII 1969 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки зайца-песчаника (толай) из отряда грызунов, семейства заячьих.

2. Шкурки зайца-песчаника зимой должны иметь волосяной покров серо-песочного или голубого цвета с блестящей остью, с шелковистым однотонным голубым пухом и тонкую мездру.

3. Шкурки зайца-песчаника должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап до ступни и хвоста; очищены от прирезей мяса, сухожилий, костей из лап, ушных хрящей; очищены от грязи и крови с мездры и волоса, оправлены мездрой наружу и законсервированы пресно-сухим способом.

4. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки зайца-песчаника делят на сорта в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

Сорта	Характеристика волосяного покрова и мездры шкурки
Первый	Полноволосые, с рослой остью и густым пухом; мездра чистая (зимние)
Второй	Менее полноволосые, с недоразвившимися остью и пухом; мездра синеватая (позднеосенние)

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

5. В зависимости от наличия пороков шкурки зайца-песчаника подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Пороки	Группы дефектов		
	Малая	Средняя	Большая
1. Разрывы общей длиной к длине шкурки в %	От 5 до 10	10,1—20,0	20,1 до однократной длины шкурки
2. Дыры, вытертые места к общей площади в см ²	От 5 до 10	10,1—20,0	20,1—40,0 вкл.
3. Плешины к общей площади в см ²	Не допускаются	До 10,0	10,1—20,0 вкл.
4. Скляность мездры (сильная засушенность), запекающаяся кровь на волосе общей площадью в см ²	От 5 до 20	20,1—40,0 вкл.	—

Примечание. Разрывы общей длиной до 5% площади шкурки, дыры, вытертые места, скляность и запекающаяся кровь на волосном покрове общей площадью до 5 см² дефектами не считают.

6. На шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускаются:

на шкурках, относящихся к группе дефектов «средняя», два различных порока группы дефектов «малая»;

на шкурках, относящихся к группе дефектов «большая», два различных порока группы дефектов «средняя» или один порок группы дефектов «средняя» и два порока группы дефектов «малая».

7. Шкурки, имеющие пороки, которые превышают нормы, установленные для группы дефектов «большая», а также прелые, горелые, поврежденные молью оцениваются не более 25% от стоимости шкурок соответствующего сорта.

8. Шкурки зайца-песчаника весенние и поздневесенние с линяющим волосным покровом, летние с низкой остью и редким пухом приемке не подлежат.

9. Упаковку и маркировку шкурок зайца-песчаника производят по ГОСТ 12266—66.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ШКУРОК ЗАЙЦА-ПЕСЧАНИКА В ПРОЦЕНТАХ К СТОИМОСТИ ШКУРОК ПЕРВОГО СОРТА (РЕКОМЕНДОВАНА ЦЕНТРОСОЮЗОМ)

Сорта	Нормальные	Группы дефектов		
		Малая	Средняя	Большая
Первый	100	90	75	50
Второй	75	67,5	56,3	37,5

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Шусева, 4.
 Сдано в наб. 5/VIII 1968 г. Подп. в печ. 11/IX 1968 г. 0,375 печ. л. Тир. 6000

Тип. «Московский рабочий». Москва, Лыкин пер., б. Зак. 1432