

ШТЫРИ ФИКСИРУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 8—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

Размеры в мм

Обозначение штырей	Применяемость	d е8	d_1 п6	d_2	l	l_1	l_2	h , не более	c	Масса, кг
0292-0391		8	8	12	36	16	8	1°30'	1,2	0,020
0292-0392	12						10°			
0292-0351		10	10	14	40	18	10	1°30'	1,6	0,025
0292-0393	16						10°			
0292-0353	12	12	18	50	22	12	1°30'			
0292-0355				70						
0292-0394				50				18	10°	
0292-0356	16	16	22	60	26	16	1°30'	2,0	0,080	
0292-0358				80						
0292-0395				60						22
0292-0359	20	20	26	70	30	20	1°30'	2,5	0,170	
0292-0360				90						
0292-0396				70						26

Пример условного обозначения фиксирующего штыря $d = 8$ мм, $l = 36$ мм, $l_2 = 8$ мм;

Штырь 0292-0391 по ГОСТ 19382—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

3. Твердость — 40...45 НРС.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по Н14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$.

5. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Маркировать: наименование и обозначение штыря, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку для партии штырей одного типоразмера.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 07.10.2002. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,23. Тираж 123 экз. С 7622. Зак. 832.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102