



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
С О Ю З А С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ

УСЛОВНЫЕ ПРОХОДЫ. РЯДЫ. НОМИНАЛЬНЫЕ
(УСЛОВНЫЕ) ДАВЛЕНИЯ. РЯДЫ. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗЬБЫ. РЯДЫ. НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ.
РЯДЫ. НОМЕНКЛАТУРА КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ГОСТ 21971-76 — ГОСТ 21975-76

Издание официальное

БЗ 1—94

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ

Проходы. Условные (размеры номинальные). Ряды

ГОСТThreaded piping joints.
Conventional passages (nominal sizes). Series**21971—76***

ОКП 41 9300

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 июня 1976 г. № 1566 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1985 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые соединения трубопроводов общемашиностроительного применения с наружными диаметрами труб до 76 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Понятие условного прохода (номинального размера) и его обозначение — по ГОСТ 28338—89.

3. Значение условного прохода следует выбирать из указанного ряда, мм: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 65,0.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 3).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1976

© Издательство стандартов, 1995

* Переиздание (ноябрь 1994 г.) с Изменением № 3, утвержденным в мае 1992 г.
(НУС 8—92)

1