

22773-77
22774-77
22775-77
22776-77



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКИ

ГОСТ 22773-77—ГОСТ 22776-77

Издание официальное



3

к

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
МОСКВА

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 22773-77, Листы и диски шлифовальные. Типы и размеры
Grinding sheets and discs. Types and dimensions

ЛИСТЫ И ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Типы и размеры

Grinding sheets and discs.
Types and dimensionsГОСТ
22773-77*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 ноября 1977 г. № 2627 срок введения установлен

с 01.01.79

Проверен в 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные листы и шлифовальные диски, изготовленные из шлифовальной шкурки по ГОСТ 5009—82, ГОСТ 6456—82, ГОСТ 13344—79 и нормативно-технической документации.

Стандарт полностью соответствует международному стандарту МС 2235—72.

2. Размеры шлифовальных листов (Л) должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм		
Ширина		Длина (пред. откл. ±5)
70; 80; 90; 100; 115; 125; 140; 155; 180; 190; 200; 210; 235; 300; 310; 360; 380; 400; 410; 500; 560; 625	пред. откл. ±2	125; 140; 150; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 300; 310; 360; 380; 400; 500; 600; 630; 720; 760; 820; 900; 1000
710; 750; 800	пред. откл. ±5	560; 710; 800

Пример условного обозначения шлифовального листа (Л) шириной $B=125$ мм, длиной $L=300$ мм, из нормально-го электрокорунда марки 15А, зернистостью 16-Н, из шлифоваль-

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (август 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1982 г. (ИУС № 6—82).

1

ной шкурки класса А по ГОСТ 6456—82, на бумаге марки О-200, класса Б:

Д 125×300 15 А 16-Н А1 П2 Б ГОСТ 22773—77

- 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Диски должны изготавливаться типов:
 Д — сплошные;
 ДО — с отверстием;
 ДП — с прорезями.
4. Размеры дисков типов Д и ДО должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наружный диаметр (пред. откл. ±2)	Внутренний диаметр (тип ДО)	
	мм	
	Номи.	Пред. откл.
80; 95; 100; 125; 140; 150; 180; 200; 225; 235; 250; 300; 320; 340	8; 12	+0,2
	22; 30; 40	+0,6

5. Диски типа ДП должны изготавливаться с наружным диаметром 100, 125, 140, 150, 160 и 170 мм с предельным отклонением +2 мм и иметь 16 равномерно расположенных по окружности прорезей глубиной 20^{+1} мм.

Пример условного обозначения шлифовального диска с отверстием типа ДО, наружным диаметром 100 мм, внутренним диаметром 12 мм, из зеленого карбида кремния марки 63С, зернистостью 6-П, из шлифовальной шкурки, класса Б по ГОСТ 6456—82, на бумаге марки О-200, класса А:

ДО 100×12 63С 6-П Б1 П2 А ГОСТ 22773—77

6. Технические требования — по ГОСТ 22776—77.

Изменение № 2 ГОСТ 22773—77 Листы и диски шлифовальные. Типы и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15.03.90 № 438

Дата введения 01.01.91

Пункт 1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 2235—81, ИСО 3017—81».

Пункт 2. Таблица 1. Заменить значение ширины листа: 90 на 93, длины листа: 225 на 230;

дополнить примечанием: «Примечание. Предельные отклонения на длину листов от 125 до 280 мм — ± 3 мм».

(Продолжение см. с. 122)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22773—77)

Пример условного обозначения. Исключить слова: «класса А»; после обозначения 16-Н исключить букву: А.

Пункт 3 дополнить абзацем: «Дс0 — двусторонние с отверстием».

Пункт 4. Таблицу 2 дополнить значением наружного диаметра: 115.

Пункт 5. Заменить слова: «типа ДП» на «типов ДП и Дс0»; дополнить словами: «для типа ДП».

Пример условного обозначения. Исключить слова: «класса В»; после обозначения 6-П исключить букву: В.

Пункт 6. Заменить слова: «по ГОСТ 22776—77» на «по ГОСТ 22776—77 и другой нормативно-технической документации».

(ИУС № 6 1990 г.)
