ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОЛЬЦА: НАТЯЖНЫЕ Конструкция и основные размеры

ГОСТ 24189—80

Tension hoops.

Design and basic dimensions

OKII 25 3167

Дата введения

01,07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

- Настоящий стандарт распространяется на натяжные кольца, применяемые для соединения стеклянных труб с гладкими концами.
- Конструкция и основные размеры натяжных колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Условиый проход D _V	Наружный диаметр трубы $D_{\rm H}$	D	d	Мясся*, кг. не более
40	45	34	10	0,013
50	67	53	12	0.026
30	93	73	12	0,034
100	122	90	14	0,057
150	100	135	1.4	0,100
150	169	150	22	0,300

Для резины плотностью 1,07 г/см³.

Пример условного обозначения кольца для трубы наружным диаметром $D_{\rm H}{=}45$ мм, $d{=}10$ мм:

 Материал колец — резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.

G D 5 T

26

FOCT 24189-80 C. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Условное обозначение иольна	Код ОКП и контрольное число		
45×10 67×12 93×12 122×14 169×14 169×22	25 3167 0401 07 25 3167 0402 06 25 3167 0403 05 25 3167 0404 04 25 3167 0405 03 25 3167 0406 02		

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

- М. Г. Скакунов, д-р техн. наук; В. И. Каптелов; Н. Н. Куликов; Р. И. Шарунова
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306
- B3AMEH FOCT 15914—74
- Срок проверки 1 квартал 1990 г.; периодичность проверки 5 лет.
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

.Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
FOCT 24201—80	4

 ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1988 г. (ИУС 4—88).
 Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.88 № 155. **Изменение № 2 ГОСТ** 24189—80 Кольца натяжные, Конструкция и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2977

Дата введения 01.07.91

Наименование стандарта. Исключить слова: «и основные размеры». Пувет 1 допожнить аблацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 2. Табляцу дополнить размерами;

(Продолжение см. с. 56)

55

(Продолжение изменения к ГОСТ 24189-80)

Условиы я проход <i>D</i> _у	Наружный днаметр D _{ii}	D	ų	Масса, кг, не более
200	221	190	14	0,13

Стандарт дополнить пунктом — 5: <5. Коды ОКП приведены в приложения». Приложение дополнять условным обозначением кольца: 221×14 и кода ОКП и жонтрольного числа: 25 3167 0407 03.

(M3°C № 2 1991 г.)

56