

ГОСТ 28635—90  
(ИСО 5998—86)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ**  
**НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**  
**ГУСЕНИЧНЫХ И КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ**

Издание официальное

БЗ 9—2004



Москва  
Стандартинформ  
2000

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т****МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ****Номинальная грузоподъемность гусеничных и колесных погрузчиков****ГОСТ  
28635—90**Earth-moving machinery.  
Rated operating load for crawler and wheel loaders**(ИСО 5998—86)**МКС 53.100  
ОКП 48 3571, 48 3572, 48 3573Дата введения **01.01.92****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Стандарт устанавливает методику определения номинальной грузоподъемности колесных и гусеничных погрузчиков.

Номинальная грузоподъемность зависит от значений подъемного усилия, передней статической опрокидывающей нагрузки и относится к определенным эксплуатационным условиям.

**Примечания:**

1. Действительная грузоподъемность при выполнении данной машиной работ на конкретном объекте может отличаться от номинальной грузоподъемности в зависимости от условий эксплуатации на этом объекте.
2. В СССР требования данного стандарта являются обязательными.

**2. ССЫЛКИ**

Ссылочные документы приведены в информационных данных.

**3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

Номинальная грузоподъемность — номинальная величина, характеризующая нормальное нагружение погрузчика в типовых условиях по разд. 5.

**4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Для определения номинальной грузоподъемности должны быть указаны следующие данные.

- 4.1. Номинальная вместимость ковша с шапкой и тип ковша (независимо от наличия зубьев) — по ГОСТ 17257.
- 4.2. Положение и масса противовеса, входящего в массу машины.
- 4.3. Тип и ширина башмаков гусениц для гусеничных погрузчиков.
- 4.4. Тип, размер, норма слоистости шин и рекомендуемое давление в шинах для колесных погрузчиков.
- 4.5. Максимальный угол складывания полурам шарнирно-сочлененных погрузчиков.
- 4.6. Опрокидывающая нагрузка (для шарнирно-сочлененных погрузчиков при полностью сложенных полурамах) при максимальном вылете полностью запрокинутого ковша по ГОСТ 28770.
- 4.7. Подъемное усилие, которое может развить погрузчик при всех положениях ковша.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1990

© Стандартинформ, 2005

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

### 5.1. Скорость передвижения

Скорость передвижения не должна превышать:

15 км/ч — для колесных погрузчиков;

6 км/ч — для гусеничных погрузчиков.

### 5.2. Рабочая площадка

Предполагается, что колесные погрузчики работают на твердой, относительно ровной, горизонтальной поверхности, а гусеничные погрузчики — на менее твердой, менее ровной и горизонтальной поверхности, что учитывается уменьшением процента используемой опрокидывающей нагрузки.

## 6. НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Номинальную грузоподъемность по п. 3 устанавливают следующим образом:

равной меньшему из двух значений, первое из которых составляет 50 % опрокидывающей нагрузки (п. 4.6), а второе — 100 % подъемного усилия (п. 4.7) — для колесных погрузчиков;

равной меньшему из двух значений, первое из которых составляет 35 % опрокидывающей нагрузки (п. 4.6), а второе — 100 % подъемного усилия (п. 4.7) — для гусеничных погрузчиков.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.07.90 № 2322 введен в действие государственный стандарт ГОСТ 28635—90, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 5998—86, с 01.01.92
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Пункт, в котором приведена ссылка	Обозначение соответствующего стандарта ИСО	Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка
4.1.	ИСО 7451—83, ИСО 7546—83	ГОСТ 17257—87
4.6	ИСО 8313—89	ГОСТ 28770—90

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2005 г.

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.С. Кабакова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 18.08.2005. Подписано в печать 26.08.2005. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,25. Тираж 60 экз. Зак. 647. С. 1809.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Дялин пер., 6.