

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

Единая система технологической документации
**ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
 СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**
 Ведомости технологические

ГОСТ
 3.1122—84

Unified system of technological documentation.
 Forms and rules for filling in documents for special use.
 Technological registers

Взамен
 ГОСТ 3.1105—74
 в части разд. 5 и 6,
 ГОСТ 3.1110—75
 в части разд. 4 и 5,
 ГОСТ 3.1106—74,
 ГОСТ 3.1112—77

МКС 01.110
 ОКСТУ 0003

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 октября 1984 г. № 3776 дата введения установлена

01.01.86

Настоящий стандарт устанавливает формы и правила оформления следующих ведомостей специального назначения, применяемых в условиях технологической подготовки и управления производством и разрабатываемых с применением различных методов проектирования:

- ведомости применяемости деталей (сборочных единиц) в изделии (ВП/ДСЕ);
- ведомости технологических маршрутов (ВТМ);
- технологической ведомости (ТВ);
- ведомости оборудования (ВОБ);
- ведомости оснастки (ВО);
- ведомости технологических документов (ВТД);
- ведомости держателей подлинников (ВДП).

Необходимость применения документов указанных видов устанавливается отраслевыми нормативно-техническими документами (НТД) или НТД предприятия (организации).

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

1.1. Оформление форм, бланков и документов — по ГОСТ 3.1129—93 и ГОСТ 3.1130—93.

1.2. При заполнении форм документов используют способ, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

1.3. Указание соответствующих служебных символов для типов строк, в зависимости от размещаемого состава информации, в графах форм документов следует выполнять согласно табл. 1.

Таблица 1

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строке
С	Обозначение детали (сборочной единицы) по конструкторскому документу, ее наименование и код принадлежности
П	Единица величины, единица нормирования, количество деталей (сборочных единиц) одного обозначения в сборке, количество деталей (сборочных единиц) одного обозначения в изделии, обозначение сборочной единицы или изделия куда входит деталь (сборочная единица), степень вхождения
И	Обозначение технологического кода, обозначение технологических документов

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 2003 г.

© Издательство стандартов, 1984
 © ИПК Издательство стандартов, 2003

Окончание таблицы 1

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строке
Ш	Информация о технологическом маршруте изготовления (ремонта) детали (сборочной единицы)
Т	Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке
В	Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции
Д	Код, наименование оборудования
Х	Информация о технической характеристике оборудования, о предприятии (организации) изготовителе и о стоимости оборудования
Ф	Обозначение и наименование комплекта технологических документов и общее количество листов в комплекте документов
Г	Обозначение технологического документа, его условное обозначение, порядковый номер листа документа, в котором содержится информация о детали (сборочной единице) и общее количество листов в документе

1.4. При разработке технологических ведомостей на изделие (сборочную единицу) порядок записи данных по сборочным единицам и деталям следует выполнять в соответствии с конструкторской спецификацией по ГОСТ 2.106—96 и по ГОСТ 2.113—75.

Допускается порядок записи информации в технологических ведомостях устанавливать в соответствии с требованиями отраслевых НТД.

2. ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ПРИМЕНЯЕМОСТИ

2.1. Формы 1 и 1а ведомости применяемости являются унифицированными, и их возможно использовать для разработки документов следующих видов:

- ведомости применяемости деталей (сборочных единиц) в изделии;
- ведомости применяемости стандартных, покупных, оригинальных деталей и сборочных единиц в изделии (ВП/СОП);
- ведомости сборки изделия (ВП/ВСИ);
- ведомости технологических маршрутов;
- технологической ведомости.

2.2. Условное обозначение вида документа, проставляемое в графе 28 блока 6 основной надписи по ГОСТ 3.1103—82, формируется следующим образом: к условному обозначению ведомости применяемости, выполненному типографским способом, через дробь следует записать условное обозначение разрабатываемого документа, например для ведомости применяемости деталей (сборочных единиц) в изделии — ВП/ДСЕ, для технологической ведомости — ВП/ТВ и т. д.

2.3. ВП/ДСЕ следует применять на одном из первых этапов технологической подготовки производства для решения задач по применению деталей, сборочных единиц в изделии.

2.4. Для разработки ВП/ДСЕ следует применять строки, имеющие служебные символы С и П.

2.5. В целях исключения дублирования информации при указании применяемости деталей, последовательно входящих в сборочную единицу одного обозначения, запись данных рекомендуется выполнять в следующем порядке: в графе «Обозначение ДСЕ» указать обозначение сборочной единицы, затем, применяя строки, имеющие служебные символы С и П, записать информацию о деталях, входящих в данную сборочную единицу. В этом случае графу «Куда входит» не заполняют.

2.6. При указании применяемости деталей, входящих в разные сборочные единицы, запись данных следует выполнять в соответствии с правилами оформления данной формы по настоящему стандарту.

2.7. ВП/СОП составляют отдельно на стандартные, оригинальные и покупные детали (сборочные единицы). Оформление ВП/СОП следует выполнять аналогично ВП/ДСЕ.

2.8. ВП/ВСИ применяют при разработке технологических процессов и операций сборки разъемных и неразъемных соединений для указания составных частей изделия в порядке их технологической ступени вхождения. При оформлении ВП/ВСИ следует применять строки, имеющие служебные символы С и П.

2.9. Для разработки ВТМ следует применять строки, имеющие служебные символы С и Ш. ВТМ рекомендуется разрабатывать в серийном (массовом) производстве.

Данные в ВТМ следует записывать в следующем порядке:

- сборочные единицы;
- детали;
- материалы;
- комплекты.

2.10. ТВ следует применять на первых этапах технологической подготовки производства для решения задач по группированию деталей по конструкторским и технологическим признакам с последующим отношением их к соответствующим обозначениям комплектов документов действующих типовых (групповых) технологических процессов.

Примечания:

1. ТВ может исключить разработку ВП/ДСЕ и ВТМ.

2. В случае применения на предприятии (организации) только одного из перечисленных видов документов, допускается для его разработки использовать соответствующему документу типы строк, исключив остальные, а в графе 28 блока 6 основной надписи проставлять условное обозначение разрабатываемого документа. Например, для разработки ВТМ используют строки, имеющие служебные символы С и Ш, проставляя при этом условное обозначение ВТМ.

2.11. Для разработки ТВ следует применять строки, имеющие служебные символы С, П, И и Ш.

2.12. Графы унифицированной формы ведомости применяемости следует заполнять в соответствии с табл. 2.

2.13. Примеры заполнения ВП/ДСЕ, ВП/ТВ, ВП/ВТМ приведены в приложении.

Таблица 2

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	кол. знаков		
1	13,0	5	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись следует выполнять в одну строку
2	10,4	4	НПП	Номер по порядку
3	59,8	23	Обозначение ДСЕ	Обозначение детали, сборочной единицы или комплекта по конструкторскому документу или обозначение материала
4	67,6	26	Наименование ДСЕ	Наименование детали, сборочной единицы, комплекта или материала. Допускается графу не заполнять
5	15,6	6	КП	Код принадлежности детали, сборочной единицы, например стандартизованных, покупных и т. п. по соответствующим НТД, применяемым в отрасли или на предприятии (организации). Графу следует заполнять только для ТВ
6	10,4	4	ЕВ	Код единицы величины детали, материала по классификатору СОЕИ. Допускается указывать единицы измерения величины
7	15,6	6	ЕН	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например 1, 10, 100
8	20,8	8	КСЕ	Количество деталей одного обозначения, входящих в сборочную единицу
9	23,4	9	КИ	Количество деталей или сборочных единиц одного обозначения, входящих в изделие
10	67,6	26	Куда входит	Обозначение сборочной единицы или изделия, куда входит деталь, сборочная единица
11	15,6	6	СВ	Номер ступени вхождения. Графу следует заполнять только для ВП/ДСЕ и ВП/ВСИ. Допускается графу не заполнять
12	70,2	27	Обозначение по ТКД	Технологический код детали по технологическому классификатору деталей (ТКД)
13	83,2	32	Обозначение ТД	Обозначение технологического документа по ГОСТ 3.1201—85
14	153,4	59	Маршрут	Перечень условных обозначений структурных подразделений конкретной организации (предприятия) специализированного по технологическим методам изготовления (ремонта) изделия (составной части изделия), материалов, комплектов в технологической последовательности участия и в соответствии с выбранным маршрутом.

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	кол. знаков		
15	15,6	6		<p>Примечания:</p> <p>1. Условное обозначение структурных подразделений следует применять в соответствии с порядком, установленным в отрасли (организации, предприятии).</p> <p>2. В состав структурного обозначения допускается вводить: номер цеха, номер участка, номер рабочего места. Например,</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>3. Данные в графе следует указывать через разделительный знак «:».</p> <p>Графа для особых указаний. Порядок заполнения графы и обязательность заполнения устанавливается отраслевыми НТД</p>

3. ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ОСНАСТКИ И ВЕДОМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Формы 2 и 2а являются унифицированными, и их возможно использовать для разработки ведомости оснастки и ведомости оборудования, при этом в графе 28 блока 6 основной надписи следует проставлять условное обозначение, ВО и ВОБ, заключив ВОБ в скобки. Условное обозначение разрабатываемого документа необходимо подчеркнуть. В случае применения на предприятии (организации) документа только одного вида условное обозначение его следует проставлять аналогично требованиям, изложенным в п. 2.10, примечание 2.

3.2. Для разработки ВО следует применять формы 2 и 2а, имеющие вертикальное расположение поля подшивки, или 3 и 3а, имеющие горизонтальное расположение поля подшивки.

3.3. ВО следует разрабатывать к комплексу документов на технологический процесс изготовления (ремонта) изделия (составной части изделия), используя строку, имеющую служебный символ Т. Допускается разрабатывать ВО на изделие, используя строки, имеющие служебные символы С и Т.

3.4. При разработке ВО на технологический процесс информацию о применяемой технологической оснастке следует указывать в соответствии с ГОСТ 3.1118—82.

Информацию о технологической оснастке и средствах защиты, обеспечивающих выполнение требований безопасности, следует указывать в соответствии с ГОСТ 3.1120—83.

3.5. При разработке ВО на изделие данные следует записывать в следующем порядке: сборочные единицы, детали.

3.6. При разработке ВО и необходимости указания кода рабочего места и кода операции следует использовать тип строки, имеющей служебный символ В; тогда графу «Номер операции» в строке, имеющей служебный символ Т, не заполняют.

3.7. Взамен формы ВО допускается использовать формы 2 и 4 МК по ГОСТ 3.1118—82, используя для этого строку, имеющую служебный символ Т. Условное обозначение документа такого вида будет МК/ВО. При разработке МК/ВО допускается:

- указывать информацию «Номер цеха, участка, рабочего места и операции» совместно с данными по технологической оснастке;
- указывать постоянную информацию, характерную для всего технологического процесса, один раз с привязкой к первой операции, например, «Номер цеха», «Номер участка»;

- проставлять служебный символ Т на первой строке, где указан «Номер операции», не заполняя эту графу на последующих строках;

- указывать информацию о технологической оснастке в начале документа без привязки к номеру операции, если она является общей для всех операций, например средства индивидуальной защиты, средства измерения и т. п.;

- отделять для наглядности, информацию «Номер цеха, участка, рабочего места и операции» от информации о технологической оснастке разделительной вертикальной линией при рукописном способе заполнения или любым разделительным символом при машинописном способе заполнения документа, например «:»;

- записывать информацию о технологической оснастке, общую для нескольких операций, один раз в первой операции с указанием в скобках номеров последующих операций, например АБВГ XXXXX.XXX (015, 025, 040) — кондуктор.

3.8. Для разработки ВОБ следует применять формы 2 и 2а, с использованием строк, имеющих служебные символы С, В, Д и Х.

3.9. ВОБ рекомендуется применять для учета применяемости оборудования на изделие (составную часть изделия). При необходимости указания информации о технической характеристике оборудования, о предприятии (организации) изготовителя, о стоимости и т. д., ее следует записывать с новой строки с использованием служебного символа Х. Запись информации следует выполнять по всей длине строки с возможностью переноса ее на последующие строки. Порядок записи данных устанавливается отраслевыми НТД.

3.10. Для разработки ВОБ допускается применять формы 2 или 4 МК по ГОСТ 3.1118—82, при этом информацию о технологическом оборудовании, общую для нескольких операций, допускается записывать один раз в первой операции с указанием в скобках номеров последующих операций, например АБВГ XXXXX.XXX (040, 045, 055) — 1к62 токарно-винторезный станок. Порядок заполнения МК/ВОБ устанавливается отраслевыми НТД или НТД предприятия (организации).

3.11. Графы форм 2 и 2а, 3 и 3а следует заполнять в соответствии с табл. 3.

3.12. При передаче ВО на микрофильмирование в ней следует выполнять специальную отметку той технологической оснастки, документация которой подлежит микрофильмированию. Специальную отметку выполняют, обводя графу «Обозначение ТО» утолщенной линией.

3.13. В случае разработки ВОБ специальную отметку для микрофильмирования выполняют, заключив графу «НПП» в квадрат утолщенной линией.

3.14. Примеры заполнения ВО (ВОБ) приведены в приложении.

4. ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ВЕДОМОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОДЛИННИКОВ

4.1. Формы 4, 4а и 5, 5а являются унифицированными, и их возможно использовать для разработки ведомости технологических документов и ведомости держателей подлинников. Условное обозначение вида документа в этом случае следует проставлять аналогично требованиям, изложенным в п. 3.1.

4.2. Графы унифицированных форм следует заполнять в соответствии с табл. 4.

Таблица 3

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	кол. знаков		
1	13,0	5	—	Следует заполнять так же, как соответствующие графы формы 1
2	13,0	5		
3	59,8	23		
4	65,0	25		
5	184,6**	71**		
6	13,0	5	Цех	Номер цеха, в котором применяется данная технологическая оснастка, оборудование

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	кол. знаков		
7	10,4	4	Уч.	Номер участка, на котором применяется данная технологическая оснастка, оборудование
8	10,4	4	РМ	Номер рабочего места, на котором применяется данная технологическая оснастка, оборудование
9	39,0 13,0*	15 5*	Опер.	Номер операции, на которой применяется данная технологическая оснастка
10	80,6	31	Код, наименование операции	Код операции по технологическому классификатору операций (ТКО), наименование операции. Допускается код операции не указывать
11	59,8	23	Обозначение ТО	Код (обозначение) технологической оснастки
12	10,4	4	Кол.	Количество технологической оснастки одного обозначения, применяемой на операции
13	70,2 189,8**	27 73**	Наименование ТО	Наименование технологической оснастки
14	140,4	54	Код, наименование оборудования	Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования, его инвентарный номер. Информацию следует указывать через разделительный знак «;». Допускается взамен краткого наименования оборудования указывать его модель. Допускается не указывать код оборудования и инвентарный номер
15	15,6	6	—	Графа для особых указаний. Порядок заполнения графы и обязательность заполнения устанавливаются отраслевыми НТД

* Для строки, имеющей служебный символ Т.

** Для форм 3 и 3а.

4.3. В табл. 2—4 размеры граф даны исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

В графе «Кол. знаков» указано число знаков, соответствующих ширине данной графы. Максимальное количество знаков вносимой информации на один знак меньше.

Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

4.4. ВТД и ВДП в общем случае должны состоять из разделов, расположенных в следующем порядке:

- изделие;
- сборочные единицы;
- детали;
- материалы;
- комплекты.

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	кол. знаков		
1 2	13,0 10,4	5 4	—	Следует заполнять так же, как соответствующие графы формы 1
3	59,8	23	Обозначение ДСЕ	Обозначение сборочной единицы, детали, комплекта по конструкторскому документу или обозначение материала. В разделе «Изделие» графу не заполняют
4	67,6 187,2*	26 72*	—	Следует заполнять так же, как соответствующие графы формы 1
5	15,6	6	—	
6	59,8	23	Обозначение комплекта ТД	Обозначение комплекта технологических документов по ГОСТ 3.1201—85
7	67,2 187,2*	26 72*	Наименование комплекта ТД	Наименование комплекта технологических документов
8	15,6	6	Листов	Общее количество листов в комплекте документов
9	46,8 70,2*	18 27	Обозначение ТД	Обозначение технологического документа по ГОСТ 3.1201—85. В разделах «Сборочные единицы», «Детали», «Комплекты» и «Материалы» — обозначение технологических документов на перечисляемые в этих разделах составные части изделия и материалы
10	23,4	9	Услов. обозн.	Условное обозначение вида документа по ГОСТ 3.1102—81
11	15,6	6	Лист	Порядковый номер листа документа, в котором содержится информация о детали или сборочной единице
12	15,6	6	Листов	Общее количество листов документа
13 14	52,0 148,2* 182,0	20 57 70	Примечание	Графы для дополнительных сведений, порядок заполнения которых устанавливается отраслевыми НТД
15	15,6	6	—	Следует заполнять так же, как соответствующую графы формы 1

* Для форм 5 и 5а.

Наличие тех или иных разделов определяется составом комплекта (комплектов) документов, необходимых для изготовления (ремонта) изделия (составных частей изделия) или для микрофильмирования документов на изделие в целом или его составных частей. Выбор и определение соответствующего комплекта (комплектов) документов устанавливается в каждом случае разработчиком документов исходя из решаемых задач. Наименование каждого раздела указывают в графе «Наименование ДСЕ».

4.4.1. В разделе «Изделие» перечисляют комплекты ТД на изготовление (ремонт) изделия в целом, например на сборку, испытание, упаковку и т. д. и сводные документы на изделие — ВМ, ВО, ВОБ, ВП и другие сводные документы по ГОСТ 3.1102—81.

4.4.2. В разделах «Сборочные единицы» и «Детали» перечисляют комплекты ТД или отдельные документы, применяемые при изготовлении (ремонте) сборочных единиц, деталей.

4.4.3. В разделе «Материалы» перечисляют комплекты ТД или отдельные документы на процессы приготовления (обработки) материалов, в том числе и для технологических деталей, образцов-свидетелей, приготовление компаундов, смол, клеев, и т. д.

4.4.4. В разделе «Комплекты» перечисляют комплекты ТД или отдельные документы, применяемые при изготовлении комплектов.

4.5. Порядок записи обозначений комплектов ТД внутри каждого раздела устанавливается разработчиком документов в зависимости от очередности выполнения технологических действий.

4.6. Для разработки ВТД следует применять типы строк, имеющие служебные символы С, Ф и Г. Допускается:

- не заполнять графы 2, 13 и 15;
- переносить информацию, содержащуюся в графах 4 и 7, на последующую строку (последующие строки) при невозможности записи ее в данных графах. Запись информации на последующих строках следует выполнять по всей длине строки без указания соответствующего служебного символа.

4.7. В целях оптимизации записи информации в ВТД допускается указывать только обозначения следующих основных документов, входящих в комплекты документов на технологические процессы: титульного листа (при его наличии), маршрутной карты или карты технологического процесса (карты типового технологического процесса).

Проверку комплектности документов на каждый технологический процесс в этом случае следует выполнять по МК или КТП (КТТП).

4.8. При разработке типовых (групповых) технологических процессов (операций) допускается применение ВТД для указания перечня изделий (составных частей изделий) с указанием состава применяемых документов и нумерацией страниц. В этом случае для разработки ВТД следует применять формы 4 и 4а с использованием строк, имеющих служебные символы С и Г.

4.8.1. Порядок записи информации в ВТД по изделиям (составным частям изделий) устанавливает разработчик документов в зависимости от очередности входимости их в соответствующий ТТП (ГТП) или ТО (ГО).

4.8.2. При разработке ТТП (ГТП) или ТО (ГО) на большую номенклатуру деталей, сборочных единиц в целях улучшения поиска информации рекомендуется оформлять ВТД на каждое изделие.

4.9. Для разработчика ВДП следует применять типы строк, имеющие служебные символы С, Ф и Г, и соблюдать следующие особенности оформления:

- в графе «Обозначение комплекта ТД» сначала указывают обозначения комплектов технологических документов, подлинники которых хранятся на предприятии (организации) — разработчике ВДП. При наличии ВТД в ВДП следует указывать ее обозначение без перечисления входящих в ВТД документов, а в ВТД выполнять специальную отметку для документов, подлежащих микрофильмированию, заключив графу «НПП» в квадрат с утолщенной линией на строке, имеющей служебный символ Ф. Далее, при необходимости, указывают обозначения технологических документов (комплектов ТД), подлинники которых хранятся на других предприятиях (организациях). Комплекты технологических документов группируют по предприятиям (организациям) — держателям подлинников. Порядок группирования документов и запись соответствующей информации в ВДП устанавливаются в соответствии с требованиями отраслевых НТД;

- в графе «Листов» указывают количество листов в комплекте на день составления ВДП, приведенных к формату А4. Графу заполняют только для документов, подлинники которых хранятся на предприятии — держателе подлинников изделия, на которое составляется ВДП. Последующее изменение количества листов в ВДП не вносят;

- в графе «Примечание» указывают, при необходимости, ведомственную принадлежность и наименование предприятия (организации) — держателя подлинников в установленном порядке, а также дополнительные сведения.

4.10. Примеры заполнения ВТД (ВДП) приведены в приложении.

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ ПРИМЕНЯЕМОСТИ
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1122-84 Форма 1

По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ø10)	По ГОСТ 3.1103-82 (Б5 Ø1)														
	По ГОСТ 3.1103-82 (Б1 Ø1)														
	С	Обозначение ДСЕ			Наименование ДСЕ			КП	15						
	П	ЗВ	ЕН	КСЕ	КИ	Куда входит			СВ						
	И	Обозначение по ТД				Обозначение ТД									
	Ш	Маршрут													
	1	2	3	4					5						
	С 01														
	П 02	6	7	8	9	10	11								
	И 03	12				13									
Ш 04	14														
По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ø10)	05														
	06														
	07														
	08														
	09														
	10														
	11														
	12														
	13														
	14														
	15														
	16														
	17														
	18														
	По ГОСТ 3.1103-82 (Б4 Ø1)	19													
20															
21															
22															
23															
24															
25															
По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ø1)							По ГОСТ 3.1103-82 (Б2 Ø1)								
По ГОСТ 3.1103-82 (Б6 Ø1)															

210

4 x 4,25 = 17
25 x 8,5 = 212,5
297

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ ПРИМЕНЯЕМОСТИ
(последующие листы)

ГОСТ 3.1122-84 Форма 1а

По ГОСТ 3.1103-82 (65 Ø1а)		По ГОСТ 3.1103-82 (61 Ø1а)					
По ГОСТ 3.1103-82 (63 Ø1а)	С	Обозначение ДСЕ			Наименование ДСЕ	КП 15	
	П	ЕВ	ЕН	КСЕ	КИ	Куда Входит	
По ГОСТ 3.1103-82 (63 Ø1б)	И	Обозначение по ТКД			Обозначение ТД		
	Ш	Маршрут					
По ГОСТ 3.1103-82 (64 Ø1)	С 01	2	3			4	5
	П 02	6	7	8	9	10	11
	И 03	12		13			
	Ш 04	14					
	05						
	06						
	07						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
		По ГОСТ 3.1103-82 (63 Ø1 ₂)			По ГОСТ 3.1103-82 (63 Ø1 ₂)		
По ГОСТ 3.1103-82 (66 Ø1)							

210

4 x 4,25 = 17
28 x 8,5 = 238
297

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ ОСНАСТКИ И ВЕДОМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1122-84 Форма 2

По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф1а)	По ГОСТ 3.1103-82 (Б5 Ф1)																
	По ГОСТ 3.1103-82 (Б1 Ф1)																
	С	НПП			Обозначение ДСЕ					Наименование ДСБ					КП	15	
	В	Цех	Уч.	РМ	Опер.					Код, наименование операции							
	Т	Опер.			Обозначение ТО					Код, наименование ТО							
	Д	НПП			Код, наименование оборудования												
	С 01	2	3						4						5		
	В 02	6	7	8	9						10						
	Т 03	9	11						12	13							
	Д 04	2	14														
По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф1В)	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	По ГОСТ 3.1103-82 (Б4 Ф1)	16															
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
	По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф1)							По ГОСТ 3.1103-82 (Б2 Ф1)									
По ГОСТ 3.1103-82 (Б6 Ф1)																	

210

4 x 4,25 = 17
25 x 8,5 = 212,5
297

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ ОСНАСТКИ И ВЕДОМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
(последующие листы)

ГОСТ 3.1122-84 Форма 2а

По ГОСТ 3.1103-82 (65φ1а)														
По ГОСТ 3.1103-82 (61φ1а)														
По ГОСТ 3.1103-82 (63φ1а)	С	НПП			Обозначение ДСБ					Наименование ДСБ		КП	15	
	В	Цех	Уч.	РМ	Опер.					Код, наименование операции				
	Т	Опер.			Обозначение ТО					Кол.	Наименование ТО			
	Д	НПП			Код, наименование оборудования									
	С	01	2	3								4		5
	В	02	6	7	8	9						10		
	Т	03	9	11								12	13	
	Д	04	2	14										
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												
		25												
		26												
		27												
		28												
	По ГОСТ 3.1103-82 (63φ1 ₂)							По ГОСТ 3.1103-82 (63φ1 ₂)						
По ГОСТ 3.1103-82 (66φ1)														

По ГОСТ 3.1103-82 (63φ1а)

По ГОСТ 3.1103-82 (63φ1б)

По ГОСТ 3.1103-82 (64φ1)

4 × 4,25 = 17

26 × 8,5 = 238

297

210

ВЕДОМОСТЬ ОСНАСТКИ
(первый или заглавный лист)

По ГОСТ 3.1103-82 (Б4 Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф10)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф1а)	
По ГОСТ 3.1103-82 (Б2 Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б5 Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б1 Ф1)	
С	ИДП	Обозначение ДСЕ	Кол.	Наименование ДСЕ	КП
Т	Длер	Обозначение ТО	4	Наименование ТО	5
1	С 01	11	12		
Т	02		13		
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф12)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф12)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф12)	
По ГОСТ 3.1103-82 (Б6 Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б6 Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б6 Ф1)	

ВЕДОМОСТЬ ОСНАСТКИ
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1122-84 Форма 3а		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф10)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф10а)	
По ГОСТ 3.1103-82 (Б4Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б5Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б1Ф10)	
По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф10)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф10)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф10)	
С	МПП	Обозначение ДСЕ	Код	Наименование ДСЕ	Кл
Т	Обер	Объемные ТО	4	Наименование ТО	5
1	2	3	4	5	6
С 01	9	11	12	13	
Т 02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф12)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф12)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф12)	
По ГОСТ 3.1103-82 (Б6Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б6Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б6Ф1)	

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
И ВЕДОМОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОДЛИННИКОВ

(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1122-84 Форма 4

По ГОСТ 3.1103-82 (Б5 Ф1)

По ГОСТ 3.1103-82 (Б1 Ф1)

С	ИПП	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ			КП	15
Ф	ИПП	Обозначение комплекта ТД	Наименование комплекта ТД			Листов	
Г	Обозначение ТД		Услов. обозн.	Лист	Листов	Примечание	
1	2	3	4			5	
С 01	2	6	7			8	
Ф 02	9	10	11	12	13		
Г 03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
	14						
		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б2 Ф1)			
По ГОСТ 3.1103-82 (Б6 Ф1)							

210

3 × 4,25 = 12,75

25 × 8,5 = 212,5

297

4,25

По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф1а)

По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф10)

По ГОСТ 3.1103-82 (Б4 Ф1)

**УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
И ВЕДОМОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОДЛИННИКОВ**

(последующие листы)

ГОСТ 3.1122-84 Форма 4а														
По ГОСТ 3.1103-82 (65 Ø1а)														
По ГОСТ 3.1103-82 (61 Ø1а)														
С	НПП	Обозначение ДСЕ			Наименование ДСЕ			КП	15					
Ф	НПП	Обозначение комплекта ТД			Наименование комплекта ТД			Листов						
Г	Обозначение ТД		Услов. обозн.	Лист	Листов	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С 01														
Ф 02														
Г 03														
04														
05														
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														

По ГОСТ 3.1103-82 (63 Ø1а) (rows 1-15)

По ГОСТ 3.1103-82 (63 Ø1б) (rows 16-20)

По ГОСТ 3.1103-82 (64 Ø1) (rows 21-29)

По ГОСТ 3.1103-82 (66 Ø1) (rows 30-39)

Dimensions: 210 (width), 297 (total height), 29 x 8,5 = 246,5 (height of main table), 3 x 4,25 = 12,75 (height of header)

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ВЕДОМОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОДЛИННИКОВ
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1122—84 Форма 5		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3 Ф1а)	
По ГОСТ 3.1103-82 (Б4 Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б5 Ф1)	
По ГОСТ 3.1103-82 (Б2 Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б1 Ф1)	
С	ИПД	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ
Ф	ИПД	Обозначение комплекта ТД	Наименование комплекта ТД
Г	ИПД	Обозначение ТД	Примечание
С 01	2	3	4
Ф 02	3	5	6
Г 03	9	10	11
04	12	13	14
05	15	16	17
06	18	19	20
07	21	22	23
08	24	25	26
09	27	28	29
10	30	31	32
11	33	34	35
12	36	37	38
13	39	40	41
14	42	43	44
15	45	46	47
16	48	49	50
По ГОСТ 3.1103-82 (Б6 Ф1)			

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ВЕДОМОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОДЛИННИКОВ
(последующие листы)

ГОСТ 3.1122—84 Форма 5а			
По ГОСТ 3.1103-82 (Б4Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф16)	
По ГОСТ 3.1103-82 (Б3Ф1)		По ГОСТ 3.1103-82 (Б1Ф1а)	
Наименование ДСЕ			
Наименование комплекта ТД		Наименование комплекта ТД	
Обозначение ТД		Примечание	
С	ИП	Лист	Листов
Ф	ИП		
Г	ИП		
1	2	3	4
С 01	2	3	4
Ф 02	2	3	4
Г 03	2	3	4
04	10	11	12
05	10	11	12
06	10	11	12
07	10	11	12
08	10	11	12
09	10	11	12
10	10	11	12
11	10	11	12
12	10	11	12
13	10	11	12
14	10	11	12
15	10	11	12
16	10	11	12
17	10	11	12

$3 \times 4,25 = 12,75$

$17 \times 8,5 = 144,5$

210

По ГОСТ 3.1103-82 (Б6Ф1)

297

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ

ГОСТ 3.1122-84										Форма 1	
										5	1
НПО „Ритм”		АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				-		□ 71100.00261			
Редуктор										А	
С	НПП	Обозначение ДСЕ				Наименование ДСЕ				КП	
П	ЕВ	ЕН	КСЕ	КИ	Куда входит				СВ		
И	Обозначение по ТКД				Обозначение ТД						
Ш	Маршрут										
С 01	1	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				Корпус редуктора					
П 02	шт.	-	1	1	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				1		
	03										
С 04	2	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				Крышка					
П 05	шт.	-	1	2	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				1		
	06										
С 07	3	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				Корпус					
П 08	шт.	-	1	1	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				1		
	09										
С 10	4	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				Кольца					
П 11	шт.	-	2	4	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				1		
	12	шт.	-	2	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				2		
	13										
С 14	5	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				Вал первичный					
П 15	шт.	-	1	1	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				1		
	16										
С 17	6	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				Шестерня					
П 18	шт.	-	1	1	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				2		
	19										
С 20	7	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				Вал вторичный					
П 21	шт.	-	1	1	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				3		
	22										
С 23	8	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				Шестерня					
П 24	шт.	-	1	1	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ				3		
	25										
Д.убл. В.зам. Подп.						Разраб.	Воронова	Зав.р/н	18.06.84		
						Н.контр.	Светлова	С.б.зам.р/н	19.06.84		
ВП/ДСЕ											

		ГОСТ 3.1122-84				Форма 1	
						4	1
НПО „Ритм“		АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ		—		70100.00021	
		Редуктор				А	
С	НПО	Обозначение ДСЕ		Наименование ДСЕ		КП	
П	ЕВ	ЕН	КСЕ	КИ	Куда входит		СВ
И	Обозначение по ТКД			Обозначение ТД			
Ш	Маршрут						
С 01	1	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ		Корпус		ХХ	
П 02				АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ			
И 03		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		01288.00012			
04		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		—			
05		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		01273.00145			
Ш 06		14.01.03; 14.08.02;		26.01.12			
07							
С 08	2	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ		Крышка		ХХ	
П 09				АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ			
И 10		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		01288.00013			
11		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		—			
12		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		01273.00145			
Ш 13		14.01.03; 14.08.02;		26.01.12; 04.05.11			
14							
С 15	3	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ		Вал первичный		ХХ	
П 16				АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ			
И 17		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		01240.00261			
18		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		—			
19		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		—			
20		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		01351.00015			
Ш 21		04.12.01; 04.07.18;		16.01.03			
22							
23							
24							
25							
Д.цол.	Взам.			Разраб.	Воронова	Верх-1	18.06.84
подл.				Н.контр.	Светлова	Светл/1	19.06.84
ВП/ТВ							

ГОСТ 3.1122-84 Форма 1									
					3	1			
НПО „Ритм”		АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ			-	□ 41100.00017			
<i>Редуктор</i>							А		
С	НПП	Обозначение ДСЕ				Наименование ДСЕ		Кл	
		ЕВ	ЕН	КСЕ	КИ	Куда входит		СВ	
И	Обозначение по ТКД				Обозначение ТД				
Ш	Маршрут								
С 01	1	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ			Корпус				
Ш 02	25.01.01; 25.02.01; 14.01.02; 16.02.03								
	03								
С 04	2	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ			Крышка				
Ш 05	14.01.02; 14.02.02; 25.01.01; 16.02.03								
	06								
С 07	3	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ			Привод				
Ш 08	18.01.03; 14.02.02; 16.02.05								
	09								
С 10	4	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ			Вал первичный				
Ш 11	14.06.01; 05.02.13; 13.08.03; 15.04.01; 16.03.01								
	12								
С 13	5	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ			Вал вторичный				
Ш 14	14.06.01; 05.02.13; 13.08.03; 15.04.01; 16.03.01								
	15								
С 16	6	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ			Кольцо				
Ш 17	14.01.02; 14.03.01; 16.01.08; 18.02.05								
	18								
С 19	7	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ			Прокладка				
Ш 20	18.01.07; 18.02.07								
	21								
С 22	8	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ			Втулка				
Ш 23	18.01.03; 18.03.01; 21.06.01; 18.02.05								
	24								
	25								
Дубл. Взам. Подп.						Разраб.	Воронова	Зер+И-	18.08.84
						Н.контр.	Светлова	Свет+И-	19.06.84
ВП/ВТМ									

ГОСТ 3.1122-84										Форма 2	
						4		1			
НПО „Ритм”		АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				-		□ 42100. 00137			
<i>Редуктор</i>										А	
С	ИПП	Обозначение ДСЕ				Наименование ДСЕ		КП			
		Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции					
Т	Опер.	Обозначение ТО				Кол.		Наименование ТО			
								Код, наименование оборудования			
Д	ИПП										
С 01	1	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				Корпус					
Т 02	005	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Приспособление фрезерн.			
	03	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				2		Фреза дисковая			
	04	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ						Шаблон			
	05										
	06	010	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Кондуктор базовый		
	07	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Сверла $\Phi 6,8$ ГОСТ ХХХХ-ХХ			
	08	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Сверла $\Phi 30,2$ ГОСТ ХХХХ-ХХ			
	09	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Пробка			
	10	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Пробка			
	11										
	12	015	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Кондуктор базовый		
	13	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				2		Втулка сменная			
	14	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				4		Втулка сменная			
	15	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Зенкер ГОСТ ХХХХ-ХХ			
	16	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Метчик М8×1,25 ГОСТ ХХХХХ-ХХ			
	17	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Шаблон специальный			
	18										
С 19	2	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				Вал первичный					
Т 20	005	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Патрон трехкулачковый			
	21	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Резец Т15К6 ГОСТ ХХХХХ-ХХ			
	22	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ				1		Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,10			
	23							ГОСТ ХХХХХ-ХХ			
	24										
	25										
Дубл. Взам. Подп.							Разраб.	Воронова	Зерин	18.06.84	
							Н.контр.	Светлова	Светлов	19.06.84	
ВО/В06											

ГОСТ 3.1122-84										Форма 2	
							15	1			
НПО „Ритм”			АБВГ. XXXXXX. XXX				—		□ 65100. 00158		
Редуктор										А	
С	НПП	Обозначение ДСЕ			Наименование ДСЕ			КП			
В	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции						
Т	Обозначение ТО			Код.	Наименование ТО						
Д	НПП	Код, наименование оборудования									
С 01	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Корпус						
В 02	12	01	03	010	Фрезерная						
Д 03	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Станок агрегатный						
	04	2	АБВГ. XXXXXX. XXX			Электросталь тип ХХ-ХХ					
В 05	12	01	07	015	Сверлильная						
Д 06	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Станок специальный сверлильный						
	07										
С 08	2	АБВГ. XXXXXX. XXX			Крышка						
В 09	12	01	03	020	Фрезерная						
Д 10	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Станок агрегатный						
В 11	12	01	04	025	Расточная						
Д 12	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Станок специальный расточный						
	13										
С 14	3	АБВГ. XXXXXX. XXX			Вал первичный						
В 15	16	01	01	005	Токарная						
Д 16	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Линия автоматическая						
В 17	16	01	08	010	Термическая						
Д 18	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Печь типа ХХ-ХХ						
	19										
С 20	4	АБВГ. XXXXXX. XXX			Вал вторичный						
В 21	16	01	01	005	Токарная						
Д 22	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Линия автоматическая						
В 23	16	01	08	010	Термическая						
С 24	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Печь типа ХХ-ХХ						
	25										
							Разраб.	Воронова	ТЗРМ	18.08.84	
							И. контр.	Светлода	Светлода	19.08.84	
ВО(В06)											

ГОСТ 3.1122-84 Форма 3									
		<input type="checkbox"/> XXXXX.XXXXX		12	1				
НПО, Ритм		АБВГ. XXXXXX. XXX		-		<input type="checkbox"/> 40101.00032			
Редуктор									
С	НПО	Обозначение ДСЕ			Наименование ДСЕ			Кл	
Ф	НПО	Обозначение комплекта ТД			Наименование комплекта ТД			Листов	
Г		Обозначение ТД		Услов. обозн.	Лист	Листов	Примечание		
Изделие									
01									
Ф 02	1	<input type="checkbox"/>	01143.00021	Ведомость материалов				15	
03	2	<input type="checkbox"/>	01142.00038	ведомость оснастки				8	
04	3	<input type="checkbox"/>	01141.000129	Ведомость технологических				5	
05	маршрутов								
06	4	<input type="checkbox"/>	01170.00005	Технологическая ведомость				2	
07	5	<input type="checkbox"/>	01171.00141	Ведомость применяемости				4	
08	6	<input type="checkbox"/>	01188.00048	КД на процесс сборки				21	
Г 09		<input type="checkbox"/>	10188.00135	МК			18		
10		<input type="checkbox"/>	60188.00025	ОК			2		
11		<input type="checkbox"/>	20188.00004	КЭ			1		
Ф 12	7	<input type="checkbox"/>	01196.00002	КД на испытания				7	
Г 13		<input type="checkbox"/>	10196.00017	МК			6		
14		<input type="checkbox"/>	20196.00007	КЭ			1		
Ф 15	8	<input type="checkbox"/>	01198.00015	КД на консервацию				4	
Г 16		<input type="checkbox"/>	10198.00014	МК			3		
17									
18	Сборочные единицы								
С 19	1	АБВГ. XXXXXX. XXX			Корпус				
Ф 20	1	<input type="checkbox"/>	01111.00154	КД на процессы литья в				29	
21	Песчаные формы								
Г 22		<input type="checkbox"/>	14111.00023	КТИ			10		
23		<input type="checkbox"/>	10111.00122	МК			12		
24		<input type="checkbox"/>	79111.00154	ВС			5		
25		<input type="checkbox"/>	20111.00019	КЭ			1		
Дубл. Взам. Подп.				Разраб.	Варонова	Терехин	12.08.84		
				н. контр.	Светлова	Светлов	15.08.84		
		ВТД/ВДП							