

ГОСТ Р 50791—95
(ИСО 4015—79)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
С УМЕНЬШЕННЫМ СТЕРЖНЕМ КЛАССА
ТОЧНОСТИ В (ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАВЕН СРЕДНЕМУ
ДИАМЕТРУ РЕЗЬБЫ)**

Технические условия

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29 июня 1995 г. № 331

3 Стандарт содержит полный аутентичный текст МС ИСО 4015—79 «Болты с шестигранной головкой. Класс точности В. Уменьшенный стержень (диаметр стержня примерно равен среднему диаметру резьбы)» в части болтов из углеродистых сталей с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С УМЕНЬШЕННЫМ СТЕРЖНЕМ КЛАССА ТОЧНОСТИ В (ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАВЕН СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ РЕЗЬБЫ)

Технические условия

Hexagon head bolts with reduced shank, product grade B
(shank diameter approximately equal to pitch diameter). Specifications

Дата введения 1996—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой с диаметрами резьбы от М3 до М20 с крупным шагом резьбы класса точности В с уменьшенным стержнем (диаметр стержня приблизительно равен среднему диаметру резьбы).

Требования стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, приведены в приложении А.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 1759.0—87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОСТ 1759.1—82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей

ГОСТ 1759.2—82 Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля

ГОСТ 1759.4—87 (ИСО 898-1—98) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний

ГОСТ 16093—2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 17769—83 (ИСО 3269—88) Изделия крепежные. Правила приемки


ГОСТ 24705—2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

Издание официальное

13—1624

1

3 Размеры



* Неполная резьба $u \leq 2P$.

d_w мин. = S мин. — IT16 для $S < 21$ мм

d_w мин. = $0,95 S$ мин. для $S \geq 21$ мм

Увеличение d_s до d допускается в пределах длины под головкой $0,5d$

В миллиметрах

Таблица 1

Резьба d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)*	M16	M20
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
$p^{(1)}$	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
b : справ.	12	14	16	18	22	26	30	34	38	46
	—	—	—	—	28	32	36	40	44	52
c	мин.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2
	макс.	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
d_a	макс.	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	13,7	15,7	17,7	22,4
d_s	—	2,6	3,5	4,4	5,3	7,1	10,7	12,5	14,5	18,2
d_w	мин.	4,4	5,7	6,7	8,7	11,4	16,4	19,2	22	27,7
e	мин.	5,98	7,50	8,63	10,89	14,20	19,85	22,78	26,17	32,95
	ном.	2	2,8	3,5	4	5,3	7,5	8,8	10	12,5
k	мин.	1,80	2,60	3,26	3,76	5,06	6,11	8,51	9,71	12,15
	макс.	2,20	3,00	3,74	4,24	5,54	7,79	9,09	10,29	12,85
$k^{(4)}$	мин.	1,3	1,8	2,3	2,6	3,5	5,1	6	6,8	8,5
r	мин.	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,6	0,6	0,6	0,8
	макс.	5,5	7	8	10	13	18	21	24	30
S	мин.	5,20	6,64	7,64	9,64	12,57	17,57	20,16	23,16	29,16
	макс.	1,25	1,75	2	2,5	3,2	4,3	5	5	6,3
l	мин.	макс.	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
20	18,95	21,05	7	8	4,6	6				
25	23,95	26,05	12	13	9,6	11				
30	28,95	31,05	17	18	14,6	16				
35	33,75	36,25			19,6	21	17,4	19	15	17
40	38,75	41,25			24,6	26	22,4	24	20	22
45	43,75	46,25			27,4	29	27,4	29	25	27
50	48,75	51,25			32,4	34	32,4	34	30	32
55	53,5	56,5							35	37
60	58,5	61,5							40	42
65	63,5	66,5							40,5	43
70	68,5	71,5							45,5	48
80	78,5	81,5							55,5	58
90	88,25	91,75							61	64
100	98,25	101,75							71	74

4. Основные таблицы 1

ном.	Резьба d		М3		М4		М5		М6		М8		М10		М12		(М14)*		М16		М20	
	мин.	макс.	l_g мин.	l_g макс.																		
110	108,25	111,75																				
120	118,25	121,75																				
130	128	132																				
140	138	142																				
150	148	152																				

* Резьбу М14, по возможности, не применять.

0) Р — шаг резьбы.

2) для номинальных длин $l_{ном.} \leq 125$ мм.

3) для номинальных длин $l_{ном.} > 125$ мм.

4) k — минимальная высота захвата гайчным ключом.

$k_{мин.} = 0,7k_{мин.}$

5) $l_{g макс.} = l_{ном.} - b$

$l_{g мин.} = l_{g макс.} - 2P$.

Теоретическая масса болтов указана в приложении Б.

4 Технические требования

Таблица 2

Материал	Сталь	
Общие технические требования	Стандарт	ГОСТ 1759.0
Резьба	Допуск	6g
	Стандарты	ГОСТ 24705, ГОСТ 16093
Механические свойства	Класс прочности	5.8, 6.8, 6.6, 8.8
	Стандарт	ГОСТ 1759.4
Допуски	Класс точности	B
	Стандарт	ГОСТ 1759.1
Поверхность изделия	Без покрытия или с покрытием. Требования к покрытию — по ГОСТ 1759.0. Другие требования к покрытию или чистовой отделке поверхности устанавливаются по соглашению между изготовителем и потребителем. Допустимые дефекты поверхности болтов — по ГОСТ 1759.2	
Приемка	ГОСТ 17769	

Если в специальных случаях необходимы технические требования, отличающиеся от указанных в настоящем стандарте, они должны быть выбраны из действующих стандартов, указанных в разделе 2.

5 Обозначение

Пример условного обозначения болта с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем с резьбой M12, номинальной длиной $l = 80$ мм, класса прочности 8.8, из стали марки 35X, без покрытия:

Болт M12 · 80.88.35X ГОСТ Р 50791—95

То же, с цинковым хроматированным покрытием толщиной 6 мкм:

Болт M12 · 80.88.35X.016 ГОСТ Р 50791—95

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства

А.1. Максимальные значения параметра шероховатости R_a поверхностей болтов должны соответствовать указанным в таблице А.1.

Таблица А.1

Поверхность	Максимальные значения параметра шероховатости R_a , мкм
Опорная головка	6,3
Гладкой части стержня	6,3
Резьбы	6,3
Остальные	12,5

А.2. По соглашению между изготовителем и потребителем допускается изготовление болтов классов прочности 4.8.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Таблица Б.1

Длина болта L , мм	Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг— при номинальном диаметре и шаге резьбы d , мм									
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
20	1,443	2,757	5,117	7,862						
25	1,712	3,247	5,875	8,965	17,08					
30	1,982	3,736	6,633	10,070	19,04					
35		4,226	7,390	11,170	20,99	34,23				
40		4,716	8,148	12,270	22,94	37,26	53,97			
45			8,906	13,370	24,90	40,29	58,32	82,97		
50				14,470	26,85	43,33	62,68	88,88	121,0	
55				15,570	28,81	46,37	67,03	94,79	128,7	
60					30,77	49,40	71,38	100,70	136,5	215,1
65					32,72	52,44	75,73	106,60	144,3	239,5
70					34,68	58,52	84,43	118,40	159,8	263,9
80						64,60	93,13	130,20	175,3	288,7
90						70,67	101,80	142,00	190,8	313,0
100							110,50	153,80	206,3	337,4
110							119,20	165,60	221,8	361,8
120								177,40	237,3	386,2
130								189,20	252,8	410,8
140									268,3	435,0
150										

ОКС 21.060.10

Г31

ОКП 12 8200

Ключевые слова: болты с шестигранной головкой, размеры, допуски на размер, обозначение