



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56213.31—
2014/
ISO/TS 29002-
31:2009

Системы промышленной автоматизации и интеграция

ОБМЕН ДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИК

Часть 31

Запрос на данные характеристик

ISO/TS 29002-31:2009

Industrial automation systems and integration —

Exchange of characteristic data —

Part 31: Query for characteristic data

(IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр каталогизации» (ФБУ «ФЦК») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 430 «Каталогизация продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. № 1517-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ISO/TS 29002-31:2009 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными характеристик. Часть 31. Запрос на данные характеристик» (ISO/TS 29002-31:2009 «Industrial automation systems and integration — Exchange of characteristic data — Part 31: Query for characteristic data»)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектами патентных прав. ИСО не несет ответственности за установление подлинности таких патентных прав

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартиформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Сокращения	3
5 Модель запроса данных	3
5.1 Ссылочные типы и объекты	3
5.2 Основной запрос	4
5.3 Параметрическое выражение	5
6 Требования соответствия	12
Приложение А (обязательное) Регистрация информационного объекта	14
Приложение В (обязательное) Машинно-интерпретируемые распечатки	15
Приложение С (справочное) Дополнительная информация по реализации	16
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных документов национальным стандартам Российской Федерации	17
Библиография	18

Введение

Международная организация по стандартизации ИСО является всемирной федерацией национальных нормативных органов (организаций — членов ИСО). Работа по подготовке международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ИСО. Каждая организация-член, заинтересованная в решении проблемы, послужившей основанием для образования технического комитета, имеет право быть представленной в данном комитете. Международные организации, как правительственные, так и неправительственные, взаимодействующие с ИСО, также принимают участие в этой работе. ИСО тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам, связанным со стандартизацией электротехнической отрасли.

Международные стандарты разрабатывают в соответствии с требованиями Директив ИСО/МЭК, часть 2.

Главной задачей технических комитетов является подготовка международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, направляются организациям-членам на голосование. Для публикации стандарта требуется его одобрение не менее 75 % от общего числа голосующих организаций.

В случае необходимости срочной публикации технический комитет может разрешить публикацию и других видов нормативных документов:

- открытых технических условий ИСО (ISO/PAS), представляющих собой соглашение между техническими экспертами рабочей группы ИСО, одобренных и принятых техническим комитетом к публикации при условии их утверждения голосующими членами комитета-разработчика, число которых должно быть более 50 % от числа всех голосующих;

- технических условий ИСО (ISO/TS), представляющих собой соглашение между членами технического комитета, одобренных и принятых техническим комитетом к публикации при условии, что данные документы одобрены 2/3 голосующих членов комитета.

ISO/PAS и ISO/TS по прошествии трех лет пересматривают, для того чтобы принять решение либо о необходимости продления срока их действия на следующие три года, либо о преобразовании их в международные стандарты, либо об их отмене.

Настоящий стандарт подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 184 «Системы автоматизации и интеграция» (подкомитет SC4 «Промышленная информация»).

Перечень стандартов комплекса ИСО/ТС 29002 можно найти в Интернете по адресу:

http://www.tc184-sc4.org/titles/ECD_Titles.htm.

Обмен данными характеристик, представленными в каталоге продукции или в библиотеках, в основном сводится к обмену парами «идентификатор концепции — значение».

Идентификатор концепции уникальным образом определяет концепцию, которая передает значению определенный смысл. Однако следует отметить, что каталог продукции или библиотека, обычно не включают в себя полностью всю необходимую информацию о концепции. Такую информацию можно найти только в словаре концепций или в онтологии продукции.

Подобная методология обмена данными о продукции является базовой методологией, представленной в ИСО 13584 и ИСО 22745. Следует отметить, что эти стандарты представляют совершенно различные модели данных, применяемые при моделировании словарей концепций.

ИСО/ТС 29002 является источником необходимой информации, которая применяется как в комплексах стандартов ИСО 13584 и ИСО 22745, так и во многих других стандартах, и обеспечивает универсальные форматы или структуры, применяемые:

- без каких-либо определенных модельных ограничений в сочетании с ИСО 13584 и ИСО 22745, а также, возможно, с другими стандартами, или


- в соответствии со специальными требованиями упомянутых выше стандартов, изменяя их формат или функциональные возможности. Такие специальные требования должны быть совместимы с требованиями комплекса стандартов ИСО/ТС 29002 — любой файл данных должен подчиняться требованиям соответствующего стандарта комплекса ИСО/ТС 29002, за исключением области наименования UML.

На рисунке 1 представлена модель планирования высокого уровня, которая отражает взаимоотношения между основными концепциями, представленными в комплексе стандартов ИСО/ТС 29002.

Некоторые концепции определены в других стандартах. Так, ИСО 8000-110 представляет требования к спецификации данных, но не определяет представление данных. Подобные требования


IV

можно встретить в руководстве по идентификации (см. ИСО/ТС 22745-30) или в онтологии продукции (см. ИСО 13584-32).




Р и с у н о к 1 — Модель планирования высокого уровня

Каждая часть ИСО/ТС 29002 определяет одну или несколько схем XML. Зависимость между частями, по ссылочной схеме показана на рисунке 2.



Р и с у н о к 2 — Диаграмма зависимости частей и уровней

На рисунке 3 показаны главные информационные потоки в соответствии с требованиями ИСО/ТС 29002.



Р и с у н о к 3 — Главные информационные потоки

Настоящий стандарт определяет концептуальную информационную модель и формат файла обмена информацией для запроса данных характеристик на продукцию и услуги, а также на данные по идентификации поставщиков продукции в системе UML. Физический формат файла основывается на XML.

Модель запроса данных настоящего стандарта применяет определенный в ISO/TS 29002-10 информационный элемент для выражения и передачи значений свойства. В запросе могут быть ссылки на спецификацию данных, в которой определяются свойства класса запрашиваемой продукции. Формат такой спецификации в настоящем стандарте не определен. Модели данных и форматы обмена, применяемые в спецификациях, представлены в стандартах ИСО 13584-32 или ИСО/ТС 22745-30.

Предполагается, что ответ на запрос, образец которого определен в настоящем стандарте, должен быть представлен в виде файла с данными характеристик (см. ИСО/ТС 29002-10).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы промышленной автоматизации и интеграция

ОБМЕН ДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИК

Часть 31

Запрос на данные характеристик

Industrial automation systems and integration.
Exchange of characteristic data.
Part 31. Query for characteristic data

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет концептуальную информационную модель и формат файла обмена информацией для запроса данных характеристик на продукцию и услуги, а также на данные по идентификации поставщиков продукции в системе UML. Физический формат файла основывается на XML.

Концептуальная информационная модель представлена в системе UML. Формат файла базируется на XML.

Настоящий стандарт распространяется на:

- запрос на данные характеристик изделий и элементов, имеющих идентификацию, назначенную поставщиком;
- запрос на идентификацию, назначенную поставщиком таким изделиям и элементам, которые имеют целый набор данных характеристик;
- запрос на данные характеристик и на идентификацию, назначенную поставщиком таким изделиям, которые соответствуют условиям поиска информации.

Примечание 1 — Иногда это называется «параметрический запрос».

- запрос на недостающие данные характеристик.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- запрос на данные словаря;
- запрос на онтологические данные.

Все требования настоящего стандарта носят родовой или параметрический характер и должны применяться всеми организациями независимо от типа и размера.

Все модели и схемы, представленные в настоящем стандарте, должны быть уточнены и определены стандартами, в которых упоминаются данные настоящего стандарта.

Пример — ИСО/ТС 22745-35 — это специализация настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующие международные документы (для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок — последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):

ИСО/ТС 29002-4 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными характеристик. Часть 4. Базовые элементы и типы (ISO/TS 29002-4, Industrial automation systems and integration — Exchange of characteristic data — Part 4: Basic entities and types)

ИСО/ТС 29002-5 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными характеристик. Часть 5. Схема идентификации (ISO/TS 29002-5 Industrial automation systems and integration — Exchange of characteristic data — Part 5: Identification scheme)

ИСО/ТС 29002-10 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными характеристик. Часть 10. Формат обмена данными характеристик (ISO/TS 29002-10, Industrial automation systems and integration — Exchange of characteristic data — Part 10: Characteristic data exchange format).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:

3.1 данные характеристик (characteristic data): Описание объекта в соответствии с описанием класса, к которому он относится, и совокупность значений свойств этого объекта.

Примечание 1 — В модели данных стандартов ИСО 13584, ИСО 15926, ИСО 22745, ИСО 13399 и ИСО/ТС 29002 включены данные характеристик.

Пример — В каталоге производителя появилось изделие — «винт с шестигранной головкой-A193 Сорт В7, 250-20 X 1.250». Это изделие может быть описано следующим образом:

Класс: винт с шестигранной головкой.

Значения свойств:

[спецификация материала A193 Сорт В7]

[диаметр 0.250 дюйма]

[шаг резьбы, 20/ дюйма]

[длина 1.250 дюйма]

В реальных данных характеристик первый элемент пары, заключенный в скобки, будет являться идентификатором данных, введенных в словарь концепций. Для ясности элементы представлены в незакодированном виде.

Примечание 2 — Данные адаптированы из ИСО 8000-102.

3.2 класс(class): Абстракция совокупности сходных или подобных объектов.

3.3 концепция (concept): Элемент мышления.

Пример — «Автомобиль», «цвет», «красный», «метры» — это примеры концепций.

[ИСО/ТС 29002-5:2009, определение 3.1]

3.4 данные, вводимые в словарь концепций (concept dictionary entry): Описание концепции, включающее в себя, как минимум, однозначный идентификатор, термин и определение.

Примечание — Описание может состоять только из термина и определения, но иногда может включать в себя и другие информационные элементы.

[ИСО/ТС 29002-5:2009, определение 3.3]

3.5 словарь концепций (concept dictionary): Совокупность вводимых в словарь концепций данных для осуществления поиска по идентификатору концепции.

[ИСО/ТС 29002-5:2009, определение 3.5]

3.6 спецификация данных (data specification): Правила для описания объектов или элементов данных, принадлежащих к определенному классу, с применением вводимых в словарь концепций данных и со ссылкой на определенный формальный синтаксис.

Пример 1 — Руководство по идентификации, соответствующее ИСО/ТС 22745-30 — является спецификацией данных.

Пример 2 — ИСО 13584-511 является спецификацией данных.

Примечание — Адаптировано из ИСО 8000-102.

3.7 формальный синтаксис (formal syntax): Спецификация правильных предложений формального языка с применением формальной грамматики.

Примечание 1 — Формальный язык является машинно-интерпретируемым языком.

Примечание 2 — Формальная грамматика является, обычно, бесконтекстной грамматикой Хомски.

Примечание 3 — Варианты BNF, такие как ABNF и WSN, часто применяются для определения синтаксиса языков программирования и языков управления данными.

Пример 1 — *Определение типа документа (DTD) по системе XML является формальным синтаксисом.*

Пример 2 — *ИСО 10303-21 включает в себя пример формального синтаксиса по форме WSN, применяемого в физических файлах 10303.*

3.8 объект (object): Нечто воспринимаемое и понимаемое.

Примечание 1 — Объекты могут быть материальными (например, двигатель, лист бумаги, жемчужина), нематериальными (например, коэффициент преобразования, план проекта) или воображаемыми (например, мифический единорог).

Примечание 2 — Радиально-осевой центробежный насос с серийным номером AX52386 — это объект. Его общая конструкция определена в описании класса радиально-осевых центробежных насосов.

3.9 свойство (property): Качество или особенность объекта.

3.10 Пара «значение-свойство» (property value pair): Пример определенного значения, которое вместе с идентификатором вводимых в словарь концепций данных определяет свойство.

Примечание — Данные адаптированы из ИСО 8000-102.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ABNF	расширенная Форма Бекуса-Наура (Augmented Backus-Naur Form);
ASCII	Американский стандартный код для информационного обмена (American Standard Code for Information Interchange);
ASN	система абстрактных обозначений для описания синтаксиса (Abstract Syntax Notation);
BNF	Форма Бекуса-Наура (Backus-Naur Form);
DTD	определение типа документа (document type definition);
HTML	язык разметки гипертекста (HyperText Markup Language);
IRDI	международный идентификатор регистрационных данных (international registration data identifier);
RFC	запрос на получение комментариев (request for comments);
UML	унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language);
URI	унифицированный идентификатор ресурса (uniform resource identifier);
URL	унифицированный локатор ресурса (uniform resource locator);
WSN	система обозначений для описания синтаксиса (Wirth Syntax Notation);
XML	расширяемый язык разметки (Extensible Markup Language).

5 Модель запроса данных

5.1 Ссылочные типы и объекты


В основной модели запроса применяются следующие типы и объекты данных, определенные в международных документах комплекса ИСО/ТС 29002:

- **IRDI** — ИСО/ТС 29002-5;
- **ISO_language_code** — ИСО/ТС 29002-4;
- **ISO_country_code** — ИСО/ТС 29002-4;
- **ISO_currency_code** — ИСО/ТС 29002-4;
- **item** — ИСО/ТС 29002-10.

5.2 Основной запрос

5.2.1 Диаграмма

На рисунке 4 представлена диаграмма класса UML для подмодели основного запроса (**query**).



Р и с у н о к 4 — Диаграмма класса UML для основного запроса

5.2.2 query_context: Это конверт для комплекта запросов, содержащий информацию об инициаторе запроса, а также информация о том, как и когда присылать ответ.

Описание атрибутов:

point_of_contact: подробная информация о налаживании связей с запрашивающей организацией, пославшей запрос.

query: запрос на данные характеристик в рамках **query_context**.

request_date_time: дата и время выполнения заказа.

requesting_organization_ref: однозначный идентификатор организации, делающей запрос.

response_due_date_time: дата и время, когда запрос должен быть возвращен.

response_email_address: электронный адрес, по которому посылается ответ.

Утверждения:

Каждый **query_context** является контекстом нулевого, одного или многих объектов **query**. Каждый **query** имеет в качестве контекста нулевой или один **query_context**.

5.2.3 query: Обращение к поставщику информации о представлении справочных данных или данных характеристик на один или более элементов данных.

Описание атрибутов:

characteristic_data_query_expression: это выражение определения или описания параметрических данных запроса.

class_ref: однозначный идентификатор класса, для описания которого запрошены данные элемента или предмета.

Примечание 1 — Если спецификация данных, на которую ссылаются, определяет данные только одного класса, то такой атрибут или признак может быть пропущен.

data_specification_ref: однозначный идентификатор спецификации данных, обеспечивающий детали свойств, для которых запрашиваются соответствующие значения.

item: запись информации, которую заказчик уже знает (или считает, что знает) о предмете, данные о котором являются целью запроса.

item_description: запись о предмете, дополнительные данные о котором запрашиваются.

property_ref: однозначный идентификатор подмножества свойств, определенных в спецификации данных (где имеются ссылки в атрибутах **data_specification_ref**), для которых должны быть возвращены значения.

Примечание 2 — Если значение нулевое, то все имеющиеся в спецификации данных свойства на сайте поставщика, должны быть возвращены.

Примечание 3 — Ссылки на свойство делаются при помощи однозначного идентификатора.

Утверждения:

Каждый **query** имеет в качестве своего выражения или представления нулевой, один или много объектов **characteristic_data_query_expression**. Каждый **characteristic_data_query_expression** является выражением для нулевого или одного **query**.

Каждый **query** имеет в качестве известных данных, нулевой или один **item**.

Каждый **query** имеет в качестве контекста нулевой или один **query_context**. Каждый **query_context** является контекстом для нулевого, одного или многих объектов **query**.

Ограничения:

Если **class_ref** и **data_specification** не имеют нулевого значения, то спецификация данных будет включать требования к данным для определенного класса.


Если значение **property_ref** нулевое, а значение **data_specification_ref** не нулевое, то все известные значения для свойств, определенных в ссылочной спецификации данных, должны быть возвращены.

5.3 Параметрическое выражение

5.3.1 Формулировка запроса

5.3.1.1 Диаграмма

Диаграмма класса UML для формулировки запроса приведена на рисунке 5.



Р и с у н о к 5 — Диаграмма класса UML для формулировки запроса

5.3.1.2 **query_expression**: Простая формулировка запроса, которая применяется к отобранному или отфильтрованному свойству.

Описание атрибутов:

property_reference: отобранное свойство к которому применяется или относится формулировка запроса.

Утверждения:

Каждый **query_expression** имеет в качестве ссылки на свойство только один **property_reference**. Каждый **property_reference** является ссылкой на свойство только одного **query_expression**.

5.3.1.3 **property_reference**: ссылка на свойство, выбранное при помощи **characteristic_data_query_expression**. Выбранное свойство может быть либо свойством искомых элементов, либо свойством значения предмета.

Пример 1 — Предположим, что какие-то предметы имеют в качестве характеристики — отверстия. Их значением является особенность с двумя свойствами: форма и диаметр отверстия, по которому могут быть найдены все предметы, чей диаметр отверстия равен 15 или 16 мм.

Описание атрибутов:

index: если значение, связанное с **property_reference**, представляет упорядоченный набор или коллекцию, то номер идентифицирует определенный элемент этой коллекции. Номер 1 указывает на первый элемент в этой коллекции.

property: ссылка на свойство, определяющее или описывающее оставшуюся часть рекурсивного пути, идентифицирующего выбранное свойство.

property_ref: однозначный идентификатор либо прямой ссылки, либо начала рекурсивного пути, идентифицирующего выбранное свойство.

Утверждения:

Каждый **property_reference** имеет в качестве ссылки на свойство нулевой или один **property_reference**. Каждый **property_reference** является ссылкой на свойство только одного **property_reference**.

Каждый **property_reference** является ссылкой на свойство только одного **query_expression**. Каждый **query_expression** имеет в качестве ссылки на свойство только один **property_reference**.

5.3.1.4 **string_pattern_expression**: Требования к модели или образцу значений, относящихся к выбранному свойству. Область значений представлена однострочной последовательностью значений или же значением локализованного текста; значение выражения можно считать верным, если значение выбранного свойства совпадает с определенным образцом; в ином случае значение является ложным.

Структура образца определяется в соответствии со спецификацией образцов, представленной в рекомендации к схеме типов данных XML.

Примечание 1 — Контролируемые значения рассматриваются как однострочное выражение значений.

Примечание 2 — Для контролируемых значений ограничивающее условие относится к коду.

Описание атрибутов:

country_code: назначенный в соответствии с условиями ИСО 3166-1 код страны альфа-2, в котором представлено однострочное выражение значений.

Примечание 3 — См. http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/country_name_codes.htm для получения информации об ИСО 3166 и для связи с перечнем кодов.

language_code: код языка альфа-2 или альфа-3, назначенный в соответствии с условиями ИСО 639-1 или ИСО 639-3, для языка, на котором представлено однострочное выражение значений.

Примечание 4 — См. http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/language_codes.htm для получения информации о ИСО 3166 и для связи с перечнем кодов.

language_ref: однозначный идентификатор языка, на котором представлено однострочное выражение значения.

pattern: образец, который определяет допустимые значения для свойства, идентифицированного атрибутом **property_reference**.

Утверждения:

Каждый **string_pattern_expression** — это выражение однострочного образца только для одного **characteristic_data_query_expression**. Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения однострочного образца нулевой или один **string_pattern_expression**.

5.3.1.5 **data_environment_expression**: Совокупность требований к значениям свойств, которые определяют условия измерения значения какого-либо выбранного свойства, может быть связано с собственными требованиями при помощи **characteristic_data_query_expression**. Значение выраже-

ния верно, если все объекты **characteristic_data_query_expression**, связанные с различными условиями измерения, вычислены верно, в ином случае, оценка значения будет являться ложной.

Описание атрибутов:

environment: это объект **characteristic_data_query_expression**, который выбирает различные условия измерения значения свойства, выбранного, в свою очередь, **data_environment_expression**.

Утверждения:

Каждый **data_environment_expression** — это выражение контекста данных только для одного **characteristic_data_query_expression**. Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения контекста данных, нулевой или один **data_environment_expression**.

Каждый **data_environment_expression** имеет в качестве своего контекста, один или много объектов **characteristic_data_query_expression**. Каждый **characteristic_data_query_expression** является контекстом только для одного **data_environment_expression**.

Ограничения:

На каждый **characteristic_data_query_expression** должна быть ссылка как на выбранное свойство. Это свойство, определяющее условия измерения значения свойства, должно быть выбрано с помощью **data_environment_expression**.

5.3.1.6 string_size_expression — Требования к размерности (длине) значения отобранного свойства, область значения которого представлена строкой или значением локализованного текста. Значение является верным, если длина строчного выражения значения отобранного свойства относится к определенной длине строки диапазона значений, иначе значение является ложным.

Примечание 1 — Контролируемые значения рассматриваются как однострочное выражение значения.

Примечание 2 — Для контролируемых значений ограничивающее условие относится к коду.

Примечание 3 — Если учитывается применение языка, то выражение относится к значениям локализованного текста.

Описание атрибутов:

country_code: код страны альфа-2, назначенный по условиям ИСО 3166-1 и отражающий язык, на котором представлены информационные материалы.

Примечание 4 — для получения информации о ИСО 3166 и для связи с перечнем кодов см. http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/country_name_codes.htm.

language_code: код страны альфа-2, назначенный по условиям ИСО 3166-1 и отражающий язык, на котором представлены информационные материалы.

Примечание 5 — для получения информации о ИСО 3166 и для связи с перечнем кодов см. http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/country_name_codes.htm.

language_ref: однозначный идентификатор языка, на котором представлены информационные материалы.

max_length: максимально допустимая длина строки.

min_length: минимально допустимая длина строки.

Утверждения:

Каждый **string_size_expression** является выражением размера строки только для одного **characteristic_data_query_expression**. Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве своего выражения размера строки нулевой или один **string_size_expression**.

5.3.1.7 range_expression: Требование к диапазону значения выбранного свойства, областью определения значений которого является число/показатель, которое может быть связано с единицей измерения или с денежной единицей. Значение является верным, если значение выбранного свойства относится к определенному диапазону, иначе значение является ложным.

Описание атрибутов:

UOM_code: код, назначаемый единице измерения.

UOM_ref: однозначный идентификатор единицы измерения.

currency_code: код денежной единицы, назначенный по условиям ИСО 4217.

Примечание — для получения информации о ИСО 4217 и для связи с перечнем кодов см. http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/currency_codes.htm

currency_ref: однозначный идентификатор денежной единицы.

is_inclusive: пределы или границы диапазона всегда включаются в область выражения диапазона.

max_value: верхняя граница диапазона допустимых значений.

min_value: нижняя граница диапазона допустимых значений.

Утверждения:

Каждый **range_expression** является выражением диапазона только одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения диапазона нулевой или один **range_expression**.

5.3.1.8 **cardinality_expression**: Требования к выражению количества элементов отобранного свойства, областью определения значений которого является набор или совокупность элементов. Значение является верным, если отобранное свойство имеет наименьшее минимальное количество элементов и наибольшее максимальное количество элементов, иначе значение является ложным.

Примечание — Если задано не минимальное значение, то минимальное количество элементов равно 0. Если задано не максимальное значение, то ограничений на максимальное количество элементов нет.

Описание атрибутов:

maximum: максимальное число элементов.

minimum: минимальное число элементов.

Утверждения:

Каждый **cardinality_expression** — это выражение количества элементов только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения количества элементов нулевой или один **cardinality_expression**.

Ограничения:

Максимум — должно быть больше или равно минимуму.

Минимум — должно быть больше 0.

5.3.1.9 **subset_expression**: Требования к значению, ограничивающему область определения отобранного свойства. Областью определения значений является либо единственное значение, либо набор или совокупность значений. Значение является верным, если значение или совокупность значений отобранного свойства включено в совокупность значений, определенных при помощи **subset_expression**, иначе значение является ложным.

Описание атрибутов:

value: значение, которое должно включать в себя отобранное свойство.

Утверждения:

Каждый **subset_expression** — это выражение подмножества только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве своего выражения подмножества нулевой или один **subset_expression**.

Каждый **subset_expression** имеет в качестве своего значения нулевой, один или много объектов **value**. Каждый **value** является значением только для одного **subset_expression**.

5.3.1.10 **value**: Значение — элемент данных.


Утверждения:

Каждый **value** является значением только для одного **subset_expression**. Каждый **subset_expression** имеет в качестве значения нулевой, один или много объектов **value**.

5.3.2 Булевы операторы

5.3.2.1 Диаграмма

Диаграмма класса UML для булевых операторов приведена на рисунке 6.



Р и с у н о к 6 — Диаграмма класса UML для булевых операторов

5.3.2.2 and_expression: Знак многокомпонентной операции, которая осуществляет перенос семантики булевой операции «and». Операнды или компоненты операции «and» — это либо булевые операторы, либо выражения запроса.

Описание атрибутов:

operand: это **characteristic_data_query_expression**, который выполняет роль операнда в **and_expression**.

Утверждения:

Каждый **and_expression** имеет в качестве своего операнда объекты **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** является операндом нулевого или одного **and_expression**.

Каждый **and_expression** является выражением «and» только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения «and» нулевой или один **and_expression**.

5.3.2.3 or_expression: Знак многокомпонентной операции, которая осуществляет перенос семантики булевого оператора «or» — это либо булевы операторы, либо выражения запроса.

Описание атрибутов:

operand: это **characteristic_data_query_expression**, который выполняет роль операнда в **or_expression**.

Утверждения:

Каждый **or_expression** является выражением «or» только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве своего выражения «or» нулевой или один **or_expression**.

Каждый **or_expression** имеет в качестве своего операнда объекты **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** является операндом нулевого или одного **or_expression**.

5.3.2.4 not_expression: Знак одноместного или унарного оператора, который осуществляет перенос семантики булевого оператора «not». Операндом операции является либо булев оператор, либо выражение запроса.


Описание атрибутов:

operand: это **characteristic_data_query_expression**, которое выполняет роль операнда в **not_expression**.

5.3.3 Выражение запроса на данные характеристик

5.3.3.1 Диаграмма

Диаграмма класса UML для выражения запроса на данные характеристик представлена на Рисунке 7.



Р и с у н о к 7 — Диаграмма класса UML для выражения запроса на данные характеристик

5.3.3.2 **characteristic_data_query_expression**: Булево выражение, предусмотренное для поиска предметов или элементов при помощи отбора их свойств и состоящее из простых объектов **query_expression**. Каждый **query_expression** относится к какому-то одному свойству, которое называется отобранным свойством. Несколько объектов **query_expression** могут, также, объединяться с помощью булевых операций «or», «and» и «not» для образования **characteristic_data_query_expression**.

Данные о каждом изделии или элементе, чьи отобранные свойства подтверждают соответствующий им **characteristic_data_query_expression** возвращаются системой, обрабатывающей запрос.

Описание атрибутов:

and: это **and_expression**, являющийся компонентом **characteristic_data_query_expression**;

cardinality: это **cardinality_expression**, являющийся компонентом **characteristic_data_query_expression**;

data_environment: это **data_environment_expression**, являющийся компонентом **characteristic_data_query_expression**;

not: это **not_expression**, являющийся компонентом **characteristic_data_query_expression**;

or: это **or_expression**, являющийся компонентом **characteristic_data_query_expression**;

range: это **range_expression**, являющийся компонентом **characteristic_data_query_expression**;

string_pattern: это **string_pattern_expression**, являющийся компонентом **characteristic_data_query_expression**;

string_size: это **string_size_expression**, являющийся компонентом **characteristic_data_query_expression**;

subset: это **subset_expression**, являющийся компонентом **characteristic_data_query_expression**.

Утверждения:

Каждый **characteristic_data_query_expression** является операндом нулевого или одного **and_expression**. Каждый **and_expression** имеет в качестве операнда объекты **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения строчного образца нулевой или один **string_pattern_expression**. Каждый **string_pattern_expression** является выражением строчного образца только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения контекста данных нулевой или один **data_environment_expression**. Каждый **data_environment_expression** является выражением контекста данных только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения строчной длины нулевой или один **string_size_expression**. Каждый **string_size_expression** является выражением строчной длины только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения диапазона нулевой или один **range_expression**. Каждый **range_expression** является выражением диапазона только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения количества элементов нулевой или одного **cardinality_expression**. Каждый **cardinality_expression** является выражением количества элементов только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения «and» нулевой или один **and_expression**. Каждый **and_expression** является выражением «and» только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения нулевой или один **not_expression**. Каждый **not_expression** является отрицанием только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения подмножества нулевой или один **subset_expression**. Каждый **subset_expression** является выражением подмножества только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** имеет в качестве выражения «or» нулевой или один **or_expression**. Каждый **or_expression** является выражением «or» только для одного **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** является контекстом только для одного **data_environment_expression**. Каждый **data_environment_expression** имеет в качестве контекста один или много объектов **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** является операндом нулевого или одного **not_expression**. Каждый **not_expression** имеет в качестве операнда только один **characteristic_data_query_expression**.

Каждый **characteristic_data_query_expression** является операндом нулевого или одного **or_expression**. Каждый **or_expression** имеет в качестве операнда объекты **characteristic_data_query_expression**.

6 Требования соответствия

Настоящий стандарт предусматривает варианты дополнений, которые реализуются по мере выполнения программы. Эти варианты группируются в следующие классы:

- CC1: простой запрос;
- CC2: параметрический запрос.

Стандарт комплекса ИСО/ТС 29002 может быть реализован:

- a) вместе с конвертом (данных) другого стандарта, например EDI;
- b) или самостоятельно для переноса конверта данных с применением **query_context**.

В случае a запрос не будет включать в себя **query_context**. В случае b, запрос будет включать в себя **query_context**.

Организация или система, соответствующая условиям CC1, будет иметь возможность считывать информацию об объекте в соответствии с моделью данных основного запроса, за исключением **characteristic_data_query_expression** (см. 5.2).

Организация или система, соответствующая условиям CC2, будет отвечать требованиям и условиям CC1 и иметь возможность отвечать на любой запрос любого типа.

Организация или система, соответствующая условиям CC2, будет иметь возможность считывать информацию об объекте в соответствии с моделью данных запроса (см. 5).

Регистрация информационного объекта

А.1 Идентификация документа

Для однозначной идентификации информационного объекта в открытой системе настоящему стандарту присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 29002 part (31) version (1) }

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК-8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

А.2 Схема идентификации

Для однозначной идентификации информационного объекта в открытой системе, **query-for-characteristic-data** присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 29002 part (31) version (1) schema(1) query-for-characteristic-data(1) }

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК-8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

Приложение В
(обязательное)

Машинно-интерпретируемые распечатки

Данное приложение содержит схему XML, которая определяет формат обмена данными характеристик в запросах в соответствии с моделью данных, представленной в разделе 5. Распечатка в машинно-интерпретируемой форме приведена в таблице В.1.

В машинно-интерпретируемые распечатки данного приложения включены следующие примечания:

«Любому лицу или лицам, которым предоставляется данная схема, разрешается бесплатно и в течение неограниченного срока владеть ее копией, использовать, копировать, изменять и бесплатно распространять с целью дальнейшей разработки, изменения, применения данной схемы в программных средствах при соблюдении следующих условий:

схема, «как она есть», предоставляется без каких-либо официальных разрешений и ограничений с учетом условий для торговли и каких-либо иных целей, не нарушающих закон;

создатели или держатели копий не несут ответственность за какие-либо претензии, повреждения, несоблюдение обязательств, касающихся контракта, или за нарушения гражданских прав, которые связаны с применением или распространением схемы;

кроме того, каждая модифицированная копия схемы должна включать в себя следующее примечание: данная схема является модификацией схемы, определенной в ИСО/ТС 29002-31, и не должна интерпретироваться как схема, соответствующая данному стандарту».

Т а б л и ц а В . 1 — Схема XML, определенная в настоящем стандарте

Описание	Файл HTML	Файл ASCII	URI	Документ-источник
Схема XML для запроса данных характеристик	query.xsd	query.xsd	urn:iso:std:iso:ts:29002:-31:ed-1:tech:xml-schema:query	ИСО/ТС 29002-31

П р и м е ч а н и е — Расширение «.txt» применяется с наименованием каждого файла ASCII для обеспечения правильной программной обработки и просмотра в веб-браузере. Для того чтобы применить какой-либо файл в программном обеспечении, следует удалить «.txt».

Схема в таблице В.1 прямо или косвенно ссылается на схемы в таблице В.2.

Т а б л и ц а В . 2 — Схемы XML, определенные в других стандартах

Описание	Файл HTML	Файл ASCII	URI	Документ-источник
Схема XML для каталога	catalogue.xsd	catalogue.xsd	urn:iso:std:iso:ts:29002:-10:ed-1:tech:xml-schema:catalogue	ИСО/ТС 29002-10
Схема XML для значения	value.xsd	value.xsd	urn:iso:std:iso:ts:29002:-10:ed-1:tech:xml-schema:value	ИСО/ТС 29002-10
Схема XML для базовых данных	basic.xsd	basic.xsd	urn:iso:std:iso:ts:29002:-4:ed-1:tech:xml-schema:basic	ИСО/ТС 29002-4
Схема XML для идентификатора	identifier.xsd	identifier.xsd	urn:iso:std:iso:ts:29002:-5:ed-1:tech:xml-schema:identifier	ИСО/ТС 29002-5
Фрагмент идентификатора DTD	identifier.dtd	identifier.dtd	urn:iso:std:iso:ts:29002:-5:ed-1:tech:dtd:identifier	ИСО/ТС 29002-5

Дополнительная информация по реализации

Для реализации может предоставляться дополнительная информация, которую можно найти по следующему URL:

http://www.tc184-sc4.org/implementation_information/29002/00031

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных документов
национальным стандартам Российской Федерации**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного документа	Степень соответ- ствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО/ТС 29002-4	IDT	ГОСТ Р 56213.4— 201X/ИСО/ТС 29002-4–2010 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными характеристик. Часть 4. Базовые элементы и типы»
ИСО/ТС 29002-5	IDT	ГОСТ Р 56213.5 –201X/ИСО/ТС 29002-5–2009 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными характеристик. Часть 5. Схема идентификации»
ИСО/ТС 29002-10	IDT	ГОСТ Р 56213.10 — 201X/ИСО/ТС 29002-10–2010 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными характеристик. Часть 10. Формат обмена данными характери- стик»
П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты.		

Библиография

- [1] ISO 639 (all parts) Codes for the representation of names of languages
- [2] ISO 1087-1:2000 Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application
- [3] ISO 3166 (all parts) Codes for the representation of names of countries and their subdivisions
- [4] ISO 4217 Codes for the representation of currencies and funds
- [5] ISO 8000-102 Data quality — Part 102: Master data: Exchange of characteristic data: Vocabulary
- [6] ISO 8000-110 Data quality — Part 110: Master data: Exchange of characteristic data: Syntax, semantic encoding, and conformance to data specification
- [7] ISO 10303 (all parts) Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
- [8] ISO 13399 (all parts) Cutting tool data representation and exchange
- [9] ISO 13584 (all parts) Industrial automation systems and integration — Parts library
- [10] ISO 15926 (all parts) Industrial automation systems and integration — Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities.
- [11] ISO 22745 (all parts) Industrial automation systems and integration — Open technical dictionaries and their application to master data
- [12] ISO/TS 29002-6 Industrial automation systems and integration — Exchange of characteristic data — Part 6: Concept dictionary terminology reference model
- [13] ISO/IEC 8824-1 Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1)
- [14] XML Schema Part 2: Datatypes. World Wide Web Consortium, 2004
- [15] RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax

УДК 681.3.01.016:006.354

ОКС 25.040.01

П87

Ключевые слова: атрибут, данные характеристик, концепция, словарь концепций, объект, определение, формальный синтаксис, свойство, спецификация данных, значение

Подписано в печать 02.12.2014. Формат 60x84½.
Усл. печ. л. 3,26. Тираж 31 экз. Зак. 5185

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru