



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

РЯД НОМИНАЛЬНЫХ УСИЛИЙ ВЫТЯЖНОГО ПОЛЗУНА

**ГОСТ 8247—84
(СТ СЭВ 1828—79)**

Издание официальное

Е



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва



ГОСТ 8247-84, Прессы двухкривошипные закрытые двойного действия. Ряд номинальных усилий вытяжного ползуна
Double-acting two-crank presses. Basic parameters and dimensions

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. С. Григоров, А. М. Барский, А. Д. Галахов, В. Н. Талавская

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра И. А. Ординарцев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1984 г. № 3893

**ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**

Ряд номинальных усилий вытяжного ползуна

Double-acting two-crank presses, Inner slide rating
capacity range**ГОСТ
8247—84****[СТ СЭВ 1828—79]**Взамен
ГОСТ 8247—79

ОКП 38 2143

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября
1984 г. № 3893 срок действия установленс 01.01.86**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на двухкривошипные закрытые прессы двойного действия для глубокой вытяжки листового металла, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1828—79.

2. Номинальное усилие вытяжного ползуна следует выбирать из ряда: 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 кН.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Н. В. Келейникова*
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 27.11.84 Подп. в печ. 11.02.85 0,25 усл. п. л., 0,25 усл. кр.-отт. 0,07 уч.-изд. л.
Тир. 12/000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1161