

ГОСТ Р ИСО 8489/1—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ПАТРОНЫ КОНИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕСТОВОЙ
НАМОТКИ ПРЯЖИ
РАЗМЕРЫ**

Издание официальное



**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

БЗ 12—92/1282

GOST
R 8489/1-93

ГОСТ Р ИСО 8489-1-93, Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для крестовой намотки пряжи. Размеры
Textile machinery and accessories. Canes for cross woundwinding. Dimensions

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ПАТРОНЫ КОНИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕСТОВОЙ
НАМОТКИ ПРЯЖИ****Размеры****ГОСТ Р
ИСО 8489/1—93**Textile machinery and accessories. Cones for
cross-woundwinding. Dimensions

ОКП 96 7140

Дата введения 01.01.94**1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает значения половины угла конуса конических патронов для крестовой намотки пряжи, длин и больших внутренних диаметров, применяемых для текстильного оборудования.

Сочетание их значений даны в приложении.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 ССЫЛКИ

ГОСТ Р 50040—92 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса $9^{\circ}15'$. Размеры и методы контроля»;

ГОСТ Р 50039—92 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса $4^{\circ}20'$. Размеры и методы контроля»;

ГОСТ Р 50041—92 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса $3^{\circ}30'$. Размеры и методы контроля»;

ГОСТ Р 50018—92 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для крестовой намотки при крашении (крестовая намотка). Половина угла конуса $4^{\circ}20'$. Размеры и методы контроля»;

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

ГОСТ Р 50213—92 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса $5^{\circ}57'$. Размеры и методы контроля».

3 РАЗМЕРЫ

Размеры конических патронов в табл. 1—3 взяты из ГОСТ Р 50018—92, ГОСТ Р 50039—92, ГОСТ Р 50040—92, ГОСТ Р 50041—92, ГОСТ Р 50213—92.

Таблица 1

Половина угла конуса			
$3^{\circ}30'$	$4^{\circ}20'$	$5^{\circ}57'$	$9^{\circ}15'$

Таблица 2

Длина, мм										
110	140	145	170	175	200	230	290	340	390	450

Таблица 3

Большой внутренний диаметр, мм															
33	36	46	55	(58)	59	62	63	65	68	71,5	77	80	81	104	105

ТАБЛИЦА № 1 ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

СОЧЕТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛОВИНЫ УГЛА
КОНУСА КОНИЧЕСКИХ ПАТРОНОВ, ДЛИН И БОЛЬШИХ
ВНУТРЕННИХ ДИАМЕТРОВ

Размеры, мм

Половина угла конуса	Большой внутренний диаметр															
	33	36	46	55	(58)	59	62	63	65	68	71,5	77	80	81	104	106
	Длина															
3°30'	110	140	175		175		175				175		290			340
							230				230		340			390
							290				290		390			450
4°20'				145		170						145	200	170	290	
													230			
5°57'								145	175	170			230		290	340
9°15'									175							

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 09.03.93 № 66
Настоящий стандарт подготовлен на основе аутентичного текста международного стандарта ИСО 8489/1—85 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конусные для крестовой намотки пряжи. Часть 1. Значения полууглов, длин и больших внутренних диаметров»
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Малькося*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 29.03.93. Подп. к печ. 29.04.93. Усл. п. л. 0,375. Усл. кр.-отт. 0,375.
Уч.-изд. л. 0,17. Тираж 302 экз. С 109.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колхозный пер., 14.
Тип. «Московская печать», Москва, Ляля пер., б. Зах, 195