



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

О Б У В Ъ

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

ГОСТ 9289—78

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

М О С К В А

ОБУВЬ

Правила приемки

Foot-wear.
Acceptance regulations

ГОСТ

9289—78

ОКП 8800

Срок действия с 01.07.79
до 01.01.95

1. Настоящий стандарт распространяется на обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом.

Стандарт не распространяется на обувь валяную, резиновую и изготавливаемую по Госзаказу и поставляемую на экспорт.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2. Приемка обуви производится партиями. За партию принимают количество пар обуви одного артикула, изготовленной за определенный период времени (не более 6 сут), оформленной документом, удостоверяющим качество продукции и содержащим: наименование предприятия-изготовителя и его товарного знака, артикул, номер партии, дату выпуска, сорт, обозначение нормативно-технической документации.

3. Проверке качества обуви по внешнему виду, правильности упаковки и маркировки требованиям нормативно-технической документации изготовитель подвергает каждую пару обуви.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Проверка качества обуви по внешнему виду, правильности упаковки и маркировки требованиям нормативно-технической документации потребителем и при контрольных проверках осуществляется выборочно.

Правила отбора единиц продукции в выборку по ГОСТ 18321—73.

Издание официальное

★

© Издательство стандартов, 1978

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Первую пару отбирают произвольно, а последующие — через одинаковое количество пар обуви, равное частному от деления общего количества пар обуви в партии на число отбираемых пар по формуле

$$X = \frac{N}{n},$$

где N — число пар обуви в партии;

n — число отбираемых пар.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

4.1. Обувь, не соответствующая образцу-эталону, приемке не подлежит.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4.2. Объем партии, объем выборки, приемочные и браковочные числа должны определяться в соответствии с табл. 2 настоящего стандарта и разработанных на основании ГОСТ 18242—72.

4.3. При применении выборочного контроля следует руководствоваться следующими правилами:

партия продукции принимается, если количество дефектных единиц продукции в выборке меньше или равно приемочному числу;

партия продукции считается не соответствующей требованиям стандарта и приемке не подлежит, если число дефектных единиц продукции равно или больше браковочного числа.

Сведения о результатах контроля заносят в контрольную карту (см. рекомендуемое приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

Таблица 2*

Объем партии	Объем выборки	Нормальный контроль		Объем выборки	Усиленный контроль	
		приемочное число	браковочное число		приемочное число	браковочное число
26—50	5	0	1	8	0	1
51—90	20	1	2	32	1	2
91—150	20	1	2	32	1	2
151—280	32	2	3	32	1	2
281—500	50	3	4	50	2	3
501—1200	80	5	6	80	3	4
1201—3200	125	7	8	125	5	6
3201—10000	200	10	11	200	8	9
10001—35000	315	14	15	315	12	13

Примечания:

1. Настоящим стандартом предусмотрены: одноступенчатый план контроля по альтернативному признаку, II общий уровень контроля, нормальный и усиленный вид контроля.

* Табл. 1. (Исключена, Изм. № 2).

2. Нормальный контроль является основным.

3. Переход на усиленный контроль производится тогда, когда в ходе нормального контроля две из пяти последующих партий будут забракованы.

Если при усиленном контроле пять очередных партий будут приняты, переходят на нормальный контроль.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Проверку обуви по физико-механическим показателям изготовитель проводит периодически, не реже одного раза в квартал.

Если результаты периодических испытаний окажутся неудовлетворительными, приемка обуви изготовителем приостанавливается до получения удовлетворительных испытаний обуви по физико-механическим показателям.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. При проведении контрольных проверок и периодических испытаний отбирают выборку от общего количества пар обуви в партии, прошедших проверку по внешнему виду:

для определения общей и остаточной деформации подноски и задника, определения линейных размеров, гибкости — 0,1%, но не менее одной пары;

для определения прочности крепления деталей обуви, швов заготовок, крепления каблучков и набоек, толщины деталей — 0,05%, но не менее одной пары;

для определения водостойкости обуви — 0,2%, но не менее двух пар;

для определения массы обуви — 0,1%, но не менее трех пар.

При неудовлетворительных результатах контроля проводят повторный контроль по этому показателю на удвоенном количестве пар обуви, отобранной от той же партии.

Результаты повторного контроля распространяются на всю партию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Контрольная карта

Наименование предприятия	Наименование в объеме ваченне НГД	Вид обуви	Дата прие-ма	Возраст пар-тия	Объем пар-тия	Промочное число	Бреквенное число	Количество пар обуви, не соответ-ствующей требованиям НГД	Решение о соответствии партии обу-ви требованиям НГД

(Бюджетно дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 июня 1978 г. № 1491
3. Периодичность проверки — 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 9289—59
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 18242—72	4.2
ГОСТ 18321—73	4

6. Срок действия продлен до 01.01.95 Постановлением Госстандарта СССР от 22.12.88 № 4417
7. Переиздание [октябрь 1990 г.] с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в декабре 1983 г., октябре 1986 г., октябре 1987 г., декабре 1988 г. [ИУС 3—84, 12—86, 1—88, 4—89].

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *М. М. Герасименко*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 29.01.91 Печ. в печ. 06.03.91 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,23 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 10 к.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопроспектский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Дарнус и Герене, 39. Зак. 363.