



17644-83  
изм. 1+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ТОРФ

МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ ИЗ ЗАЛЕЖИ И ОБРАБОТКИ  
ИХ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 17644-83

Издание официальное

Цена 5 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

GOST  
R

ГОСТ 17644-83, Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний  
Turf. Methods of sampling from deposit and preparation of samples for laboratory tests

**РАЗРАБОТАН Министерством геологии РСФСР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Н. Т. Король, канд. техн. наук (руководитель темы), Н. С. Якоби, В. М. Петрович**

**ВНЕСЕН Министерством геологии РСФСР**

**Зам. министра Ф. М. Морозов**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 апреля 1983 г. № 1682**

**ТОРФ**

**Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний**

Turf. Methods of sampling from deposit and preparation of samples for laboratory tests

ОКП 03 9100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 апреля 1983 г. № 1682 срок действия установлен

с 01.07.84

до 01.07.89

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на торф и устанавливает методы отбора проб из залежи при разведке торфяных месторождений и обработки их для лабораторных испытаний.

**1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ**

1.1. Для проведения испытания используют следующую аппаратуру и материалы:

бур торфоразведочный ТБГ-66 или другой аналогичный по назначению бур с пробоотборочным членком ТБ-5, длиной 0,5 м;

весы с погрешностью взвешивания не более 1 г и пределом взвешивания не менее 2 кг по ГОСТ 23711—79 с гирями по ГОСТ 7328—73;

шкаф сушильный лабораторного типа, обеспечивающий постоянную температуру нагрева 105—110°C;

печь муфельная, обеспечивающая температуру нагрева до 900°C;

пакеты из полизтиленовой пленки по ГОСТ 10354—73;

измельчитель механический, обеспечивающий измельчение пробы до частиц размером не более 3 мм;

измельчитель механический, обеспечивающий измельчение пробы до частиц размером не более 0,28 мм;

сито из проволочной сетки № 028 по ГОСТ 3584—73 с приемной коробкой и крышкой;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983

2—469

сито из проволочной сетки № 3 по ГОСТ 3306—70;  
противни из неокисляющегося металла размером 400×300×50 и 200×150×50 мм или кюветы фотографические тех же размеров;  
ступки фарфоровые № 4 или 5 по ГОСТ 9147—80;  
стаканчики для взвешивания (бюксы) стеклянные с крышками типа СНП3 или СНП5 по ГОСТ 23932—79 или такого же размера алюминиевые;  
крестовина размером 150×150×40 мм, состоящая из четырех взаимно перпендикулярных пластин толщиной 2 мм, изготовленная из неокисляющегося металла;  
тигли фарфоровые № 5 или 6 по ГОСТ 9147—80;  
бумага оберточная, шпагат технический, жетоны металлические, ящики упаковочные, шпатель, совок, ножницы, ложка.

## 2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Количество и местоположение отбора проб определяются проектом геологоразведочных работ, на свободном от кочек месте. На участках с грядово-мочажинным комплексом, если пункт отбора попадает на гряду — пробы отбирают из гряды, если в мочажину — то из мочажинны.

Пробы отбирают из скважин, расположенных вокруг пункта отбора в радиусе не более 2 м.

2.2. Пробы отбирают послойно по 0,25 м на всю глубину торфяной залежи и донных отложений до минерального дна. Из верхнего 0,25 м слоя торфяной залежи пробу торфа отбирают в том случае, если слой очеса будет менее 0,15 м. При этом очесной слой из членока бура удаляют, а толщину очеса фиксируют в журнале отбора проб (см. рекомендуемое приложение 1).

Также послойно по 0,25 м отбирают пробы минерального налиса сапропеля и минеральных прослоек мощностью более 0,1 м. Смешение в одной пробе указанных отложений и торфа не допускается. Прослойки меньшей мощности фиксируют и отмечают в журнале отбора проб. Отдельно отбирают пробы грунта минерального дна торфяного месторождения на каждом пункте отбора.

2.3. При отборе проб членок бура погружают в залежь в открытом состоянии первоначально на 0,5 м. Поворотом ручки по часовой стрелке на 180° членок закрывают и извлекают из залежи. Затем приводят его в горизонтальное положение, вытирают спаружи, открывают, разделяют содержимое членока на две равные части по 0,25 м и переносят каждую часть отдельно в тару.

При неполном заполнении членока торфом пробу бракуют и отбор повторяют в другой скважине.

Полость членока после удаления пробы тщательно вытирают. Затем процесс отбора проб возобновляют с последовательным погружением бура на глубину 1,0; 1,5 м и т.д.

2.4. В скважине с каждой глубины отбирают только один раз. Количество скважин зависит от массы пробы, рельефа местности и пистости торфяной залежи.

2.5. Отобранные пробы взвешивают не позже чем через 24 ч после отбора, с погрешностью не более  $\pm 1,0$  г. Если пробы не взвешиваются, то каждую пробу при отборе упаковывают последовательно в три полиэтиленовых пакета (один в другой) или в другую герметичную тару.

2.6. Масса пробы должна быть не менее в килограммах:

0,4 — торфа, органо-минеральных отложений и сапропеля;

0,2 — минерального наноса и минеральных прослоек;

0,1 — грунта минерального дна торфяного месторождения.

### 3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОБ

3.1. Пакет с пробой завязывают шпагатом, часть пакета выше завязки перекручивают, перегибают и завязывают повторно. Размер пакета должен обеспечивать двойную завязку горловины после загрузки пробы.

В месте завязки снаружи к пакету привязывают металлический жетон.

Затем пробы завертывают в оберточную бумагу, на которой пишут номер точки отбора проб, номер жетона и название объекта.

3.2. Жетоны должны быть изготовлены из листового алюминия или его сплавов круглой, овальной или любой формы с закругленными углами размером 3,0—3,5 см. На жетоны тиснением наносят порядковый номер и сокращенное название геологоразведочной организации.

3.3. Пробы укладывают в ящики плотными рядами. Ящики должны быть прочными, без просветов между досками. Свободное пространство между верхним рядом пробы и крышкой ящика заполняют бумагой или другим амортизирующим материалом. Перед укладкой в ящики пробы группируют по пунктам отбора.

На крышке или боковой стенке ящика пишут название торфяного месторождения, его местонахождение и номер пункта отбора проб.

3.4. На все отобранные пробы составляют ведомость лабораторных анализов по форме, приведенной в рекомендусом приложении 2.

Ведомость лабораторных анализов одновременно с пробами направляют в лабораторию.

#### 4. ОБРАБОТКА ПРОБ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Пробы торфа тщательно осматривают и сверяют номера жетонов с ведомостью лабораторных анализов. Если проба торфа при отборе взвешивалась, то ее перед обработкой повторно взвешивают с погрешностью не более  $\pm 1,0$  г для определения потери влаги при транспортировании.

4.2. Пробу торфа выкладывают на противень или кювету, тщательно перемешивают без перетирания, разравнивают ровным слоем и делят крестовиной на девять примерно равных частей.

Затем шпателем или ложкой отбирают равномерно из всех ее частей 150—200 г торфа из расчета:

15—20 г — для определения влажности и зольности по ГОСТ 19723—74 и ГОСТ 11306—65;

50—80 г — для определения ботанического состава торфа; не менее 100 г — для определения степени разложения торфа по ГОСТ 10650—72.

4.3. Оставшуюся часть пробы помещают в полиэтиленовый пакет, в горловину которого вкладывают этикетку с указанием номера жетона, плотно завязывают и хранят для составления сборных проб и для повторных определений.

4.4. Сборные пробы составляют по категориям сырья из послойных проб для выполнения по ним агрохимических, химических и теплотехнических анализов.

4.5. В сборную пробу отбирают равное по массе или объему количество торфа от каждой послойной пробы. Масса сборной пробы должна составлять не менее 2 кг. Если масса торфа, отобранного в сборную пробу, окажется более 2 кг, ее перемешивают и сокращают методом квартования до 2 кг. При малом количестве послойных проб, входящих в сборную пробу, масса последней должна составлять не менее 0,7 кг.

4.6. Сборную пробу торфа тщательно перемешивают, измельчают в механическом измельчителе до размера частиц не более 3 мм или протирают до полного прохождения через сито с сеткой № 3 и сокращают до массы 250—1000 г (в зависимости от перечня определяемых показателей) в соответствии с требованиями п. 4.2.

Часть пробы используют для определения обменной кислотности по ГОСТ 11623—65 и гидролитической кислотности, а оставшийся торф помещают в сушильный шкаф или сушильную камеру и сушат при температуре 50 °С в течение 6 ч, перемешивая через каждые 1,5—2 ч.

Подсущенный и охлажденный до комнатной температуры торф измельчают в механическом измельчителе или растирают в фарфоровой ступке до полного прохождения через сито № 028. Измельченную пробу помещают в полиэтиленовый пакет, вкладывают этикетку и передают на анализы.

4.7. Оставшуюся часть сборной пробы помещают в полиэтиленовый пакет, вкладывают этикетку и хранят для повторных анализов.

4.8. Подготовку проб минерального наноса, сапропеля, минеральных прослоек и минерального дна грунта производят в соответствии с требованиями п. 4.6.

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**  
Рекомендации

Номер пробы (номер жетона)	Тяжелая отбора пробы, г	Масса пробы брutto, г	Вес тары (глаземическое определение)	Определяемые признаки, вещества, минералы, стеклоханк, минералы растительные в АР.	Степень размокания (глаземическое определение)
	1	2	3	4	5
Пункт отбора №	198	198	198	Марка торфа	
Пакет №				Однако глубина залежи торфа до минерального яра (без среза)	
Поверхня №				Поверхня торфа	
Дата отбора проб					

## Описание растительности и микрорельефа.

Таблица 1

Ярусы	Преобладающие породы	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Плотность покрытия площади, %
1	2	3	4	5
Древесный	1) 2) 3) 4) Подлесок (преобладающие виды)			
Кустарниковый и кустарничковый	1) 2) 3) 4)			
Травяной	1) 2) 3) 4) Прочее разнотравье (преобладающие виды)			
Моховой	1) 2) 3)			

Таблица 2

Элементы микрорельефа	Размеры (высота, ширина, диаметр, глубина и проч.)	Процент покрытия
Кочки Гряды Мочажины		

Обводненность (низкая, средняя, высокая) —

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
*Рекомендуемое*

**В Е Д О М О С Т Ъ**

лабораторных анализов проб торфа на ботанический состав,  
степень разложения, зольность и влажность

Торфяное месторождение \_\_\_\_\_  
расположенное в \_\_\_\_\_ районе,  
\_\_\_\_\_ области, крае, АССР  
\_\_\_\_\_  
(стадия разведки) (наименование разведочной организации)  
Пробы отобраны \_\_\_\_\_ 198\_\_\_\_ г.  
Анализы выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование лаборатории)  
\_\_\_\_\_  
(дата выполнения анализов)

Номер пункта отбора проб	Номер глубины отбора проб, м	Номер пробы (жетона)	Масса брутто, г	Степень влажности сухого вещества, %	Степень разложе- ния, %	Ботанический состав		Вид торфа, вид залежи
						Торфообразо- ватели	Содержа- ние, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
								11

Зав. лабораторией

Лаборант

(подпись)

(подпись)

**Изменение № 1 ГОСТ 17644—83 Торф. Методы отбора проб из залежи и обработка их для лабораторных испытаний**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.12.88 № 4146**

**Дата введения 01.07.89**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0391.

Пункт 1.1. Второй абзац. Заменить обозначение: ТБГ-66 на ТБГ-1; третий абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 29711—79 с гирами по ГОСТ 7328—73»;

дополнить абзацами (после пятого): «термометр технический стеклянный ртутный типа П, номер 5 и б с ценой деления шкалы не более 2 °С, длиной нижней части 253 мм;

термопара ТХА с пределом измерений до 1000 °С с милливольтметром или другая аналогичная термопара»;

заменить ссылки: ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82, ГОСТ 3584—73 на ГОСТ 6613—86;

дополнить абзацем (после тринадцатого): «Эксикатор по ГОСТ 25336—82 с гранулированным хлористым кальцием по ТУ 6—09—5707—83 или плавленым»;

*(Продолжение см с. 40)*

шестнадцатый абзац после слов «жетоны металлические» дополнить словами: «или пластмассовые».

Пункт 2.2. Первый абзац после слов «на всю глубину торфяной залежи» дополнить словами: «0,5 м для»;

второй абзац дополнить словами: «и по 0,5 м сапропеля».

Пункт 3.1. Второй абзац после слов «привязывают металлический» дополнить словами: «или пластмассовый»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Затем пробы завертывают по пунктам в оберточную бумагу, на которой пишут номер точки отбора проб, номер жетона и название объекта».

Пункт 3.2 после слов «жетоны должны быть изготовлены» дополнить словами: «из пластика».

Пункт 3.3. Первый абзац. Исключить слова: «Перед укладкой в ящики пробы группируют по пунктам отбора».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 11306—66 на ГОСТ 11306—83.

(ИУС № 3 1989 г.)

Редактор *Т. Н. Василенко*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *В. Ф. Малютина*

Сдано в наб. 25.04.83 Подп. к печ. 14.05.83 0,75 п. л. 0,78 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 5 коп.  
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123657, Москва, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Деланс пер., б. Зак. 469