

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ**Термины, определения и буквенные обозначения****ГОСТ
19803—86**

Image intensifier and converter tubes. Terms, definitions and letter symbols

МКС 01.040.33
33.120.99
ОКСТУ 6301

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и буквенные обозначения понятий электронно-оптических преобразователей.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 13820—77 и ГОСТ 20526—82.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E) и французском (F) языках.

В стандарте имеется приложение, содержащее термины и определения общих понятий электронных приборов, используемые в стандарте.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и иноязычных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Буквенное обозначение	Определение
ВИДЫ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ		
1. Электронно-оптический преобразователь ЭОП Ндп. Электронный преобразователь Усилитель яркости D. Bildverstärkeröhre Bildvandleröhre E. Image intensifier and converter tube F. Tube intensificateur d'image Tube convertisseur d'image		Фотоэлектронный электровакуумный прибор, предназначенный для преобразования спектрального состава изображения и (или) усиления яркости изображения
2. Однокамерный ЭОП D. Einstufige Bildverstärkeröhre E. Single-stage image tube F. Tube monoétage		Электронно-оптический преобразователь, состоящий из фотокатода, системы формирования электронного изображения и люминесцентного экрана
3. Многокамерный ЭОП Ндп. Многокаскадный ЭОП Каскадный ЭОП		Электронно-оптический преобразователь, состоящий из последовательно соединенных в едином вакуумном объеме однокамерных ЭОП.
4. Модульный ЭОП D. Fazeroptik Bildverstärkeröhre E. Fiberoptic image tube F. Tube fibres optiques rendement		Примечание. В зависимости от числа камер различают «двухкамерный ЭОП», «трехкамерный ЭОП» и т. д.
5. Многомодульный ЭОП D. Mehrstufiger Bildverstärkeröhre E. Cascade image intensifier F. Tube intensificateur d'image multiétages		Однокамерный ЭОП с волоконно-оптической пластиной на входе и (или) выходе, позволяющей осуществить перенос изображения посредством оптического контакта
6. ЭОП с микроканальной пластиной ЭОП с МКП Ндп. Микроканальный ЭОП ЭОП с микроканальным усилением D. Bildverstärkeröhre mit Mikrokanalplate E. Microchannelplate image intensifier F. Tube d'image à galette microcanale		Электронно-оптический преобразователь, состоящий из последовательно соединенных модульных ЭОП.
7. Оборачивающий ЭОП с микроканальной пластиной D. Elektronoptische Abbildungssystem Bildverstärkeröhre mit Mikrokanalplate E. Inverting microchannel plate image intensifier F. Tube d'image à convertir à galette microcanale		Примечание. В зависимости от числа модулей различают «двухмодульный ЭОП», «трехмодульный ЭОП» и т. д.
8. Плоский ЭОП Ндп. Стакан Холста Бипланарный ЭОП D. Nahfokus-Bildverstärkeröhre E. Proximity focused image intensifier F. Tube d'image à focalisation de proximité		Электронно-оптический преобразователь, в котором повышение коэффициента яркости осуществляется при помощи микроканальной пластины
9. Плоский ЭОП с микроканальной пластиной D. Nahfokus-Bildverstärkeröhre mit Mikrokanalplate E. Proximity focused microchannel plate image intensifier F. Tube d'image à focalisation de proximité à galette microcanale		ЭОП с микроканальной пластиной, в котором используется оборачивающая электростатическая фокусирующая система
		Электронно-оптический преобразователь, состоящий из фотокатода, плоской электростатической системы прямого переноса изображения и люминесцентного экрана
		ЭОП с микроканальной пластиной, в котором используется только плоская электростатическая система прямого переноса изображения

Термин	Буквенное обозначение	Определение
10. Оборачивающий плоский ЭОП с микроканальной пластиной Ндп. <i>Twister</i> D. Wafer-Bildverstärkeröhre mit Mikrokanalplate und Twister E. Proximity focused microchannel plate and inverter fiberoptic image intensifier F. Tube d'image focalisation de proximité à galette microcanale convertir fibres optiques		Плоский ЭОП с микроканальной пластиной, люминесцентный экран которого нанесен или состыкован с оборачивающей волоконно-оптической пластиной
11. Рентгеновский ЭОП D. Röntgenbildverstärkeröhre E. X-ray intensifier F. Tube d'image en rayons X		Электронно-оптический преобразователь, предназначенный для преобразования рентгеновского изображения в видимое
12. ЭОП с регулируемым увеличением изображения Ндп. <i>ЭОП с переменным увеличением</i> D. Varioptik Bildverstärkeröhre E. Variable magnification image tube F. Tube à focale variable d'image		Электронно-оптический преобразователь, в котором предусмотрена возможность изменения масштаба изображения на выходе путем изменения электронно-оптического увеличения
13. Импульсный ЭОП D. Kurzzeitverschluß Bildverstärkeröhre E. Light shutter image tube F. Tube obturateur d'image		Электронно-оптический преобразователь, в котором предусмотрено импульсное управление электронным изображением
14. Стеклянный ЭОП D. Glass-Gehäuse Bildverstärkeröhre E. Glass bulb image tube F. Tube d'image verre		Электронно-оптический преобразователь, оболочка которого изготовлена из стекла
15. Металлостеклянный ЭОП D. Metall-Glass-Gehäuse Bildverstärkeröhre E. Metal-glass bulb image tube F. Tube d'image métalloverre		Электронно-оптический преобразователь, оболочка которого изготовлена из металлических и стеклянных элементов
16. Металлокерамический ЭОП D. Metall-Keramik-Gehäuse Bildverstärkeröhre E. Metal-ceramic bulb image tube F. Tube d'image métallocéramique		Электронно-оптический преобразователь, оболочка которого изготовлена из металлических и керамических элементов
17. ЭОП с волоконно-оптическим входом D. Bildverstärkeröhre mit fiber Eingangs Fenster E. Image intensifier with fiberoptic input F. Tube d'image à l'entrée en fibres optiques		Электронно-оптический преобразователь, фотокатод которого нанесен на волоконно-оптическую пластину
18. ЭОП с волоконно-оптическим выходом D. Bildverstärkeröhre mit fiber Ausgangs Fenster E. Image intensifier with fiberoptic output F. Tube d'image à la sortie en fibres optiques		Электронно-оптический преобразователь, люминесцентный экран которого нанесен на волоконно-оптическую пластину
19. Герметизированный ЭОП D. Gekapselte Bildverstärkeröhre E. Encapsulated image intensifier F. Tube d'image encapstré		Электронно-оптический преобразователь и элементы электрической схемы, защищенные от воздействия внешней среды герметизирующим электроизоляционным материалом

Термин	Буквенное обозначение	Определение
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ		
20. Плоская электростатическая система прямого переноса изображения ЭОП Плоская система Ндп. <i>Планарная система</i> D. Nahfokussystem E. Proximity focused system F. Système à focalisation de proximité		Плоскопараллельная пара электродов электронно-оптического преобразователя, осуществляющая в однородном электрическом поле ускорение и прямой перенос электронного изображения
21. Оборачивающая электростатическая фокусирующая система ЭОП Оборачивающая система Ндп. <i>Система с оборачиванием изображения</i> D. Inversion elektrostatische Fokusierungssystem E. Inverter electrostatically focused system F. Système à focalisation électrostatique		Совокупность электродов электронно-оптического преобразователя, осуществляющая в аксиально-симметричном электрическом поле ускорение, оборачивание и фокусировку электронного изображения
22. Двухэлектродная оборачивающая электростатическая фокусирующая система ЭОП Двухэлектродная оборачивающая система Ндп. <i>Бипотенциальная система</i> <i>Самофокусирующаяся система</i> D. Elektrostatische Diodensystem E. Self-focusing (diode) system F. Système convertir focalisation		Оборачивающая электростатическая фокусирующая система ЭОП, имеющая два электрода, обеспечивающая жесткую фокусировку электронного изображения
23. Многоэлектродная оборачивающая электростатическая фокусирующая система ЭОП Многоэлектродная оборачивающая система D. Elektrostatische mehrelektroden Abbildungssystem E. Inverter multielectrode system F. Système à plusieurs électrodes à l'inversion d'image		Оборачивающая электростатическая фокусирующая система ЭОП, имеющая более двух электродов.
24. Магнитная фокусирующая система ЭОП Ндп. <i>Электромагнитная фокусирующая система</i> D. Magnet Fokusierungssystem E. Magnetically-focused system F. Système à focalisation magnétique		П р и м е ч а н и е. В зависимости от числа электродов различают «трехэлектродную оборачивающую систему», «четырехэлектродную оборачивающую систему» и т. д.
ЭЛЕКТРОДЫ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ		
25. Подфокусирующий электрод ЭОП D. Fokusierungselektrode E. Focusing electrode F. Electrode de focalisation		Система электронно-оптического преобразователя, фокусирующая прямое электронное изображение в результате взаимодействия электронов с электрическим и магнитным полями
26. Корректирующий электрод ЭОП D. Korrektionselektrode E. Correcting electrode F. Electrode de corrections		Электрод электронно-оптического преобразователя, предназначенный для создания вспомогательного электрического поля, улучшающего фокусировку электронного изображения
27. Масштабирующий электрод ЭОП D. Maßstabierung Elektrode E. Scaling electrode F. Electrode du échelle de l'image		Электрод электронно-оптического преобразователя, предназначенный для создания электрического поля, изменяющего электронно-оптическое увеличение

Термин	Буквенное обозначение	Определение
28. Отклоняющие пластины ЭОП D. Ablenkungs-Platen E. Deflecting plates F. Plaques de déviations		Электроды электронно-оптического преобразователя, предназначенные для создания электрического поля, перемещающего изображение по люминесцентному экрану
29. Компенсирующие пластины ЭОП D. Kompensierung-Platen E. Compensation plates F. Plaques de compensations		Отклоняющие пластины ЭОП, предназначенные для сохранения неподвижности изображения на выходе до момента его запирания.
30. Электронно-оптический затвор ЭОП D. Elektronoptische Sperrsystem E. Electronic shutter F. Obturateur électronique		Примечание. Компенсирующие пластины используются совместно с отклоняющими пластинами в электронно-оптическом затворе Электроды электронно-оптического преобразователя, обеспечивающие запирание электронного изображения
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ		
31. Номинальное напряжение ЭОП D. Betriebsspannung E. Operating voltage F. Tension de fonctionnement	U_n	Напряжение, при котором измеряются и нормируются параметры электронно-оптического преобразователя
32. Максимальное рабочее напряжение ЭОП D. Höchstspannung E. Maximum supply voltage F. Tension maximale d'alimentation	U_{max}	Наибольшее напряжение, при котором электронно-оптический преобразователь в течение заданного интервала времени сохраняет заданные для этого напряжения параметры
33. Испытательное напряжение ЭОП D. Prüfspannung E. Testing voltage F. Tension d'essai	U_t	Наибольшее напряжение, при котором электронно-оптический преобразователь в заданном интервале времени должен стablyно работать
34. Подфокусирующее напряжение ЭОП D. Fokusierungsspannung E. Focusing voltage F. Tension de focalisante	U_ϕ	Напряжение между фотокатодом и подфокусирующим электродом ЭОП, при котором предел разрешения ЭОП достигает максимума
35. Напряжение запирания ЭОП D. Sperrspannung E. Blocking bias F. Tension de blocage	U_z	Напряжение на электронно-оптическом затворе ЭОП, при котором для заданной освещенности на входе яркость остаточного свечения на выходе достигает минимального значения
36. Коэффициент запирания ЭОП D. Sperrfaktor E. Blocking coefficient F. Coefficient de blocage	K_z	Отношение яркости на выходе электронно-оптического преобразователя при отсутствии напряжения запирания к его яркости при наличии напряжения запирания для одной и той же освещенности на входе
37. Рабочий диаметр входа ЭОП D. Nutzbarer Photokatode Durchmesser E. Useful input diameter F. Diamètre de l'entrée	D_p	Диаметр входной поверхности электронно-оптического преобразователя, в пределах которой нормируется воспроизведение изображения на выходе
38. Рабочий диаметр выхода ЭОП D. Nutzbarer Leuchtschirm Durchmesser E. Output diameter F. Diamètre de sortie	D_o	Диаметр выходной поверхности электронно-оптического преобразователя, в пределах которой воспроизводится изображение со входа
39. Электронно-оптическое увеличение ЭОП D. Vergrößerung E. Magnification F. Magnification	I_o	Отношение размера изображения объекта на выходной поверхности электронно-оптического преобразователя к размеру соответствующего ему изображения объекта на входной поверхности

Термин	Буквенное обозначение	Определение
40. Предел разрешения ЭОП Ндп. <i>Разрешающая сила</i> <i>Разрешающая способность</i> D. Hochlicht Grenzauflösung E. High light level limiting resolution F. Résolution	N_{tp}	Наибольшее число штрихов в одном миллиметре изображения штриховой меры на входе электронно-оптического преобразователя, которые на выходе различаются по четырем направлениям при оптимальных для глаза условиях наблюдения
41. Рабочее разрешение ЭОП D. Niederlicht Grenzauflösung E. Low light level limiting resolution	N_p	Предел разрешения ЭОП при заданных освещенности и контрасте штриховой меры
42. Коэффициент преобразования потока излучения ЭОП Коэффициент преобразования D. Lichtverstärkung E. Conversion ratio F. Facteur de conversion	η	Отношение светового потока на выходе электронно-оптического преобразователя к потоку, падающему на вход
43. Коэффициент усиления яркости ЭОП Коэффициент яркости Ндп. <i>Коэффициент преобразования по яркости</i> D. Helligkeitverstärkung E. Gain F. Gain	η_B	Отношение светимости на выходе электронно-оптического преобразователя к освещенности на входе. П р и м е ч а н и е. Коэффициент яркости определяется по формуле
		$\eta_B = \frac{\pi B}{E},$ где B — яркость изображения на выходе; E — освещенность на входе
44. Яркость темнового фона ЭОП D. Grundhelligkeit E. Background brightness F. Brilliance de fond d'obscurité	B_0	Яркость на выходе электронно-оптического преобразователя при отсутствии облучения входа
45. Эквивалентная темновая освещенность ЭОП D. Beleitungsstärke Grundhelligkeit Äquivalente E. Equivalent background illumination F. Intensité d'équage luminosité du fond équivalent	E_{03}	Освещенность на входе электронно-оптического преобразователя, эквивалентная яркости темнового фона ЭОП. П р и м е ч а н и е. Эквивалентная темновая освещенность определяется по формуле
		$E_{03} = \frac{\pi B_0}{\eta_B}.$
46. Максимальная рабочая освещенность ЭОП D. Maximale Beleuchtungsstärke E. Maximum photocathode illumination F. Illumination d'entrée maximale	E_{\max}	Наибольшая освещенность на входе, при которой обеспечивается работоспособное состояние электронно-оптического преобразователя в заданный интервал времени с сохранением после воздействия параметров в пределах норм наработки до отказа
47. Время послесвечения ЭОП D. Abklingzeit E. Time of decay F. Durée d'extinction	Δ_t	Интервал времени после прекращения освещения входа электронно-оптического преобразователя, в течение которого яркость на выходе снижается до заданного значения
48. Коэффициент контрастности ЭОП Ндп. <i>Коэффициент контраста</i>	C_k	Величина, характеризующая снижение контраста изображения при прохождении его через электронно-оптический преобразователь. П р и м е ч а н и е. Коэффициент контрастности определяется по формуле
		$C_k = 1 - \frac{B_d - B_o}{B_\Phi - B_o},$ где B_d — яркость неосвещенного участка на выходе;

Термин	Буквенное обозначение	Определение
49. Коэффициент передачи контраста ЭОП E. Modulation transfer factor F. Facteur de transfert de modulation	T_N	B_ϕ — яркость освещенного участка на выходе; B_o — яркость темнового фона Отношение контраста изображения на выходе электронно-оптического преобразователя к контрасту соответствующего ему изображения на входе при фиксированной пространственной частоте синусоидального растра
50 Отношение сигнал-шум ЭОП D. Störabstand E. Signal-to-noise ratio F. Rapport signal-bruit	Φ_B	Приведенное ко входу отношение средней яркости на выходе электронно-оптического преобразователя к среднему квадратичному значению отклонения яркости на выходе от среднего значения, измеренного при заданных освещенности на входе и полосе частот
51. Диапазон автоматического регулирования яркости ЭОП D. Helligkeitverstärkungsregelungsbereich E. Range of ABC	ΔE_A	Диапазон освещенности на входе электронно-оптического преобразователя, при котором происходит уменьшение коэффициента усиления яркости ЭОП в результате автоматического снижения усиления электронного изображения при возрастании освещенности на входе выше порогового значения
52. Порог срабатывания устройства автоматического регулирования яркости ЭОП Порог срабатывания АРЯ	E_A	Освещенность на входе электронно-оптического преобразователя, имеющего устройство автоматического регулирования яркости, при которой начинается уменьшение коэффициента усиления яркости ЭОП
53. Время срабатывания устройства автоматического регулирования яркости ЭОП Время срабатывания АРЯ	t_c	Время от момента возникновения на входе электронно-оптического преобразователя освещенности, превышающей порог срабатывания АРЯ, до момента уменьшения коэффициента усиления яркости ЭОП
54. Время восстановления устройства автоматического регулирования яркости ЭОП Время восстановления АРЯ	t_b	Время с момента устранения на входе электронно-оптического преобразователя освещенности, превышающей порог срабатывания АРЯ, до момента восстановления необходимой для наблюдения яркости изображения на выходе
55. Амплитудно-частотная характеристика ЭОП АЧХ ЭОП D. Frequenzverlauf E. Frequency characteristic F. Caractéristique amplitude fréquence		Зависимость коэффициента модуляции светового потока на выходе электронно-оптического преобразователя от частоты синусоидально-модулированного во времени светового потока, падающего на вход
56. Пространственная частотно-контрастная характеристика ЭОП ЧКХ ЭОП E. Modulation transfer function F. Fonction de transfert de modulation		Зависимость коэффициента передачи контраста ЭОП от пространственной частоты испытательного синусоидального растра
57. Степень чистоты рабочего поля ЭОП		
58. Коэффициент неравномерности яркости поля зрения ЭОП Ндп. Коэффициент неравномерности свечения экрана	K_H	Характеристика, нормирующая на рабочем поле выхода электронно-оптического преобразователя допустимое число дефектов в виде стационарных и перемещающихся темных или светлых точек и пятен Отношение разности экстремальных значений яркости участков на выходе электронно-оптического преобразователя к их сумме при равномерной освещенности входа.
		Причай. Коэффициент неравномерности яркости определяется по формуле
		$K_H = \frac{B_{\max} - B_{\min}}{B_{\max} + B_{\min}},$

Термин	Буквенное обозначение	Определение
59. Плотность сцинтиляций в поле зрения ЭОП		где B_{\max} — максимальная яркость на выходе; B_{\min} — минимальная яркость на выходе Усредненное значение числа многоэлектродных сцинтиляций в поле зрения ЭОП с единицы площади рабочего поля фотокатода в единицу времени
ДЕФЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВИДИМЫЕ НА ВЫХОДЕ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ		
60. Темная (светлая) точка на рабочем поле ЭОП		Точка, яркость которой ниже (выше) уровня фона, видимая в пределах рабочего поля выхода электронно-оптического преобразователя при заданной освещенности на входе
61. Перемещающаяся точка на рабочем поле ЭОП		Точка, видимая в пределах рабочего поля выхода электронно-оптического преобразователя, положение которой может меняться во время и после механического воздействия на электронно-оптический преобразователь
62. Ореол ЭОП		Окаймление вокруг темных или светлых точек, сеток или шкалы в изображении на выходе электронно-оптического преобразователя
D. Lichthof E. Halation F. Halo		
63. Эксцентризитет изображения ЭОП	e	Отклонение проекции изображения центра входной поверхности электронно-оптического преобразователя на выходной поверхности от геометрического центра выходной поверхности
D. Bildexzentrizität E. Image excentricity F. Excentricité d'image		
64. Увод изображения ЭОП	e _t	Самопроизвольное перемещение во времени изображения на выходе электронно-оптического преобразователя при неподвижном изображении на входе
D. Bildverschiebung E. Image drift F. Dérivée d'image		
65. Поворот изображения ЭОП	α	Угловое смещение изображения на выходе электронно-оптического преобразователя по отношению к изображению на входе
D. Verschiebungswinkel E. Angular displacement F. Angle de décalage		
66. Многоэлектронные сцинтиляции в поле зрения ЭОП		Точечные вспышки, яркость которых превосходит яркость, созданную одиночным электроном, наблюдаемые на выходе электронно-оптического преобразователя и обусловленные ионно-электронной эмиссией, возникающей в результате бомбардировки фотокатода ионами остаточных газов
Сцинтиляции D. Szintillation E. Scintillation F. Scintillation		
67. Скопление сцинтиляций в поле зрения ЭОП		Многоэлектронные сцинтиляции в поле зрения ЭОП, приводящие к снижению рабочего разрешения ЭОП в зоне их скопления
D. Jonenwolke E. Ion cloud F. Nuage d'ions		
68. Ионное пятно в поле зрения ЭОП		Скопление сцинтиляций в поле зрения ЭОП, воспринимаемое глазом как непрерывное пятно
Ндп. Пак D. Jonenfleck E. Ion spot F. Tache ionique		
69. Подергивание изображения ЭОП		Кратковременные изменения местоположения изображения на выходе электронно-оптического преобразователя
D. Bildubergang E. Jumping of image F. Discontinuité de l'image		
70. Вспышка (мигание) изображения ЭОП		Кратковременное увеличение (уменьшение) яркости изображения на выходе электронно-оптического преобразователя
D. Helligkeitsprung E. Jumping of brilliance		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АЧХ ЭОП	55
Время восстановления АРЯ	54
Время восстановления устройства автоматического регулирования яркости ЭОП	54
Время послесвечения ЭОП	47
Время срабатывания устройства автоматического регулирования яркости ЭОП	53
Время срабатывания АРЯ	53
Вспышка изображения ЭОП	70
Диаметр входа ЭОП рабочий	37
Диаметр выхода ЭОП рабочий	38
Диапазон автоматического регулирования яркости ЭОП	51
Затвор ЭОП электронно-оптический	30
Коэффициент запирания ЭОП	36
Коэффициент контраста	48
Коэффициент контрастности ЭОП	48
Коэффициент неравномерности свечения экрана	58
Коэффициент неравномерности яркости поля зрения ЭОП	58
Коэффициент передачи контраста ЭОП	49
Коэффициент преобразования	42
Коэффициент преобразования потока излучения ЭОП	42
Коэффициент преобразования по яркости	43
Коэффициент усиления яркости ЭОП	43
Коэффициент яркости	43
Мигание изображения ЭОП	70
Напряжение запирания ЭОП	35
Напряжение ЭОП испытательное	33
Напряжение ЭОП номинальное	31
Напряжение ЭОП подфокусирующее	34
Напряжение ЭОП рабочее максимальное	32
Ореол ЭОП	62
Освещенность ЭОП рабочая максимальная	46
Освещенность ЭОП темновая эквивалентная	45
Отношение сигнал-шум ЭОП	50
Паук	68
Пластины ЭОП компенсирующие	29
Пластины ЭОП отклоняющие	28
Плотность сцинтилляций в поле зрения ЭОП	59
Поворот изображения ЭОП	65
Подергивание изображения ЭОП	69
Порог срабатывания АРЯ	52
Порог срабатывания устройства автоматического регулирования яркости ЭОП	52
Предел разрешения ЭОП	40
Преобразователь электронно-оптический	1
Преобразователь электронный	1
Пятно в поле зрения ЭОП ионное	67
Разрешение ЭОП рабочее	41
Сила разрешающая	40
Система бипотенциальная	22
Система оборачивающая	21
Система оборачивающая двухэлектродная	22
Система оборачивающая многоэлектродная	23
Система планарная	20
Система плоская	20
Система прямого переноса изображения ЭОП электростатическая плоская	20
Система самофокусирующаяся	22
Система с оборачиванием изображения	21
Система фокусирующаяся электромагнитная	24
Система ЭОП фокусирующаяся магнитная	24
Система ЭОП фокусирующаяся электростатическая оборачивающая	21
Система ЭОП фокусирующаяся электростатическая оборачивающая двухэлектродная	22

Система ЭОП фокусирующая электростатическая обрачивающая многоэлектродная	23
Скопление сцинтиляций в поле зрения ЭОП	67
Способность разрешающая	40
Стакан Холста	8
Степень чистоты рабочего поля ЭОП	57
Сцинтиляции	66
Сцинтиляции в поле зрения ЭОП многоэлектронные	66
Твистер	10
Точка на рабочем поле ЭОП перемещающаяся	61
Точка на рабочем поле ЭОП светлая	60
Точка на рабочем поле ЭОП темная	60
Увеличение ЭОП электронно-оптическое	39
Увод изображения ЭОП	64
Усилитель яркости	1
Характеристика ЭОП амплитудно-частотная	55
Характеристика ЭОП частотно-контрастная пространственная	56
ЧКХ ЭОП	56
Эксцентризитет изображения ЭОП	63
Электрод ЭОП масштабирующий	27
Электрод ЭОП корректирующий	26
Электрод ЭОП подфокусирующий	25
ЭОП	1
ЭОП бипланарный	8
ЭОП герметизированный	19
ЭОП импульсный	13
ЭОП каскадный	3
ЭОП металлокерамический	16
ЭОП металлистеклянный	15
ЭОП многокамерный	3
ЭОП многокаскадный	3
ЭОП многомодульный	5
ЭОП микроканальный	6
ЭОП модульный	4
ЭОП однокамерный	2
ЭОП плоский	8
ЭОП рентгеновский	11
ЭОП с волоконно-оптическим входом	17
ЭОП с волоконно-оптическим выходом	18
ЭОП с микроканальной пластиной	6
ЭОП с микроканальной пластиной обрачивающий	7
ЭОП с микроканальной пластиной плоский	9
ЭОП с микроканальной пластиной плоский обрачивающий	10
ЭОП с микроканальным усилением	6
ЭОП с МКП	6
ЭОП с переменным увеличением	12
ЭОП с регулируемым увеличением изображения	12
ЭОП стеклянный	14
Яркость темнового фона ЭОП	44

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abklingzeit	47
Ablenkungs-Platten	28
Beleitungsstärke Grundhelligkeit Äquivalente	45
Betriebsspannung	31
Bildexzentrizität	63
Bildübergang	69
Bildverschiebung	64
Bildverstärkeröhre	1
Bildverstärkerröhre mit fiber Ausgangs Fenster	18
Bildverstärkerröhre mit fiber Eingangs Fenster	17
Bildverstärkerröhre mit Mikrokanalplate	6
Bildwandlerröhre	1

Einstufige Bildverstärkerröhre	2
Elektronoptische Abbildungssystem Bildverstärkerröhre mit Mikrokanalplate	7
Elektronoptische Sperrsystem	30
Elektrostatische Diodensystem	22
Elektrostatische Mehrelektroden Abbildungssystem	23
Faseroptik Bildverstärkerröhre	4
Fokusierungselektrode	25
Fokusierungsspannung	34
Frequenzverlauf	55
Gekapselte Bildverstärkerröhre	19
Glass-Gehäuse Bildverstärkerröhre	14
Grundhelligkeit	44
Helligkeitsprung	70
Helligkeitverstärkung	43
Helligkeitverstärkungsregelungsbereich	51
Hochlicht Grenzauflösung	40
Höchsspeisespannung	32
Inversion elektrostatische Fokusierungssystem	21
Jonenfleck	68
Jonenwolke	67
Kompensierung-Platen	29
Korrektionselektrode	26
Kurzzeitverschluß Bildverstärkerröhre	13
Lichthof	62
Lichtverstärkung	42
Magnet Fokusierungssystem	24
Maßstabierung Elektrode	27
Maximale Beleuchtungsstärke	46
Mehrstufiger Bildverstärkerröhre	5
Metall-Glass-Gehäuse Bildverstärkerröhre	15
Metall-Keramik-Gehäuse Bildverstärkerröhre	16
Nahfokus-Bildverstärkerröhre	8
Nahfokus-Bildverstärkerröhre mit Mikrokanalplate	9
Nahfokussystem	20
Niederlicht Grenzauflösung	41
Nutzbarer Leuchtschirm Durchmesser	38
Nutzbarer Photokatode Durchmesser	37
Prüffspannung	33
Röntgenbildverstärkerröhre	11
Sperrfaktor	36
Sperrspannung	35
Störabstand	50
Szintillation	66
Varioptik Bildverstärkerröhre	12
Vergrößerung	39
Verschiebungswinkel	65
Wafer-Bildverstärkerröhre mit Mikrokanalplate und Twister	10

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Angular displacement	65
Background brightness	44
Blocking bias	35
Blocking coefficient	36
Cascade image intensifier	5
Compensation plates	29
Conversion ratio	42
Correcting electrode	26
Deflecting plates	28
Electronic shutter	30
Encapsulated image intensifier	19
Equivalent background illumination	45
Fiberoptic image tube	4

Focusing electrode	25
Focusing voltage	34
Frequency characteristic	55
Gain	43
Glass bulb image tube	14
Halation	62
High light level limiting resolution	40
Image drift	64
Image eccentricity	63
Image intensifier and converter tube	1
Image intensifier with fiberoptic input	17
Image intensifier with fiberoptic output	18
Ion cloud	67
Ion spot	68
Inverter electrostatically focused system	21
Inverter multielectrode system	23
Inverting microchannel plate image intensifier	7
Jumping of brilliance	70
Jumping of image	69
Light shutter image tube	13
Low light level limiting resolution	41
Magnetically-focused system	24
Magnification	39
Maximum photocathode illumination	46
Maximum supply voltage	32
Metal-ceramic bulb image tube	16
Metal-glass bulb image tube	15
Microchannel plate image intensifier	6
Modulation transfer factor	49
Modulation transfer function	56
Operating voltage	31
Output diameter	38
Proximity focused image intensifier	8
Proximity focused microchannel plate image intensifier	9
Proximity focused microchannel plate and inverter fiberaptic image intensifier	10
Proximity focused system	20
Range of ABC	51
Scaling electrode	27
Scintillation	66
Self-focusing (diode) system	22
Signal-to-noise ratio	50
Single-stage image tube	2
Testing voltage	33
Time of decay	47
Useful input diameter	37
Variable magnification image tube	12
X-ray intensifier	11

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Angle de décalage	65
Brillance de fond d'obscurité	44
Caractéristique amplitude/fréquence	55
Coefficient de blocage	36
Dérivée d'image	64
Diamètre de l'entrée	37
Diamètre de sortie	38
Discontinuité de l'image	69
Durée d'extinction	47
Electrode de corrections	26
Electrode de focalisation	25
Electrode du échelle de l'image	27
Excentricité d'image	63

Facteur de conversion	42
Facteur de transfert de modulation	49
Fonction de transfert de modulation	56
Gain	43
Halo	62
Illumination d'entrée maximale	46
Intensité d'équage luminosité du fond équivalent	45
Magnification	39
Nuage d'ions	67
Obturateur électronique	30
Plaques de compensations	29
Plaques de déviations	28
Rapport signal-bruit	50
Résolution	40
Scintillation	66
Système à focalisation de proximité	20
Système à focalisation électrostatique	21
Système à focalisation magnétique	24
Système à plusieurs électrodes à l'inversion d'image	23
Système convertir focalisation	22
Tache ionique	68
Tension de blocage	35
Tension d'essai	33
Tension de focalisante	34
Tension de fonctionnement	31
Tension maximale d'alimentation	32
Tube à focale variable d'image	12
Tube convertisseur d'image	1
Tube d'image à convertir à galette microcanale	7
Tube d'image à galette microcanale	6
Tube d'image à la sortie en fibres optiques	18
Tube d'image à l'entrée en fibres optiques	17
Tube d'image à focalisation de proximité	8
Tube d'image à focalisation de proximité à galette microcanale	9
Tube d'image focalisation de proximité à galette microcanale convertir fibres optiques	10
Tube d'image encapstré	19
Tube d'image en rayons X	11
Tube d'image métallocéramique	16
Tube d'image métalloverre	15
Tube d'image verre	14
Tube fibres optiques rendement	4
Tube intensificateur d'image	1
Tube intensificateur d'image multiétages	5
Tube monoétage	2
Tube obturateur d'image	13

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ ПОНЯТИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Термин	Определение
1. Микроканальная пластина МКП	Совокупность распределенных вторично-электронных умножителей, спаянных в единый блок
2. Распределенный вторично-электронный умножитель	Вторично-электронный умножитель, в котором эмиттерный слой одновременно используется и в качестве делителя ускоряющего напряжения
3. Волоконно-оптическая пластина ВОП	Вакуумно-плотная совокупность стеклянных световодов, соединенных в единый блок для переноса изображения на входе или выходе электронно-оптического преобразователя
4. Оборачивающая волоконно-оптическая пластина	Волоконно-оптическая пластина, в которой изображение на выходе повернуто на 180° относительно входа за счет скручивания оптических волокон
5. Оптический контакт	Перенос оптического изображения с одной поверхности на другую за счет их максимального сближения
6. Электронное изображение	Электронный поток, в сечении которого плотность электронов пропорциональна интенсивности эмиттированного изображения
7. Штриховая мири	Пластина с нанесенным на ней рисунком, состоящим из расположенных по определенной системе светлых штрихов на темном фоне
8. Входная поверхность	Поверхность электронно-оптического преобразователя, на которую проектируется изображение.
9. Выходная поверхность	П р и м е ч а н и е. Входной поверхностью являются: внутренняя поверхность фотокатода на стекле, внешняя поверхность ВОП, на внутреннюю поверхность которой нанесен фотокатод, поверхность люминофора, имеющего оптический контакт с фотокатодом в рентгеновском ЭОП и т. п.
10. Геометрические искажения изображения	Поверхность электронно-оптического преобразователя, на которую воспроизводится изображение. П р и м е ч а н и е. Выходной поверхностью является люминесцентный экран или внешняя поверхность ВОП Нарушение геометрического подобия между изображением на входной поверхности электронно-оптического преобразователя и его отображением на выходной поверхности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.86 № 4059
- 2. Срок первой проверки 1998 г.; периодичность проверки 10 лет**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 19803—74**
- 4. ПЕРЕИЗДАНИЕ**