

## ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПИГМЕНТОВ И НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Определение водорастворимых сульфатов,  
хлоридов и нитратов

General methods of test for pigments  
and extenders. Determination of water-soluble  
sulphates, chlorides and nitrates

ГОСТ  
21119.11—92

(ИСО 787-13—73)

ОКСТУ 2320

Дата введения 01.01.93

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на пигменты и устанавливает метод определения водорастворимых сульфатов, хлоридов и нитратов.

Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом.

### 2. РЕАКТИВЫ

Все применяемые реактивы должны быть квалификации ч.д.а. При определении следует применять дистиллированную воду по ГОСТ 6709 или воду эквивалентной чистоты.

- 2.1. Кислота соляная по ГОСТ 3118, ρ 1,18.
- 2.2. Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, 0,01 моль/г титрованный раствор.
- 2.3. Аммоний хлористый по ГОСТ 3773, раствор 17,2 мг/дм<sup>3</sup>.
- 2.4. Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор 200 г/дм<sup>3</sup>.
- 2.5. Барий хлористый по ГОСТ 4108, раствор 50 г/дм<sup>3</sup>.
- 2.6. Калий хромовокислый по ГОСТ 4459, раствор 50 г/дм<sup>3</sup>.
- 2.7. Сплав Деварда порошкообразный.
- 2.8. Реактив Несслера, приготовленный одним из указанных методов:
  - а) растворяют 5 г йодида калия в 3,5 см<sup>3</sup> воды. Добавляют при перемешивании холодный насыщенный раствор хлористой ртути ( $HgCl_2$ ) до образования незначительного красного осадка. Продолжая перемешивание, добавляют 40 см<sup>3</sup> раствора гидроокиси калия (500 г/дм<sup>3</sup>), разбавляют до 100 см<sup>3</sup>, тщательно перемешивают, оставляют для выпадения осадка, декантируют верхний прозрачный слой жидкости и хранят его в темноте;
  - б) растворяют 3,5 г йодида калия и 1,25 г хлористой ртути в 80 г воды. Добавляют при перемешивании холодный насыщенный раствор хлористой ртути до тех пор, пока не исчезает светло-красный осадок, затем добавляют 12 г гидроокиси натрия, встряхивают до растворения, добавляют еще немного насыщенного раствора хлористой ртути и разбавляют водой до 100 см<sup>3</sup>. Периодически взбалтывают содержимое в течение нескольких дней, отстаивают и используют для испытания прозрачный верхний слой жидкости.

### 3. АППАРАТУРА

- 3.1. Тигель из спеченного кварца пористостью П10 или П16 (размер пор 4—16 мкм).
- 3.1а. Тигель фарфоровый по ГОСТ 9147.
- 3.2. Цилиндр Несслера вместимостью 50 см<sup>3</sup> по ГОСТ 1770.

- 3.3. Дистилляционный аппарат.
- 3.4. Фильтр «синяя лента».
- 3.5. Посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.
- 3.6. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2-го класса точности с пределом взвешивания 200 г.
- 3.7. Электропечь, обеспечивающая температуру нагрева  $(800 \pm 20)$  °С.

#### **4. ОТБОР ПРОБ**

Отбор проб для испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.2\*.

#### **5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЛЬФАТОВ**

##### **5.1. Проведение испытания**

Отбирают 50 см<sup>3</sup> прозрачного водного экстракта, полученного по ГОСТ 21119.2 (методом горячей или холодной экстракции), подкисляют 3 см<sup>3</sup> соляной кислоты и кипятят раствор при сильном нагревании, не допуская разбрзгивания. В горячий раствор добавляют по каплям небольшой избыток раствора хлористого бария и оставляют раствор на ночь. Раствор декантируют через фильтр, осадок количественно переносят на фильтр и промывают горячей водой до полного удаления хлорида. Фильтр с осадком перемещают в предварительно взвешенный фарфоровый тигель, слегка озоляют, после чего нагревают до красного каления, охлаждают в эксикаторе и взвешивают с точностью до 1 мг.

##### **5.2. Обработка результатов**

Содержание водорастворимых сульфатов в пересчете на SO<sub>4</sub> в процентах по массе вычисляют по формуле

$$\frac{206 \cdot m_1}{m_0},$$

где  $m_0$  — масса пигmenta, использованная для определения вещества, растворимого в воде, г;

$m_1$  — масса осадка сульфата бария, г.

Записывают результат с точностью до второго десятичного знака.

#### **6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИДОВ**

##### **6.1. Проведение испытания**

Отбирают 50 см<sup>3</sup> прозрачного водного экстракта, полученного по ГОСТ 21119.2 (методом горячей или холодной экстракции), добавляют 1 см<sup>3</sup> раствора хромовокислого калия. Титруют раствором азотнокислого серебра, энергично встряхивая до появления неисчезающего красновато-коричневого окрашивания.

Проводят контрольный опыт, добавляя 1 см<sup>3</sup> раствора хромовокислого калия к 50 см<sup>3</sup> воды и титруют раствором азотнокислого серебра до получения такой же окраски раствора, как при первом титровании, не обращая внимания на возможную опалесценцию или помутнение.

##### **6.2. Обработка результатов**

Содержание водорастворимых хлоридов в пересчете на Cl в процентах по массе вычисляют по формуле

$$0,1775 \frac{V_1 - V_0}{m},$$

где  $V_0$  — объем 0,01 моль/дм<sup>3</sup> раствора азотнокислого серебра, израсходованный при контролльном определении, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем 0,01 моль/дм<sup>3</sup> раствора азотнокислого серебра, израсходованный на титрование пробы для анализа, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса пигmenta, израсходованного при определении вещества, растворимого в воде, г.

Результат испытания записывают с точностью до второго десятичного знака.

---

\* Допускается пользоваться стандартом до прямого введения в него МС ИСО 842—84.

## 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ

### 7.1. Проведение испытания

Помещают 50 см<sup>3</sup> прозрачного водного экстракта, полученного по ГОСТ 21119.2 (методом горячей или холодной экстракции), в дистилляционную колбу (п. 3.3) и разбавляют 150 см<sup>3</sup>. Добавляют 3 г сплава Дерварда и 30 см<sup>3</sup> раствора гидроокиси натрия (п. 2.4) и сразу же закрывают прибор. В приемник помещают 2 см<sup>3</sup> соляной кислоты и 30 см<sup>3</sup> воды. Медленно нагревают колбу до начала реакции и продолжают нагрев в течение 30 мин для поддержания реакции. Затем отгоняют приблизительно 70 см<sup>3</sup> жидкости, охлаждая приемник проточной водой.

Доливают дистиллят водой до 250 см<sup>3</sup> и переносят 5 см<sup>3</sup> в цилиндр Несслера. Разбавляют до 50 см<sup>3</sup>, добавляют 1 см<sup>3</sup> реактива Несслера и проводят сравнение цвета по эталонному раствору, приготовленному путем добавления из бюретки раствора хлористого аммония.

Проводят контрольное определение, используя 50 см<sup>3</sup> дистиллированной воды.

### 7.2. Обработка результатов

Содержание водорастворимых нитратов в пересчете на NO<sub>3</sub> в процентах по массе вычисляют по формуле

$$0,5 \frac{V_1 - V_0}{m},$$

где  $V_0$  — объем раствора хлористого аммония, израсходованный при контрольном определении, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора хлористого аммония, требуемый для испытания образца, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса пигмента, израсходованного при определении веществ, растворимых в воде, г.

Результат испытания записывают с точностью до второго десятичного знака.

## 8. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать:

- а) тип и марку испытуемого пигмента;
- б) ссылку на настоящий стандарт;
- в) все отклонения, внесенные в указанный метод, по согласованию или по другим причинам;
- г) используемый метод получения водного экстракта (метод горячей или холодной экстракции);
- д) результаты испытаний в соответствии с пп. 5.2, 6.2, 7.2;
- е) дату проведения испытания.

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 221

### РАЗРАБОТЧИКИ

Э.Э. Калаус, канд. техн. наук; В.И. Смирнова (руководитель темы); И.Л. Дахий; Л.В. Юрова

## 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.01.92 № 80

3. Стандарт предусматривает прямое применение международного стандарта ИСО 787-13—73 «Пигменты. Общие методы испытаний. Часть 13. Определение водорастворимых сульфатов, хлоридов и нитратов» с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

## 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

## 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 1277—75	2.2	ГОСТ 6709—72	2
ГОСТ 1770—74	3.2	ГОСТ 9147—80	3.1а
ГОСТ 3118—77	2.1	ГОСТ 9980.2—86	4
ГОСТ 3773—72	2.3	ГОСТ 21119.2—75	6.2; 7.1
ГОСТ 4108—72	2.5	ГОСТ 24104—88	3.6
ГОСТ 4328—77	2.4	ГОСТ 25336—82	3.5
ГОСТ 4459—75	2.6		

## 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 1998 г.