

РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Параметры

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
М и н с к

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН МТК 96; Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом редукторостроения (НИИРедуктор) Министерства машиностроительной промышленности Украины

ВНЕСЕН Госстандартом Украины

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол МГС от 10 октября 1995 г. № 8)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 октября 1999 г. № 361-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 25301—95 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 25301—82

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2006 г.

© ИПК Издательство стандартов, 2000
© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Параметры

Cylindrical reducing gears.
Parameters

Дата введения 2000—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируемые цилиндрические одно- и многоступенчатые редукторы общемашиностроительного применения.

Для цилиндрических редукторов специального назначения и специальной конструкции стандарт является рекомендуемым.

Настоящий стандарт устанавливает номинальные значения:

- межосевых расстояний a_w ;
- допускаемых крутящих моментов M_2 ;
- передаточных чисел i ;
- допускаемых радиальных консольных нагрузок на входных и выходных концах валов F_1, F_2 ;
- высот осей.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, за исключением приложения А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1643—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические.

Допуски

ГОСТ 2185—66 Передачи зубчатые цилиндрические. Основные параметры

ГОСТ 6636—69 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры

ГОСТ 8032—84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

ГОСТ 9563—60 Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули

ГОСТ 14186—69 Колеса зубчатые цилиндрические передач Новикова. Модули

ГОСТ 16162—93* Редукторы зубчатые. Общие технические условия

ГОСТ 16530—83 Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения

ГОСТ 16531—83 Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 24266—94 Концы валов редукторов и мотор-редукторов. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты

ГОСТ 24386—91 (ИСО 496—73) Механизмы ведущие и ведомые. Высоты осей

3 Определения и обозначения

В настоящем стандарте применяют термины и обозначения по ГОСТ 16530, ГОСТ 16531.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50891—96.

4 Параметры

4.1 Номинальные значения межосевых расстояний a_v — по ГОСТ 2185 от 40 до 710 мм.

Рекомендации по выбору межосевых расстояний для многоступенчатых редукторов, а также по выбору параметров передач приведены в приложении А.

4.2 Номинальные значения допускаемых крутящих моментов на выходном валу M_2 приведены в таблице 1.

Таблица 1

В ньютоно-метрах

Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3
31,5	35,5	40	4000	4500	5000
45	50	56	5600	6300	7100
63	71	80	8000	9000	10000
90	100	112	11200	12500	14000
125	140	160	16000	18000	20000
180	200	224	22400	25000	28000
250	280	315	31500	35500	40000
355	400	450	45000	50000	56000
500	560	630	63000	71000	80000
710	800	900	90000	100000	112000
1000	1120	1250	125000	140000	160000
1400	1600	1800	180000	200000	224000
2000	2240	2500	250000	280000	315000
2800	3150	3550	355000	400000	450000
			500000		

Приложение — В технически обоснованных случаях допускается принимать значения крутящих моментов равными значениям из ряда R40 по ГОСТ 8032.

4.3 Номинальные значения передаточных чисел i должны выбираться из рядов, приведенных в таблице 2:

от 1,0 до 8,0 — для одноступенчатых редукторов;
 " 6,3 " 50,0 " двухступенчатых " ;
 " 25,0 " 250 " трехступенчатых " ;
 " 125 " 16000 " многоступенчатых " .

Фактические значения передаточных чисел, %, не должны отличаться от номинальных более чем на:

- 3 — для одноступенчатых редукторов;
- 4 " двухступенчатых " ;
- 5 " трехступенчатых " ;
- 6,3 " многоступенчатых " .

Таблица 2

Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
1,00		25,0		800	
1,25	1,12	31,5	28,0	1000	900
1,60	1,40	40,0	35,5	1250	1120
2,00	1,80	50,0	45,0	1600	1400
2,50	2,24	63,0	56,0	2000	1800
3,15	2,80	80,0	71,0	2500	2240
4,00	3,55	100	90,0	3150	2800
5,00	4,50	125	112	4000	3550
6,30	5,60	160	140	5000	4500
8,00	7,10	200	180	6300	5600
10,0	9,00	250	224	8000	7100
12,5	11,2	315	280	10000	9000
16,0	14,0	400	355	12500	11200
20,0	18,0	500	450	16000	14000
	22,4	630	560		
			710		

Примечание — Ряд 1 является предпочтительным.

4.4 Номинальные значения допускаемых радиальных консольных нагрузок F_1 и F_2 , приложенных к середине посадочной части концов входного и выходного валов, должны приниматься по ГОСТ 16162 с округлением до ближайшего значения из ряда R40 по ГОСТ 8032.

4.5 Размеры концов валов — по ГОСТ 24266.

4.6 Номинальные значения высот осей и их предельные отклонения для редукторов, валы которых расположены параллельно опорной плоскости редуктора, — по ГОСТ 24386 от 50 до 1000 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)

Рекомендации по выбору параметров передач и их соотношению для ступеней редукторов

A.1 В многоступенчатых редукторах соотношение межосевых расстояний для соседних ступеней рекомендуется принимать:

- от 1,25 до 1,60 — для редукторов с развернутой схемой;
- от 1,00 до 1,25 — для редукторов со свернутой схемой, в т.ч. соосных.

A.2 Модули передач m принимаются в следующих диапазонах:

- от $0,020a_w$ до $0,025a_w$ с округлением до ближайшего значения по ГОСТ 9563 — для эвольвентных передач;
 - от $0,020a_w$ до $0,032a_w$ с округлением до ближайшего значения по ГОСТ 14186 — для передач Новикова.
- Меньшие значения рекомендуются для передаточных чисел ступени выше 5,00.

A.3 Ширину зубчатых колес b рекомендуется принимать в следующих диапазонах значений:

- от $0,35a_w$ до $0,45a_w$ — для передач с твердостью рабочих поверхностей зубьев не более 320 НВ, а также для передач со степенью точности не грубее 7 по ГОСТ 1643 при любой твердости;
- от $0,25a_w$ до $0,32a_w$ — для передач с твердостью рабочих поверхностей зубьев выше 40 HRC_Э и степенью точности 8—10 по ГОСТ 1643.

Значение ширины рекомендуется округлять до размеров из ряда Ra 40 по ГОСТ 6636.

Для передач с разной шириной зубчатых колес рекомендации относятся к более узкому из них.

A.4 Угол наклона зубьев β принимают с учетом выбранных значений модуля m и рабочей ширины зубчатых колес b_w при условии обеспечения осевого перекрытия

$$\beta > \arcsin \left(3,45 \frac{m}{b_w} \right). \quad (\text{A.1})$$

A.5 Суммарное число зубьев в передаче z_s рекомендуется принимать равным

$$z_s = k_z \frac{a_W}{m} \cos \beta, \quad (\text{A.2})$$

где коэффициент k_z принимает значение от 1,96 до 2,01.

Числа зубьев зубчатых колес определяют исходя из принятого передаточного числа ступени. Из возможных вариантов предпочтителен тот, в котором большее число зубьев шестерни.

Ключевые слова: цилиндрические редукторы, параметры, межосевое расстояние, номинальное передаточное число, крутящий момент, модуль, ширина, угол наклона

Редактор *Р.Г.Говердовская*
Технический редактор *В.Н.Прусакова*
Корректор *М.С.Кабашова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 15.02.2006. Формат 60x84¹/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,93.
Уч.-изд.л. 0,50. Тираж 41 экз. Зак. 48. С 2481.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»