



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ
ФАКТОРЫ**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ГОСТ 26883—86
(СТ СЭВ 5127—85)**

Издание официальное

3 руб. БЗ 4—92

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

ГОСТ

Термины и определения

26883—86

Exposure factors. Terms and definitions

(СТ СЭВ 5127—85)

ОКСТУ 0090

Дата введения 01.07.87

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области внешних воздействующих факторов (ВВФ) и распространяется на технические изделия и материалы (далее — изделия).

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 15484—81 (в части радиационных ВВФ).

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в таблице.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов — синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1986

© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

3. В стандарте приведен алфавитный указатель терминов.
4. Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5127—85.

5. Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Термин	Определение
--------	-------------

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Внешний воздействующий фактор ВВФ	Явление, процесс или среда, внешние по отношению к изделию или его составным частям, которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю работоспособного состояния изделия в процессе эксплуатации
2. Нормальное значение ВВФ	Значение ВВФ, статистически обработанное и усредненное на основе многократных наблюдений для определенной области эксплуатации изделия или группы изделий
3. Номинальное значение ВВФ	Нормируемое изменяющееся или неизменное верхнее и нижнее значения ВВФ, в пределах которых обеспечивается заданное работоспособное состояние конкретных видов изделий
4. Номинальные условия эксплуатации	Совокупность номинальных значений ВВФ
5. Эффективное значение ВВФ	Условное постоянное значение ВВФ, принимаемое при расчетах номинальных параметров изделия, влияющих на срок службы и (или) сохраняемости, существенно зависящих от данного ВВФ и нормированных для работы в течение срока службы и (или) сохраняемости
6. Стойкость изделия к ВВФ	Свойство изделия сохранять работоспособное состояние во время и после воздействия на изделие определенного ВВФ в течение всего срока службы в пределах заданных значений
7. Устойчивость изделия к ВВФ	Свойство изделия сохранять работоспособное состояние во время действия на него определенного ВВФ в пределах заданных значений
8. Прочность изделия к ВВФ	Свойство изделия сохранять работоспособное состояние после воздействия на него определенного ВВФ в пределах заданных значений

МЕХАНИЧЕСКИЙ ВВФ

9. Шум	Нерегулярное или статистически случайное колебание
10. Механический удар	Кратковременное механическое воздействие твердых тел при их столкновении между собой и сопутствующие этому процессу явления
11. Гидравлический удар	Резкое повышение или понижение давления движущейся жидкости при внезапном уменьшении или увеличении скорости потока
12. Аэродинамический удар	Механическое воздействие ударной волны, образующейся при движении летательного аппарата в атмосфере в момент достижения им сверхзвуковой скорости
13. Звуковой удар	По ГОСТ 23281—78
14. Ударная волна	Распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью переходная область в газе, жидкости или в твердом теле, в которой происходит резкое увеличение плотности, давления и скорости среды
15. Сейсмическое воздействие	Подземные удары и колебания поверхности, вызванные естественными и искусственными причинами
16. Воздействие землетрясения	Сейсмическое воздействие, вызванное естественными причинами
17. Сейсмический удар	Сейсмическое воздействие, вызванное искусственными взрывами
18. Качка	Колебание изделия, при котором его вертикальная ось отклоняется от вертикали к земной поверхности
19. Крен	Положение изделия, при котором его вертикальная ось отклонена в поперечной плоскости симметрии от вертикали к земной поверхности
20. Дифферент	Наклон изделия, при котором его вертикальная ось отклонена в продольной плоскости симметрии от вертикали к земной поверхности
20а. Механические колебания	По ГОСТ 24346—80
20б. Вибрация	По ГОСТ 24346—80
20в. Случайные колебания (вибрация)	По ГОСТ 24346—80
20г. Гармонические колебания (вибрация)	По ГОСТ 24346—80
20д. Механическое давление	Давление, характеризующееся интенсивностью нормальных сил, с которой одно тело или среда действует на поверхность другого тела или среды

Термин	Определение
20е. Статическое давление	Механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление которого изменяются во времени настолько медленно, что силы инерции не учитываются
20ж. Динамическое давление	Механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление которого изменяются во времени настолько быстро, что силы инерции учитываются
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВВФ	
21. Атмосферные осадки	Выпадающие или конденсированные осадки
22. Атмосферные выпадающие осадки	Вода в жидким и твердом состояниях, выпадающая из облаков
23. Атмосферные конденсированные осадки	Вода в жидким и твердом состояниях, образующаяся на земной поверхности и на предметах, находящихся вблизи от нее, в результате конденсации водяного пара, находящегося в воздухе
24. Морской туман	Конденсационные аэрозоли с жидкой дисперсной фазой морской воды, характеризующейся сложившимся постоянством солевого состава, в котором массовая доля ионов Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- , Br^- , CO_3^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} , K^+ , Ca^{2+} составляет 99,99 %
25. Статическая (ий) пыль (песок)	Аэрозоль с твердой дисперсной фазой пылью (песком), находящийся в статическом состоянии
26. Динамическая (ий) пыль (песок)	Аэрозоль с твердой дисперсной фазой пылью (песком), находящийся в динамическом состоянии
27. Ветер	Поток воздуха, движущийся со скоростью выше $0,6 \text{ м}\cdot\text{s}^{-1}$
28. Коррозионно-активный агент морской воды	Вещество, находящееся в морской воде и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия за счет коррозии.
29. Коррозионно-активный агент почвенно-грунтовой среды	Приимечание. К таким веществам относятся, например, хлориды, сульфаты, карбонаты щелочных и щелочно-земельных металлов и другие Вещество, находящееся в почве и грунте и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия за счет коррозии.
	Приимечание. К таким веществам относятся, например, хлориды, нитриды, сульфаты, карбонаты, гумус, продукты метаболизма и другие

Термин	Определение
30. Коррозионно-активный агент окружающей среды	Вещество, находящееся в атмосфере и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия за счет коррозии.
31. Тепловой удар	П р и м е ч а н и е. К таким веществам относятся, например, сернистый газ, хлориды, нитраты, сульфаты и т. д.
31а. Атмосферное давление	Воздействие резкого изменения температуры окружающей среды
31б. Интегральное солнечное излучение	Абсолютное давление околоземной атмосферы Электромагнитное излучение, равное селективно фильтрованному спектру частот

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ВВФ

32. Биологический ВВФ	Организмы или их сообщества, оказывающие внешние воздействия и вызывающие нарушение исправного и работоспособного состояния изделия
33. Бактерия	Микроорганизм, обладающий клеточной оболочкой, но не имеющий клеточного ядра, размножающийся простым делением и способствующий разрушению изделий
34. Плесневый гриб	Микроорганизм, развивающийся на металлах, оптических стеклах и других материалах в виде бархатистого налета, выделяющий органические кислоты, способствующие разрушению изделий
35. Обрастатель	По ГОСТ 9.102—91

ВВФ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕД

36. Специальная среда	Среды — неорганические и органические соединения, масла, смазки, растворители, топлива, рабочие растворы, рабочие тела, внешние по отношению к изделию, которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю работоспособного состояния изделия в процессе эксплуатации или хранения
37. Среда заполнения	Среда, используемая для заполнения объема, в котором эксплуатируется изделие
38. Рабочее тело	Газообразное или жидкое вещество, с помощью которого осуществляется преобразование какой-либо энергии при получении холода, тепла или механической работы
39. Испытательная среда	Специальная среда, действующая на изделие при проведении контрольных испытаний в процессе его изготовления и приемки

Термин	Определение
40. Рабочий раствор	Специальная среда, представляющая собой раствор органических и (или) неорганических веществ, применяемый для дезинфекции, дезактивации, стерилизации и дегазации
40а. Радиоактивный аэрозоль	Аэрозоль, в состав дисперсной фазы которого входят радионуклиды

ТЕРМИЧЕСКИЕ ВВФ

41. Термовой удар	Воздействие резкого изменения температуры окружающей среды на изделие
42. Радиационное разогревание	Повышение температуры конструктивных элементов изделий, облучаемых ионизирующим излучением, в результате превращения поглощенной материалами этих изделий энергии излучения в тепловую энергию
43. Электрическое разогревание	Повышение температуры конструктивных элементов изделия под воздействием электрического поля, в результате превращения электрической энергии в тепловую энергию
44. Ультразвуковое разогревание D. Ultraschallaufwärmen E. Ultrasound heating	Повышение температуры конструктивных элементов изделия под воздействием ультразвука, в результате превращения энергии ультразвуковых колебаний в тепловую энергию
44а. Аэродинамический нагрев	Нагревание обтекаемой газом поверхности тела, движущегося в газообразной среде с большой скоростью при наличии конвективного, а при гиперзвуковых скоростях и радиационного теплообмена с газовой средой в пограничном или ударном слое

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ВВФ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

45. Лазерное излучение	Электромагнитное хроматическое излучение видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, основанное на вынужденной эмиссии излучения атомов и молекул
-------------------------------	--

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ГЛАГОЛОВ

Агент окружающей среды коррозионно-активный	30
Агент морской воды коррозионно-активный	28
Агент почвенно-грунтовой среды коррозионно-активный	29
Аэрозоль радиоактивный	40а
Бактерия	33
ВВФ биологический	32
Ветер	27
Вибрация	20б
Воздействие землетрясения	16
Воздействие сейсмическое	15
Волна ударная	14
Гриб плесневой	34
Давление атмосферное	31а
Давление динамическое	20ж
Давление механическое	20д
Давление статическое	20е
Дифферент	20
Значение нормальное ВВФ	2
Значение номинальное ВВФ	3
Значение эффективное ВВФ	5
Излучение интегральное солнечное	31б
Излучение лазерное	45
Качка	18
Колебания гармонические (вибрация)	20г
Колебания механические	20а
Колебания случайные (вибрация)	20в
Крен	19
Нагрев аэродинамический	44а
Обрастатель	35
Осадки атмосферные	21
Осадки атмосферные выпадающие	22
Осадки атмосферные конденсированные	23
Прочность изделия к ВВФ	8
Пыль (песок) динамическая (ий)	26
Пыль (песок) статическая (ий)	25
Раствор рабочий	40
Разогревание радиационное	42
Разогревание ультразвуковое	44
Разогревание электрическое	43
Среда заполнения	37
Среда испытательная	39
Среда специальная	36
Стойкость изделия к ВВФ	6
Тело рабочее	38
Туман морской	24
Удар аэродинамический	12
Удар гидравлический	11
Удар звуковой	13
Ударический	10
Удар сейсмический	17
Удар тепловой	31
Удар термический	41
Устойчивость изделия к ВВФ	7
Условия эксплуатации номинальные	4
Фактор внешний воздействующий	1
Шум	9

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПОЯСНЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ ТЕРМИНАМ

1. Внешний воздействующий фактор

В нормативно-технических документах (НТД) рассматривают внешние воздействующие факторы, вызывающие ограничение или потерю работоспособного состояния изделий, т. е. оказывающие на них вредное воздействие, хотя в ряде случаев они могут повышать работоспособное состояние, например, низкие температуры повышают работоспособность холодильных установок.

3. Номинальное значение ВВФ

За номинальные значения ВВФ принимают нормируемые изменяющиеся ли неизменными верхние и нижние значения ВВФ.

В НТД в числе номинальных значений ВВФ можно задавать также рабочие и предельные рабочие значения.

Предельные рабочие значения ВВФ — значения ВВФ, в пределах которых изделия могут редко оказываться в эксплуатации и должны при этом:

а) сохранять работоспособное состояние, но могут не сохранять требуемой точности и номинальных параметров (при этом в стандарте или технических условиях на изделия указывают допустимые отклонения точности и номинальных параметров, если эти отклонения имеют место);

б) восстанавливать требуемую точность и номинальные параметры после прекращения действия этих предельных рабочих значений.

5. Эффективное значение ВВФ

Воздействие эффективного значения ВВФ, как правило, эквивалентно воздействию переменного значения данного фактора в процессе эксплуатации.

10. Механический удар

Механический удар может быть однократного и многократного действия.

Разновидностью механического удара является баллистический удар.

Баллистический удар — удар тела при его встрече с преградой в процессе баллистического полета.

Баллистический полет — полет тела, происходящий при отсутствии аэродинамической подъемной силы.

18. Качка

Различают качку бортовую (угол наклона) и вертикальную (периодическое перемещение по вертикали к земной поверхности).

12. Крен

Термин «крен» более всего употребляется в отношении судов и летательных аппаратов.

20. Дифферент

Дифферент устраняется перераспределением грузов по длине изделия (в судах перераспределением водяного балласта).

20е. Механическое давление

Механическое давление может быть следующих видов: гидравлическое, пневматическое, давление света, давление газовой среды.

26. Динамическая (ий) пыль (песок)

Динамическая (ий) пыль (песок) оказывает абразивное воздействие на изделия и материалы.

29. Коррозионно-активный агент почвенно-грунтовой среды

Грунт — породы Земли, являющиеся объектом инженерно-строительной деятельности человека.

35. Обрастатель

Обрастатели — это водные организмы (животные и растения морских и пресных вод), поселяющиеся на каменных сооружениях, подводных частях судов, буев, портовых и других гидротехнических сооружениях, внутри поверхности водяных систем, водозаборных труб, на подводных кабелях и т. п., снижающие скорость хода судов, уменьшающие ток воды в водопроводах, снижающие эффективность охлаждающих устройств и способствующие коррозии металлических и бетонных подводных сооружений.

45. Лазерное излучение

Вынужденное излучение — когерентное электромагнитное излучение, возникающее при вынужденных переходах (совпадающее по направлению, частоте, фазе и поляризации с вынужденным излучением).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.04.86 № 1142
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5127—85
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер термина
ГОСТ 9.102—91	35
ГОСТ 15484—81	Вводная часть
ГОСТ 23281—78	13
ГОСТ 24346—80	20а, 20б, 20в, 20г

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1989 г. (ИУС 12—89)

Редактор Т. С. Шеко
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор Н. Д. Чехотина

Сдано в наб. 21.07.92 Подп. в печ. 09.09.92 Усл. печ. л. 0,75. Усл. кр.-отт. 0,75, Уч.-изд. л. 0,77.
Тираж 944 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3,
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 245