

**Изменение № 1 ГОСТ 26600—98 Знаки навигационные внутренних судо-
ходных путей. Общие технические условия**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 19 от 24.05.2001)**

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3842

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 11.26. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Ширину окантовочных полос из светоотражающих покрытий (свето-
возвращающих пленок) на сигнальных щитах створных, перевальных,
ходовых, а также информационных (запрещающих, предупреждающих и
предписывающих) знаков принимают для 1-го и 2-го типоразмеров не
менее 5 см, для других типоразмеров — не менее 10 см»;

дополнить абзацами:

«На весенних и плавучих знаках применяют насадки прямоугольного
силуэта со светоотражающим покрытием, которые располагают в местах,
предназначенных для светосигнальных приборов. Размеры насадок, не
менее: высота — 20 см, ширина — 20 см.

Цвет светоотражающих покрытий для правого берега (кромки судо-
вого хода) — красный, для левого берега (кромки) — белый. Для инфор-
мационных знаков — цвет красный.

На сигнальных щитах «Ориентир» наносят две или три (в зависимости
от фона местности) горизонтальные полосы из светоотражающих покры-
тий. Световозвращающие полосы шириной не менее 10 см наносят на
полосы щитов соответствующего цвета:

- на красный цвет — красные для знаков на правом берегу;
- на белый цвет — белые для знаков на левом берегу».

(ИУС № 12 2001 г.)