

**к ГОСТ 29298—2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые.
Общие технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие, Таблица согласования	—	UZ Узстандарт

(ИУС № 1 2007 г.)

к ГОСТ 29298—2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 4.2.11. Таблица 4. Примечания</p>	<p>Примечания 1 Для тканей с вложением эластомерных нитей показатель «стойкость к истиранию по плоскости» не определяют. 2 На территории Российской Федерации действуют нормы СанПиН 2.4.7/1.1.1286—03.</p>	<p>Примечание — Для тканей с вложением эластомерных нитей показатель «стойкость к истиранию по плоскости» не определяют.</p>
<p>Пункт 4.2.12. Таблица 5. Примечание</p>	<p>Примечание — Допускается снижение показателя воздухопроницаемости до $75 \text{ дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ для начесанных хлопчатобумажных и смешанных тканей.</p>	<p>Примечания 1 Допускается снижение показателя воздухопроницаемости до $75 \text{ дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ для начесанных хлопчатобумажных и смешанных тканей. 2 На территории Российской Федерации действуют нормы СанПиН 2.4.7/1.1.1286—03.</p>

(ИУС № 10 2007 г.)