Изменение № 1 ГОСТ 30407—96 (ИСО 7086—1—82, ИСО 7086—2—82) Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 26 от 08.12.2004)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5066

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: АМ, ВҮ, КZ, КG, MD, RU, ТJ, ТМ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Первый абзац. Заменить слова: «хрустальных и натрий-кальций-силикатного стекол» на «стекла и хрусталя»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт не распространяется на сувенирные изделия, скульптуры и памятные медали»;

третий абзац исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96; дополнить ссылками:

«ГОСТ 2156—76 Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 4644—75 Отходы производства текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия».

Пункт 3.2 после слова «спорта» дополнить словами: «и не применяемые в качестве посуды».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2a:

«3.2а Декоративные изделия — изделия, предназначенные для удовлетворения эстетических потребностей человека и не применяемые в качестве посуды».

Пункты 3.12, 3.13 изложить в новой редакции:

- «3.12 Декор рисунок, частичное или сплошное покрытие силикатными и/или люстровыми красками, препаратами драгоценных металлов, «насыпью» из легкоплавкого стекла, а также деколь, нанесенные на поверхность изделия.
- 3.13 Дефекты декорирования вспученность, пропуски, растрескивание, подтеки, разрывы, помарки, расплывчатость контура рисунка, матовость (если декор должен быть блестящим), сине-фиолетовый оттенок при покрытии препаратами золота, неравномерность сплошного покрытия».

Пункт 5.1.3. Одиннадцатый абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 63)



«дефекты декорирования силикатными и люстровыми красками, препаратами драгоценных и других металлов, деколью»;

тринадцатый абзац. Заменить слово: «стаканов» на «изделий».

Пункт 5.1.5. Примечание 1 изложить в новой редакции:

«1 Открытые пузыри на внутренней поверхности допускаются на вазах для цветов и других декоративных изделиях».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.1.11, 5.1.12:

- «5.1.11 Декор, нанесенный на поверхность изделий, должен быть прочно закреплен.
- 5.1.12 Декор, нанесенный на поверхность изделий, должен быть устойчив к воздействию щелочных моющих средств (щелочных растворов)».

Пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 изложить в новой редакции:

- «5.2.1 Маркировку изделий наносят на бумажную этикетку, которую наклеивают на изделие (применение силикатного клея не допускается) или в процессе выработки.
- 5.2.2 Маркировка изделий должна содержать товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя.

Этикетку помещают на каждое изделие.

В комплектах этикетку помещают не менее чем на одно изделие, в сервизах — на наибольшее изделие и не менее чем на два других.

Допускается не наносить маркировку на изделие или наносить ее на часть изделий в партии.

- 5.2.3 В маркировке изделий из свинцового хрусталя допускается указывать массовую долю оксида свинца в процентах.
- 5.2.5 Потребительскую маркировку наносят на потребительскую тару и/или групповую упаковку из бумаги и/или транспортную тару типографским способом или штампом или с помощью бумажной этикетки.

Потребительская маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при необходимости);
- наименование продукции;
- артикул (при необходимости);
- количество изделий;
- состав сервиза (набора);
- вид стекла по ГОСТ 24315;
- обозначение настоящего стандарта;
- штамп ОТК;
- основное (функциональное) предназначение изделий (при необходимости)»;

(Продолжение см. с. 64)



Пункт 5.2.6 исключить.

Пункт 5.2.7 изложить в новой редакции:

«5.2.7 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Хрупкое. Осторожно».

Допускается дополнительно наносить другие манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 с учетом вида упаковки».

Пункт 6.1 дополнить абзацем:

«Краски, препараты драгоценных и других металлов, деколи, применяемые для декорирования изделий, должны быть разрешены к применению органами Госсанэпиднадзора».

Пункт 6.3. Заменить слова: «Стаканы и блюдца для чая, тарелки для горячей пищи» на «Изделия для горячей пищи».

Пункт 6.2 после слова «Водостойкость» дополнить словом: «стекла». Пункт 6.6 изложить в новой редакции:

«6.6 Не допускается наносить декор (кроме препаратов золота) на поверхность изделий, контактирующую с пищевыми продуктами, и поверхность, соприкасающуюся с губами человека на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края изделий».

Пункты 7.1, 7.2 изложить в новой редакции ( дополнить сноской: \*):

- «7.1 Изделия принимают партиями. Партией считают определенное количество изделий одного ассортимента из стекла одного вида.
- 7.2 Для проверки соответствия изделий требованиям настоящего стандарта проводят приемочный контроль. Планы контроля по ГОСТ 18242\*. Приемочный уровень дефектности 4 %.
- \* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99 (ИСО 2859—1—89)».

Пункты 7.6, 7.7 изложить в новой редакции:

- «7.6 Для контроля прочности закрепления декора и стойкости декора к воздействию щелочных растворов отбирают по пять изделий от выборки. Партию бракуют, если изделия не выдержали испытания по этим показателям.
- 7.7 Соответствие изделий требованиям 6.1 и 6.2 определяют при постановке продукции на производство и при изменении состава стекла.

Водостойкость стекла определяют на недекорированных образцах».

Пункт 8.1 дополнить абзацем (перед первым):

«Группу изделий (4.2) определяют:

измерением высоты и диаметра с помощью измерительного инструмента по ГОСТ 427, ГОСТ 164, ГОСТ 166 или другого, обеспечивающего требуемую точность измерения;

взвешиванием вмещающейся в изделие воды в г на весах с погрешностью взвешивания не более 2 г. Воду наливают до края изделия. Температура

(Продолжение см. с. 65)



воды при взвешивании не должна отклоняться от заданной более чем на  $\pm 1$  °C. Заданная температура должна находиться в пределах (22  $\pm$  5) °C»; первый абзац после ссылки на пункт 6.5 дополнить ссылкой: 6.6.

Пункт 8.5 изложить в новой редакции:

«8.5 Прочность закрепления декора, нанесенного на поверхность изделия, проверяют механическим воздействием — потиранием сухой хлопчатобумажной тканью по ГОСТ 4644 в течение 30 с с усилием, не допускающим разрушения излелия.

Поверхность декора должна оставаться без изменения».

Пункты 8.8—8.8.3 изложить в новой редакции; подпункты 8.8.4, 8.8.5 исключить:

«8.8 Определение стойкости декора к воздействию щелочных растворов

Метод основан на определении стойкости декора к воздействию 1%-ного раствора питьевой соды по ГОСТ 2156.

8.8.1 Отбор образцов

Испытания проводят не менее чем на пяти изделиях, одинаковых по форме, размерам и декору.

8.8.2 Проведение испытания

Декорированные изделия погружают в сосуд с 1%-ным раствором

питьевой соды, имеющим температуру ( $20 \pm 5$ )°C так, чтобы декорированные участки изделий были наполовину покрыты раствором. Раствор доводят до температуры ( $60 \pm 5$ )°C и выдерживают 15 мин.

8.8.3 Обработка результатов

После выдержки в растворе изделие вынимают, охлаждают и насухо вытирают. Участки декора, подвергшиеся воздействию щелочного раствора, сравнивают с участками, которые не погружались в него. При этом испытуемая поверхность должна оставаться без изменения».

Пункт 9.2. Заменить слова: «потребительскую тару и бумажную упаковку» на «потребительскую тару или бумажную упаковку, а также транспортную тару».

Библиографические данные изложить в новой редакции:

УДК 668.139.748:006.354 МКС 81.040.30 У11 ОКП 59 7000, 59 8100

Ключевые слова: посуда и декоративные изделия из стекла, общие технические условия, декор, дефекты декорирования, требования безопасности, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение

(ИУС № 6 2005 г.)

