

к ГОСТ Р 12.4.192—99 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противозадыхными и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия

В каком месте	Должно быть				
	Марка и класс	Тест-вещество	Концентрация test-вещества в воздухе		Проскоковая концентрация, см³/м³ (PPM)*
			% (по объему)	мг/дм³	
Пункт 5.4.3.1. Таблица 2. Для марок FFB1 и FFE1	FFB1	Хлор Cl ₂ Сероводород H ₂ S	0,1	3,0	0,5
			0,1	1,4	10
		Синильная кислота HCN	0,1	1,1	10**
	FFE1	Диоксид серы SO ₂	0,1	2,7	5
					20

(ИУС № 2 2003 г.)

Продолжение

В каком месте	Должно быть				
	Марка и класс	Тест-вещество	Концентрация тест-вещества в воздухе		Проскоковая концентрация, см ³ /м ³ (PPM)
			% (по объему)	мг/дм ³	
П у н к т 5.4.3.1. Таблица 2. Для марок FFB1 и FFE1	FFB1	Хлор Cl ₂	0,1	3,0	0,5
	FFE1	Сероводород H ₂ S	0,1	1,4	10

(ИУС № 9 2001 г.)