

**Изменение № 2 ГОСТ Р 51222—98 Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие технические условия**

**Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 06.10.2003 № 280-ст**

**Дата введения 2003—11—01**

Раздел 2 дополнить ссылками:

«ГОСТ 5089—97 Замки и защелки для дверей. Технические условия

ГОСТ 23118—99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51053—97 Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому».

Пункт 4.2.3 дополнить абзацем:

«обеспечивающие комплексную защиту».

Пункт 4.3. Заменить слово: «вдоль» на «в».

Пункт 5.1.2 дополнить словами: «а категории размещения устанавливаются в нормативном документе на конкретное изделие в зависимости от места размещения жалюзи».

Пункт 5.2.1. Последний абзац и таблицу 1 исключить.

Пункт 5.2.3 изложить в новой редакции:

«5.2.3 Замок, блокирующий жалюзи в закрытом положении, должен быть классов А, В по ГОСТ Р 51053 или по ГОСТ 5089».

Пункт 5.4.2. Третий абзац. Исключить слова: «в исходном и рабочем состояниях»;

шестой абзац. Заменить слово: «вдоль» на «в»;

седьмой абзац. Заменить слово: «крепеж» на «крепежные изделия».

Пункт 5.4.5. Заменить слово: «вес» на «массу».

Пункт 8.6. Заменить слова: «верхнем, нижнем и промежуточном» на «открыто, закрыто».

Раздел 10 изложить в новой редакции:

**«10 Гарантии изготовителя**

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие жалюзи требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации жалюзи устанавливается в нормативной документации на конкретное изделие, но не менее двух лет с момента изготовления.

10.3 Средний срок службы жалюзи устанавливается в нормативной документации на конкретное изделие, но не менее пяти лет».

(ИУС № 12 2003 г.)