

Изменение № 1 ГОСТ Р 51223—98 Средства защитные банковские. Шлюзы для передачи ценностей. Общие технические условия

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 06.10.2003 № 280-ст

Дата введения 2003—11—01

Раздел 2 дополнить ссылкой:

«ГОСТ 27570.0—87 (МЭК 335—1—76) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;

заменить ссылку: ГОСТ 16523—89 на ГОСТ 16523—97,

Пункт 5.1.2 дополнить словами: «а категории размещения устанавливаются в нормативном документе на конкретное изделие в зависимости от места размещения шлюза».

Пункт 5.2.2 изложить в новой редакции:

«5.2.2 Общие требования на устойчивость к взлому — по ГОСТ Р 51113. Классы устойчивости шлюза к взлому — по таблице 1 ГОСТ Р 51113».

Пункт 5.3.2. Заменить слово: «устройствами» на «механизмами».

Пункт 5.4 изложить в новой редакции: дополнить пунктами — 5.4.1, 5.4.2:

«5.4 Требования по эргономике

5.4.1 Усилие, прикладываемое к двери, поворотной или подвижной камере шлюза, должно быть не более 40 Н.

5.4.2 Наружная поверхность шлюза должна быть без повреждений и вмятин. Поверхности, соприкасающиеся с руками, не должны иметь заусенцев и острых кромок».

Раздел 8 дополнить пунктами — 8.3а, 8.3б (после п. 8.3):

«8.3а Испытания на устойчивость к взлому — по ГОСТ Р 51113.

8.3б Испытания шлюза с электроприводом на соответствие требованиям безопасности проводят по ГОСТ 27570.0».

Раздел 10 изложить в новой редакции:

«10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие шлюза требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации шлюза устанавливается в нормативной документации на конкретное изделие, но не менее двух лет с момента изготовления.

10.3 Средний срок службы шлюза устанавливается в нормативной документации на конкретное изделие, но не менее пяти лет».

(ИУС № 12 2003 г.)