

Изменение № 1 ГОСТ Р 51354—99 Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 19.12.2002 № 492-ст

Дата введения 2003—06—01

Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 29249—91 и его наименование изложить в новой редакции: «ГОСТ 29249—2001 (ИСО 6055—97) Транспорт напольный безрельсовый. Защитные навесы. Технические характеристики и методы испытаний»;

дополнить ссылкой:

«ГОСТ Р 51348—99 (ИСО 6292—96) Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные. Технические требования».

Пункт 5.1. Заменить слова: «содержать следующие данные» на «содержать следующие основные данные».

Пункт 5.1.3 дополнить примечанием — 4:

«4. Содержание маркировки допускается дополнять в соответствии с требованиями заказчика».

Пункт 7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18962 на ГОСТ Р 51348.

Пункт 10.1.3.1.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Над выводами аккумуляторной батареи, находящейся под напряжением, должен быть предусмотрен воздушный зазор. Не допускается зазор менее 10 мм. При зазоре от 10 до 30 мм должна быть установлена изоляционная прокладка, которая не должна смещаться при эксплуатации, или крышка батареи должна иметь электроизолирующее покрытие»;

второй абзац. Заменить слова: «(далее — батарейный отсек) должна иметь» на «(далее — батарейный отсек), если она может оказаться несущей, должна иметь».

Пункт 10.1.3.5. Перечисление б). Исключить слова: «с ручным управлением».

(ИУС № 3 2003 г.)