

**Изменение № 1 ГОСТ Р 52289—2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.12.2005 № 306-ст**

**Дата введения 2006—01—01**

Пункт 4.2. Второй абзац. Исключить слова: «под знаками».

Пункт 5.1.5 после слов «проезжей части» дополнить словами: «или над нею».

Пункт 5.1.11. Исключить ссылки: (ГОСТ 25478, ГОСТ 25459).

Пункт 5.1.16. Таблица 2. Графа «Высота прописной буквы  $h_n$ , мм». Заменить значения: «150 или 200» на «150, 200 или 250»; «200 или 300» на «200, 250 или 300».

Пункт 5.7.10. Четвертый абзац исключить.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.7.22:

«5.7.22 Допускается размещение информации об объектах притяжения участников дорожного движения (адрес, телефон, вид деятельности, направление движения, расстояние до объекта, прочая информация, в т. ч. графическая) совместно со знаками 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.12, при этом:

- ее размещают на отдельном щите непосредственно под знаком индивидуального проектирования;
- щит должен быть конструктивно связан со знаком индивидуального проектирования;
- ширина щита должна быть равна ширине знака;
- информацию размещают на желтом фоне;
- высота отдельного щита с информацией об объектах притяжения участников дорожного движения не должна превышать 1/3 высоты знака индивидуального проектирования с информацией об объектах притяже-

*(Продолжение см. с. 10)*

ния при высоте прописных букв на знаке 200 мм и менее и 1/4 — при высоте прописных букв 250 мм и более;

- при изготовлении знака, совмещенного со щитом с информацией об объектах притяжения участников дорожного движения, применяют световозвращающие пленки типа В».

Пункт 6.2.13. Третий абзац. Заменить слова: «(рисунок В.18)» на «(рисунок В.17)».

Пункт 6.2.14. Последний абзац после слов «или светофора» изложить в новой редакции: «а при их отсутствии — на расстоянии 10 м от ближнего рельса в одном створе со знаком 2.5 (рисунок В.17)».

Приложение В. Рисунок В.4, б. Заменить номер знака: 2.1 на 2.2.

(ИУС № 2 2006 г.)