

Изменение № 1 ГОСТ Р МЭК 60335—2—15—98 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к приборам для нагревания жидкостей и методы испытаний

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 24.07.2001 № 281-ст

Дата введения 2002—01—01

Пункт 19.1 изложить в новой редакции:

«19.1 Дополнение к пункту

Для чайников соответствие требованию проверяют также испытанием по 19.101, если в прибор не встроен термовыключатель без самовозврата, который пользователь не может вернуть в исходное положение для того, чтобы прибор соответствовал 19.4.

Чайники, для которых соответствие 19.101 определяют при работе термовыключателя с самовозвратом, также испытывают по 19.103».

Пункт 19.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Чайники работают пустыми при 1,15 номинальной потребляемой мощности».

Раздел 19 дополнить пунктами — 19.7, 19.103:

«19.7 Дополнение к пункту

Экспресс-кофеварки работают в течение 5 мин.

19.103 Чайники, содержащие два термовыключателя с самовозвратом, работают с одним термовыключателем в нерабочем положении в условиях, установленных в 19.101. В течение 2 с работы другого термовыключателя чайник заполняют водой, имеющей температуру $(15 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Через 1 мин чайник опорожняют.

Испытание повторяют 100 раз».

(Продолжение см. с. 98)

Пункт 22.106. Пятый абзац. Заменить обозначение: 27.7 на 27.5.

Пункт 22.107. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Чайники должны быть сконструированы так, чтобы крышка не выпадала во время слива воды»;

последний абзац дополнить словами: «и вода должна вытекать только из носика».

Пункт 22.109 изложить в новой редакции:

«22.109 Чайники должны быть сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации не было выброса внезапных струй пара или горячей воды, создающих опасность для незащищенного пользователя.

П р и м е ч а н и е — Под нормальной эксплуатацией понимается место положения крышки и вероятное положение рук пользователя на ручке чайника согласно инструкции по эксплуатации.

Соответствие требованию проверяют осмотром при испытании по разделу 11».

Раздел 24 дополнить пунктом — 24.1.2:

«24.1.2 Дополнение к пункту

Термовыключатели с самовозвратом, встроенные в чайники, которые подвергают испытаниям по 19.101, испытывают на 3000 циклов срабатывания».

Пункт 24.1.3. Заменить значение: 50 000 на 10 000.

Пункты 24.4, 24.5 изложить в новой редакции:

«24.4 Дополнение к пункту

П р и м е ч а н и е — Требования не применяют к соединителю чайника без шнура питания с его штатной подставкой.

24.5 Дополнение к пункту

П р и м е ч а н и е — Требования не применяют к соединителю чайника без шнура питания с его штатной подставкой».

(ИУС № 10 2001 г.)