

**Изменение № 1 ГОСТ Р МЭК 60335—2—59—2000 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к приборам для уничтожения насекомых и методы испытаний**

**Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 16.10.2002 № 376-ст**

**Дата введения 2003—01—01**

Пункт 22.101 изложить в новой редакции:

«22.101 Блокировочные выключатели, которые предотвращают доступ к токоведущим частям при обслуживании потребителем, должны быть включены во входную цепь прибора и расположены так, чтобы было предотвращено непреднамеренное срабатывание.

*Проверку проводят осмотром и применением стандартного испытательного пальца».*

Раздел 24 дополнить пунктом — 24.101:

«24.101 Блокировочные выключатели, которые предотвращают доступ к токоведущим частям при обслуживании потребителем, должны:

- отключать все полюса, кроме случая, когда сетка питается от изолирующего трансформатора;
- иметь контактный зазор, который обеспечивает полное отключение в соответствии с требованием ГОСТ Р МЭК 61058.1.

*Соответствие требованию проверяют осмотром и измерением».*

Приложение А дополнить ссылкой:

«ГОСТ Р МЭК 61058.1—2000 Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

(ИУС № 1 2003 г.)