

к ГОСТ 5037—97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть																						
Пункт 3.2. Таблица 1	—	Вместимость, л		Номин.	Макс.	Наружный диаметр $D$ , не более		Внутренний диаметр				Габаритная высота $H$ , не более		Тип ФА			Масса, кг, не более		Тип ФЛ			—	—	—
								корпуса		горловины														
		Номин.		Пред. откл.		Номин.		Пред. откл.		$S_1$	$S_2$	$S_3$	2,2	2,0	1,6	8,0	Номин.	Пред. откл.	Толщина стенок корпуса					
		Макс.		Пред. откл.																				
		35	$36 \pm 0,5$	370	340	$\pm 4$	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	560	2,2	2,0	1,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 76)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.2. Второй абзац	марок А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД0М, АД1М	марок А7, А6, А5, А0, АД0, АД, АД1, АД0М, АДМ, АД1М
третий абзац	марок А7Н, А6Н, А5Н, А0Н, АД0Н, АД1Н	марок А7Н, А6Н, А5Н, А0Н, АД0Н, АДН, АД1Н
Пункт 4.12	с шарнирным креплением ручек	с шарнирным креплением ручек, а также с креплением клепкой или другими методами, не уменьшающими прочности крепления ручек

(ИУС № 2 2001 г.)